Das Gesamtprogramm

Tapezieren
Kleben
Spachteln
Renovieren

Made in Germany

10. Auflage

PUFAS

DIE MALERMARKE

PUFAS
DIE MALERMARKE

Tapezieren	Seite 3 – 14
Kleben und Fixieren · Ausgleichsmassen	Seite 15 – 20
Spachteln	Seite 21 – 31
Grundieren und Isolieren	Seite 32 – 37
3 in 1 – Sanieren im System	Seite 38 – 39
Schimmelbekämpfung	Seite 40 – 41
Renovieren	Seite 42 – 47
Farben und Spezialanstriche	Seite 48 – 52
Dispersionsfarben · Fassadenfarben	Seite 53 – 57
pronatur Naturfarben	Seite 58 – 60
SchimmelX Anti-Schimmel System-Produkte	Seite 61 – 63
Glutoclean Spezial-Reiniger	Seite 64 – 70
Glutolin Produkte	Seite 71 – 76
Depron Dämmplatten	Seite 76
Glutoclean Handreiniger	Seite 77
baufan	Seite 78 – 81
walocel	Seite 82
SFS	Seite 83 – 85
Der Service zum Produkt	Seite 86
Unsere Vertriebs-Organisation	Seite 87 – 89

Ein ausführliches Inhaltsverzeichnis finden Sie ab Seite 90.

TAPEZIEREN

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
5 kg	020703000	4007954 20703 1

Produktvideo

Geräte-Kleister G 30 chrome

Spezielle Rezeptur mit Fadenzug-Technologie für optimale Kleisterverteilung. Sichere Klebkraft für alle Rauhfaser-Qualitäten, Vliestapeten mit glattem Rücken, Rauhvlies sowie Papiertapeten.

- besonders gleichmäßige Kleisterverteilung
- sehr hohe Anfangshaftung
- beste Korrekturmöglichkeit auf der gesamten Fläche
- gleichmäßige Ausbildung der Rauhfaserstruktur
- durchgängig perfekte Nähte
- sehr hohe Feuchtfestigkeit beim Überstreichen
- kalk- und zementbeständig
- leicht zu dosieren durch 10 Portionsbeutel à 500 g

Wallpaper Adhesive G 30 chrome for pasting machines

Special formula with thread forming technology for optimal adhesive distribution. Secure bonding for all woodchip wallpapers, non-woven wallpapers with smooth back, non-woven with rough surface such as paper-backed wallpapers.

- very even distribution of adhesive
- very high initial adhesion
- easy to correct throughout the complete surface
- woodchip structure will be formed evenly
- perfect seams from top to bottom
- very high moisture resistance when over painted
- lime- and cement proof
- easy to dose thanks to 10 sachets, each containing 500 g

Kat.-Nr. 0415	Art.-Nr.	EAN Gebinde
5 x 800 g	022902000	4007954 22902 6
5 kg	022904000	4007954 22904 0

Sicherheits-Kleister SK

Für alle Rauhfaser-Qualitäten, Renovier- und Armierungsvlies, geprägte Vliestapeten, Struktur- und Prägetapeten, Vinyl- und Textiltapeten sowie Glasfaser.

- für Tapeziergerät, Bürstenauftrag und Wandklebetechnik
- auch für problematische Untergründe und Neuputzflächen
- sehr hohe Anfangshaftung
- gut korrigierbar
- sichere Naht- und Kantenhaftung
- ausgezeichnete Maschinengängigkeit
- sehr hohe Feuchtfestigkeit beim Überstreichen
- extra transparent auftrocknend
- staubreduzierte Rezeptur
- 5-kg-Gebinde mit handlichem Dosiereimer

Security Adhesive SK

For all kinds of woodchip wallpapers, renovation and reinforcing fabrics, structured non-woven wallpapers, embossed and special wallpapers, vinyl and textile wallpapers as well as glassfibre.

- for application with pasting machines, by brush or directly onto the wall
- also suitable for difficult surfaces and new plaster areas
- very high initial adhesion
- easy to correct
- secure bonding of seams and edges
- excellent workability on pasting machines
- optimal moisture resistance when recoating
- extra transparent when dry
- dust-reduced formula
- 5 kg bucket with a handy dosage can

Kat.-Nr. 046	Art.-Nr.	EAN Gebinde
10 x 500 g	020901000	4007954 20901 1
5 x 1 kg	020902000	4007954 20902 8

Glasgewebe- und Vlieskleber GK

Für sichere Verklebungen auf problematischen Neuputzflächen, auf Altputz und Gipskarton. Ideal für überstreichbare Wandbeläge. Hervorragend geeignet für Rauhfaser, Renovier- und Armierungsvlies, geprägtes Vlies, Rauhfaser-Vliestapeten, schwere Wandbeläge sowie Glasgewebe (kaschiert und unkaschiert).

- wasserarmer Ansatz für hohen Festkörpergehalt
- optimale Klebkraft und sichere Kantenhaftung auch auf schwierigen Untergründen
- hohe Feuchtfestigkeit – ideal für überstreichbare Tapeten
- für Tapeziergerät, Wandklebetechnik und Bürstenauftrag
- kalk- und zementbeständig

Glassfibre and Non-Woven Wallpaper Adhesive GK

For the secure bonding of all kinds of wallpapers on freshly-applied render, old render and plasterboards. Ideal for wallcoverings that can be overpainted. Particularly suited for woodchip wallpapers, renovation and reinforcing fabrics, embossed fabrics, woodchip-non-woven wallpapers, heavy wallcoverings as well as glassfibre (laminated and non-laminated).

- low water mixing ratio for a high solid content
- optimal adhesion and secure bonding of edges even on difficult surfaces
- optimal moisture resistance – ideal for wallcoverings that can be overpainted
- for application with pasting machines, directly onto the wall or by brush
- lime- and cementproof

TAPEZIEREN

Kat.-Nr. 047	Art.-Nr.	EAN Gebinde
20 x 300 g	022601000	4007954 22601 8
5 x 750 g	022602000	4007954 22602 5

MC Gerätekleister G 20 instant

Kunstharzverstärkter Methylcellulose-Kleister für alle Tapeziergeräte.

- konzentrierte Klebkraft und hoher Festkörpergehalt – für die sichere Verklebung von Rauhfaser, Vliestapeten und anderen schweren Wandbelägen
- Ansatzverhältnis 1:20 – wie von führenden Tapetenherstellern empfohlen
- in 5 Minuten gebrauchsfertig
- optimale Anfangshaftung
- ideale Kleisterverteilung
- kalk- und zementbeständig
- auch für Bürstenauftrag

MC Wallpaper Adhesive G 20 for pasting machines – instant

Synthetic resin reinforced methyl cellulose adhesive for all pasting machines.

- concentrated adhesion and a high solid content – for secure bonding of woodchip wallpaper, non woven wallpapers and other heavy wallcoverings
- mixing ratio 1:20 – as recommended by leading wallpaper manufacturers
- ready for use in 5 mins
- optimal initial adhesion
- ideal adhesive distribution
- lime- and cementproof
- also suitable for application by brush

Nähere Informationen zum Gestalten mit hochwertigen Tapeten und Wandbekleidungen finden Sie in unserem Praxisleitfaden, der kostenlos für Sie zur Verfügung steht.

Auch verfügbar auf www.pufas.de

Tapezierkompass DIN A4

PUFAS
DIE MALERMARKE

Kat.-Nr. 048	Art.-Nr.	EAN Gebinde
40 x 200 g	020402000	4007954 20402 3
10 x 500 g	020403000	4007954 20403 0

MC Kraft-Kleister

Kunstharzverstärkter Methylcellulose-Kleister für alle Arten von Rauhfaser, Struktur-, Vinyl- und Prägetapeten. Ideal für überstreichbare Tapeten. Auch zum Verkleben von Rollenmakulatur.

- ideale Kleisterverteilung
- super feuchtfest
- kalk- und zementbeständig
- trocknet transparent auf
- hervorragend geeignet für die Verarbeitung im Tapeziergerät – im Ansatz 1:20 für Rauhfaser, Vliestapeten und andere schwere Tapeten
- 40 x 200 g im Display-Karton
- Kompakt-Palette mit 180 Packungen à 200 g
- Display-Palette mit 378 Packungen à 200 g

MC Power Adhesive

Resin-reinforced methyl cellulose adhesive for all kinds of woodchip, embossed, vinyl or special wallpapers. Particularly suited for wallpapers that can be overpainted. Also suited for the bonding of lining paper on rolls.

- ideal adhesive distribution
- high moisture resistance
- lime- and cementproof
- dries into transparent finish
- 40 x 200 g in display box



Kat.-Nr. 0425	Art.-Nr.	EAN Gebinde
40 x 200 g	023401000	4007954 23402 0

Vliestapeten-Kleister

Kunstharzverstärkter Methylcellulose-Kleister für Tapeziergerät, Bürstenauftrag und Wandklebetechnik. Hohe Klebkraft für glatte und geprägte Vliestapeten.

- instant – in 5 Minuten gebrauchsfertig
- saubere Verarbeitung
- hohe Anfangshaftung
- gute Korrigierbarkeit der Tapetenbahnen
- transparent auftrocknend
- kalk- und zementbeständig
- 40 x 200 g im Display-Karton
- Kompakt-Palette mit 180 Packungen à 200 g
- Display-Palette mit 378 Packungen à 200 g

Non-woven Wallpaper Adhesive

Synthetic resin-reinforced, methyl cellulose adhesive for wallpapering machines, application by brush as well as application directly onto the wall.



TAPEZIEREN

GTV Roll-Kleber für Vliestapeten

Für Wandklebetechnik und traditionellen Kleisterauftrag. Für glatte und geprägte Vliestapeten, Textil- und Gewebetapeten, Vinyltapeten sowie alle schweren Tapeten.

- instant – in ca. 5 Minuten gebrauchsfertig
- mit Methylcellulose, Kunstharz und Klebkraftverstärkern
- hohe Anfangshaftung
- gut korrigierbar
- transparent auftrocknend
- für sauberen Kleisterauftrag mit der Rolle direkt an die Wand – ohne Spritzen und Tropfen

Roller Wallpaper Adhesive GTV

For wall-pasting technique and traditional technique of pasting paper. For smooth and structured non-woven wallpapers, textile, fabric and vinyl wallpapers as well as all heavy wallpapers.

- instant – ready for use in approx. 5 mins.
- contains methyl cellulose, synthetic resin and adhesion reinforcements
- high initial bonding
- easy to correct
- dries to transparent finish
- for clean pasting with roller directly onto the wall – does not splash or drip

Kat.-Nr. 043	Art.-Nr.	EAN Gebinde
25 x 200 g	020502000	4007954 20502 0
10 x 500 g	020504000	4007954 20504 4

Roll-Kleber für Vliestapeten

Gebrauchsfertiger Rollkleister für glatte und geprägte Vliestapeten und andere formstabile Wandbeläge.

- für schnellen und sauberen Kleisterauftrag mit der Rolle direkt an die Wand
- direkt aus dem Eimer zu verarbeiten
- spritzt und tropft nicht
- mit hochwertiger Methylcellulose und Kunstharz
- hohe Anfangshaftung
- gut korrigierbar
- transparent auftrocknend

Roller Adhesive for non-woven wallpapers

Ready for use roller adhesive for smooth and structured non-woven wallpapers and other dimensionally stable wallcoverings.

- for fast and clean adhesive application, directly onto the wall using a roller
- can be used directly from the bucket
- does not splash or drip
- with high quality methyl cellulose and synthetic resin
- high initial adhesion
- easy to correct
- dries to transparent finish

Roll-Kleber für Vliestapeten

Kat.-Nr. 044	Art.-Nr.	EAN Gebinde
5 kg	021402000	4007954 21402 2
10 kg	021403000	4007954 21403 9

Kleister-Roller GTV

Profi-Roller für sauberen, schnellen und gleichmäßigen Kleisterauftrag direkt auf die Wand.

Paste Roller GTV

Professional roller for clean, fast and uniform adhesive application directly onto the wall.

Kleister-Roller GTV

Kat.-Nr. 042	Art.-Nr.	EAN Gebinde
1 VE = 10 St.	088888051	4007955 88805 5

Faltprospekt



Display-Palette
GTV Roll-Kleber
392 Packungen à 200 g

Sonderplatzierung auf Minipaletten

PUFAS
DIE MALERMARKE

Kat.-Nr.	Art.-Nr.	EAN Gebinde
0428		
16 kg	015803000	4007954 15803 6

Renoviervlies-Kleber RS plus

Hochwertiger Dispersionskleber für die rationelle, sichere und dauerhafte Verklebung von Renovier- und Armierungsvlies, Mineral- und Cellulosevlies und ähnlichen Wandbelägen.

- anwendungsfertig für Tapeziergerät und Airless-Spritzauftrag
- auch für den Rollenauftrag geeignet
- geringe Spritznebelbildung beim Airlessauftrag
- kunstharzverstärkt für hohe Klebkraft
- sehr hohe Anfangshaftung
- gut korrigierbar
- trocknet transparent auf
- sehr hohe Feuchtfestigkeit beim Überstreichen
- E.L.F. – lösungsmittelfrei und emissionsarm
- 16 kg ausreichend für ca. 80 m²

Renovation Fabrics Adhesive RS plus

High-quality emulsion adhesive for the efficient, secure and permanent bonding of renovation and reinforcing fabrics, mineral and cellulose fabrics and similar wallcoverings.

- ready for processing for pasting machines and airless spraying devices
- also suitable for application with roller
- low spray fog formation when applied airless
- resin-reinforced for high adhesion power
- very high initial adhesion
- easy to correct
- transparent when dry
- optimal moisture resistance when recoating
- solvent-free and low in emissions
- 16 kg sufficient for approx. 80 m²

Kat.-Nr.	Art.-Nr.	EAN Gebinde
041		
16 kg	021503000	4007954 21503 6

Fertigkleister spezial

Kunstharzverstärkter Spezialkleister für alle Arten von Tapeten. Besonders geeignet für Rauhfaser, Objektvlies und Vinyltapeten. Ideal für überstreichbare Tapeten und zum Verkleben von Rollenmakulatur.

- entspricht in der Klebkraft dem Ansatz 1:20
- mit Methylcellulose und Kunstharz
- hohe Anfangshaftung
- optimale Kleisterspaltung, sichere Haftung
- gut korrigierbar
- hohe Feuchtfestigkeit
- kalk- und zementbeständig
- für Tapeziergeräte und Bürstenauftrag
- frostbeständig bis -20 °C
- 16 kg ausreichend für ca. 80 m²

Ready-mixed Special Wallpaper Adhesive

Resin-reinforced special adhesive for all types of wallpapers. Particularly suited for woodchip, non-woven (jumbo rolls) and vinyl wallpapers. Ideal for wallpapers that can be overpainted and for the bonding of lining paper on rolls.

- adhesion strength corresponds to a mixing ratio of 1:20
- with methyl cellulose and synthetic resin
- high initial bonding, easy to correct
- high moisture resistance
- lime- and cement-proof
- for pasting machines/application by brush
- frost-resistant up to -20 °C
- 16 kg sufficient for approx. 80 m²

Kat.-Nr.	Art.-Nr.	EAN Gebinde
073		
5 kg	001703000	4007954 01703 6
10 kg	001704000	4007954 01704 3
18 kg	001705000	4007954 01705 0

Glasgewebe-Kleber GF

Gebrauchsfertiger Dispersionskleber für Glasfasergewebe und Glasfasergewebetapeten sowie für schwere Textil- und Vinyltapeten.

- sehr hohe Anfangshaftung
- gut korrigierbar
- optimale Verarbeitungskonsistenz für Roll- und Spritzauftrag
- sehr hohe Feuchtfestigkeit beim Überstreichen
- lösungsmittelfrei
- Verbrauch: ca. 250 g pro m²

Glass Fabric Adhesive GF

Ready for use emulsion adhesive for glass fabric, fibreglass and all heavy vinyl and textile wallpapers.

- high initial bonding
- easy to correct
- optimal processing consistency for application with roller or airless spraying device
- optimal moisture resistance when recoating
- solvent-free
- consumption: approx. 250 g per m²

TAPEZIEREN

Kat.-Nr. 07	Art.-Nr.	EAN Gebinde
10 x 750 g	001201000	4007954 01201 7
3 kg	001202000	4007954 01202 4
5 kg	001203000	4007954 01203 1
10 kg	001204000	4007954 01204 8
18 kg	001205000	4007954 01205 5

Wandbelags- und Bordürenkleber

Für die fachgerechte Verklebung von schweren Wandbelägen, Struktur- und Vinyltapeten, spaltbaren Tapeten, Renovier- und Saniervlies sowie für alle handelsüblichen Bordüren aus Papier, Vinyl oder Vlies.
Klebkraftverstärker für Tapetenkleister – für sichere Tapezierungen z. B. in Feuchträumen, Fenster- oder Heizkörpernischen und auf allen schwach oder nicht saugenden Untergründen (wie z. B. Latex- oder Ölfarbensockeln, Jalousienkästen etc.)

- lösungsmittelfrei
- sehr hohe Anfangshaftung
- klebt sogar Vinyl auf Vinyl
- trocknet transparent auf
- ergibt höchste Feuchtfestigkeit
- Verbrauch: ca. 250 g pro m^2

Wallpaper and Border Adhesive

For the professional hanging of heavy wall-coverings, embossed and vinyl wallpapers, cleavable wallpapers, renovation and reinforcement fabrics as well as all commercial borders made of paper, vinyl or non-woven fabric.
Adhesion reinforcement for wallpaper adhesives – for the secure bonding for ex. in damp rooms, window and radiator niches as well as on all slightly absorbent or non-absorbent surfaces (for ex. latex plinths or oil paint plinths, shutter boxes etc.)

- solvent-free
- very high initial bonding
- even bonds vinyl to vinyl
- dries into transparent finish
- for highest moisture resistance
- consumption: approx. 250 g /m^2

Kat.-Nr. 071	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 250 g	001206000	4007954 01206 2

Bordürenkleber

Klebt alle handelsüblichen Bordüren auf Tapeten und Wandbeläge.

- mit integrierter Bürste
- lösungsmittelfrei
- klebt Vinyl auf Vinyl
- Tubeninhalt für ca. 10 m x 15 cm

Adhesive for Ornamental Bordering

Bonds all commercial borders to wallpapers and wallcoverings.

- with integrated brush
- solvent-free
- even for vinyl to vinyl application
- tube contents sufficient for approx. 10 m x 15 cm

Kat.-Nr. 074	Art.-Nr.	EAN Gebinde
20 x 60 g	001801000	4007954 07401 5

Nahtkleber für Tapeten

Gebrauchsfertiger Dispersionskleber mit hoher Klebkraft. Hervorragend geeignet zum Nachkleben abgelöster Tapetennähte. Ideal für kritische Stellen wie z. B. überlappende Tapetennähte, Innen- und Außenecken sowie für Übergänge an Fenster- und Heizkörpernischen.

- für alle Tapetenarten und Untergründe
- klebt sogar Vinyl auf Vinyl
- lösungsmittelfrei
- 20 Tuben im Verkaufsdisplay

Wallpaper Seam Adhesive

Ready for use emulsion adhesive with high adhesion power. Perfectly suitable for repairing loosened wallpaper seams. Ideal for critical spots, for ex. overlapping wallpaper seams, inner corners and outer corners as well as for transition points at window and radiator niches.

- for all types of wallpapers and surfaces
- even bonds vinyl to vinyl
- solvent-free
- 20 tubes in sales display

TAPEZIEREN

Kat.-Nr. 04	Art.-Nr.	EAN Gebinde
40 x 125 g	020101000	4007954 20101 5

MC Tapetenkleister instant Normalkleister

Hochwertiger, schnell löslicher Methylcellulose-Kleister. Zum Kleben von leichten und normalen Papiertapeten.

- in ca. 3 Minuten gebrauchsfertig
- hervorragend geeignet auch für Tapeziergeräte

MC Instant Wallpaper Adhesive Normal

High-quality, quickly soluble methyl cellulose adhesive. For hanging light to medium-weight wallpapers.

- ready for use in approx. 3 mins.
- ideally suited also for pasting machines

Kat.-Nr. 04	Art.-Nr.	EAN Gebinde
25 x 200 g	020202000	4007954 20202 9

MC Spezialkleister instant

Hochwertiger, schnell löslicher Methylcellulose-Kleister. Zum Kleben von Strukturtapeten, Prägetapeten, Rauhfaser-, Textil- und Vinyltapeten sowie allen schweren Tapeten.

- kunstharzverstärkt
- in ca. 3 Minuten gebrauchsfertig
- hervorragend geeignet auch für Tapeziergeräte

MC Instant Wallpaper Adhesive Special

High-quality, quickly soluble methyl cellulose adhesive. For hanging embossed, woodchip, textile and vinyl wallpapers as well as all heavy wallpapers.

- resin-reinforced
- ready for use in approx. 3 mins.
- ideally suited also for pasting machines

Kat.-Nr. 04	Art.-Nr.	EAN Gebinde
25 x 200 g	020606000	4007954 20606 5

MC Vinyl-Textil-Kleber instant

Hochwertiger, schnell löslicher Methylcellulose-Kleister. Zum Kleben von Vinyl- und Vinylschaumtapeten, allen Arten von Textiltapeten, Gewebe- und Vliestapeten, Glasfasergewebe und papierkaschierten Glasfasertapeten sowie allen schweren Tapeten.

- kunstharzverstärkt
- in ca. 3 Minuten gebrauchsfertig

MC Instant Adhesive Vinyl/Textile

High-quality, quickly soluble methyl cellulose adhesive. For hanging vinyl and vinyl-foam wallpapers, all kinds of textile wallpapers, fabric and non-woven wallpapers, glass fabric and paper-backed fibreglass wallpapers as well as all heavy wallpapers.

- resin-reinforced
- ready for use in approx. 3 mins.

Kat.-Nr. 045	Art.-Nr.	EAN Gebinde
20 x 200 g	020301000	4007954 20301 9
10 x 500 g	020302000	4007954 20302 6

MC Tapeziergerätekleister

Spezieller kunstharzverstärkter Methylcellulose-Kleister für alle Tapeziergeräte sowie für Bürstenauftrag.

- aus hochwertiger Methylcellulose mit Kunstharz für hohe Klebkraft
- Ansatzverhältnis 1:35
- sehr ergiebig
- schnell löslich
- ideale Kleisterverteilung
- kalk- und zementbeständig

MC Wallpaper Adhesive for pasting machines

Special resin-reinforced methyl cellulose adhesive for all kinds of pasting machines as well as for application by brush.

- high-quality resin-reinforced methyl cellulose for good adhesion
- mixing ratio 1:35
- economical
- quick solution time
- ideal adhesive distribution
- lime- and cementproof

TAPEZIEREN

Kat.-Nr. 049	Art.-Nr.	EAN Gebinde
20 x 50 g	020808000	4007954 20808 3

Bastel-Kleister

Zum Verkleben von Papier und Karton wie Etiketten, Poster, Pappe, Tapeten. Auch als Bindemittel für Pappmaché.

- für alle Papier-Bastelarbeiten
- konservierungs- und lösungsmittelfrei
- reine Methylcellulose
- trocknet farblos auf
- wasserlöslich

Handicraft Adhesive

Sticks paper and cardboard such as labels, posters and wallpapers. Perfect as binding agent for paper mache.

- for all papercraft works
- free from preservatives and solvents
- pure methyl cellulose
- dries into transparent finish
- water-soluble

Kat.-Nr. 05	Art.-Nr.	EAN Gebinde
20 x 125 g	000101000	4007954 00101 1

Normalkleister

Für alle leichten und normalen Papiertapeten.

- mit Methylcellulose
- in ca. 30 Minuten gebrauchsfertig

Wallpaper Adhesive – Normal

For all light to medium-weight paper-backed wallpapers.

- contains methyl cellulose
- ready for use in approx. 30 mins.

Kat.-Nr. 05	Art.-Nr.	EAN Gebinde
25 x 200 g	000202000	4007954 00202 5

Spezialkleister

Für alle Vinyl- und Strukturtapeten, Rauhfaser, schwere Papiertapeten und Prägetapeten.

- mit Methylcellulose
- kunstharzverstärkt
- mit erhöhter Anfangs- und Endhaftung
- in ca. 30 Min. gebrauchsfertig

Wallpaper Adhesive – Special

For all vinyl and embossed wallpapers, woodchip wallpapers and heavy paper-backed wallpapers.

- contains methyl cellulose
- resin-reinforced
- high initial and final bonding
- ready for use in approx. 30 mins.

Kat.-Nr. 056	Art.-Nr.	EAN Gebinde
20 x 125 g	000808080	4007955 00801 9

extra Tapetenkleister Normalkleister

Zum Kleben von leichten und normalen Papiertapeten.

- solide Qualität zum günstigen Preis
- in ca. 30 Min. gebrauchsfertig

extra Wallpaper Adhesive Normal

For hanging light to medium-weight paper-backed wallpapers.

- solid quality at an affordable price
- ready for use in approx. 30 mins.



Kat.-Nr. 056	Art.-Nr.	EAN Gebinde
25 x 200 g	000909080	4007955 00902 3

extra Spezialkleister

Zum Kleben von Struktur-, Rauhfaser- sowie allen übrigen schweren Tapeten.

- solide Qualität zum günstigen Preis
- kunstharzverstärkt
- in ca. 30 Min. gebrauchsfertig

extra Wallpaper Adhesive Special

For hanging embossed and woodchip wallpapers and all other heavy wallpapers.

- solid quality at an affordable price
- resin-reinforced
- ready for use in approx. 30 mins.

TAPEZIEREN

Kat.-Nr. 054	Art.-Nr.	EAN Gebinde
20 x 125 g	002801080	4002175 02801 4

aka Tapetenkleister Normal

Für normale, leichte Papiertapeten. Preiswerter Tapetenkleister in geprüfter Qualität.

- in ca. 30 Min. gebrauchsfertig

aka Wallpaper Adhesive Normal

For regular, light-weight paper-backed wallpapers. Economically priced wallpaper adhesive, quality-tested.

- ready for use in approx. 30 mins.

Kat.-Nr. 054	Art.-Nr.	EAN Gebinde
25 x 200 g	002901080	4002175 02901 1

aka Spezialkleister

Für Rauhfaser und schwere, auch trocken abziehbare Tapeten. Preiswerter Tapetenkleister in geprüfter Qualität.

- kunstharzverstärkt
- in ca. 30 Min. gebrauchsfertig

aka Wallpaper Adhesive Special

For woodchip and heavy wallpapers, also for dry-strippable wallpapers. Economically priced wallpaper adhesive, quality-tested.

- resin-reinforced
- ready for use in approx. 30 mins.

Kat.-Nr. 056	Art.-Nr.	EAN Gebinde
10 x 500 g	002701000	4007955 02701 0
5 x 1 kg	002702000	4007955 02702 7

Tapetenkleister extra Super-Sparpack

Zum Kleben von leichten und normalen Tapeten auf Putz, Beton, Gips und Gipskartonplatten. Insbesondere auch geeignet für raue Untergründe.

- hohe Füllkraft
- in ca. 30 Minuten gebrauchsfertig

extra Wallpaper Adhesive Super Economy Pack

For hanging light to medium-weight wallpapers on plaster, concrete, gypsum and plasterboards. Particularly suited for rough surfaces.

- high filling capacity
- ready for use in approx. 30 mins.

Kat.-Nr. 056	Art.-Nr.	EAN Gebinde
10 x 500 g	002501000	4007955 02501 6
5 x 1 kg	002502000	4007955 02502 3

Spezial-Kleister extra Super-Sparpack

Für Rauhfaser-, Vinyl-, Textil-, Prägetapeten sowie für alle schweren Tapeten. Besonders geeignet auf rauen Putzen.

- kunstharzverstärkt
- hohe Füllkraft
- in ca. 30 Minuten gebrauchsfertig

extra Special Wallpaper Adhesive Super Economy Pack

For hanging woodchip, vinyl, textile and embossed wallpapers and all heavy wallpapers. Particularly suited on rough plaster.

- resin-reinforced
- high filling capacity
- ready for use in approx. 30 mins.

Kat.-Nr. 024	Art.-Nr.	EAN Gebinde
25 x 200 g	002402000	4007955 02402 6
7,5 kg	002403000	4007955 02403 3
25 kg	002401000	4007955 02401 9

Zell-Leim

Tapetenkleister in bewährter, geprüfter Qualität.

- klumpt nicht
- nach 30 Minuten verarbeitbar
- maschinengängig
- lagerstabil
- 200-g-Beutel im Displaykarton
- polykaschierte 7,5- und 25-kg-Säcke

Cellulose Wallpaper Adhesive

Wallpaper adhesive of reliable, tested quality.

- does not form lumps
- ready for use in approx. 30 mins.
- suitable for pasting machine
- stable in storage
- 200 g bags in display box
- 7,5 and 25 kg sacks, polylaminated

Latex-Bindemittel – siehe Katalogseite 34

TAPEZIEREN

Kat.-Nr. 9	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 250 ml	005204000	4007954 05204 4
12 x 1 l	005205000	4007954 05205 1
5 l	005203000	4007954 05203 7

Tapetenablöser

Löst schnell und einfach alle Arten von Tapeten und Rauhfaser.

- hochwirksames Konzentrat mit starker Lösekraft
- schnelles Durchweichen der Tapete
- sehr ergiebig
- enthält biologisch abbaubare Tenside
- lösungsmittelfrei
- geruchsneutral

Wallpaper Remover

Quickly and easily removes all kinds of wallpapers and woodchip wallpapers.

- highly effective concentrate with strong removing power
- wallpaper gets soaked quickly
- very economical
- contains biodegradable tensides
- solvent-free
- neutral odour

Kat.-Nr. 93	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 250 ml	006704000	4007954 06704 8
12 x 1 l	006705000	4007954 06705 5
5 l	006706000	4007954 06706 2

Rauhfaser-KRAFT-Ablöser

Spezielle, hochwirksame Rezeptur zum Ablösen von überstrichener Rauhfaser, Vliestapeten und anderen schwer entfernbaren Tapeten.

- Konzentrat mit extra starker Lösekraft und extrem hoher Durchdringungsfähigkeit
- schnelles Durchweichen der Tapete
- enthält biologisch abbaubare Tenside
- lösungsmittelfrei
- geruchsneutral

Wallpaper Power Remover

Special, highly effective formulation for the removal of woodchip wallpapers with several coats of paint, non-woven wallpapers and other hard-to-strip wallpapers.

- concentrate with very strong removing power and extremely high penetration power
- wallpaper gets soaked quickly
- contains biodegradable tensides
- solvent-free
- neutral odour

Kat.-Nr. 0102	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 250 ml	070101000	4007954 70101 0
12 x 1 l	070104000	4007954 70104 1

aka TAB

Tapeten- und Rauhfaser-Schnell-Löser-Konzentrat. Entfernt schnell, sauber und sicher alle Tapeten, auch mehrfach überstrichene Rauhfasertapeten.

- superstark
- chemisch neutral

aka TAB

Wallpaper & Woodchip Rapid-Action Remover – Concentrated Solution. Quickly, neatly and safely removes all wallpapers, including multi-coated woodchip wallpapers.

- extra strong
- chemically neutral

TAPEZIEREN

Kat.-Nr. 137	Art.-Nr.	EAN Gebinde
2,5 l	012901000	4007954 12901 2
5 l	012902000	4007954 12902 9
10 l	012903000	4007954 12903 6

Tapetengrund weiß T8

Rationelle und sichere Untergrundvorbereitung vor dem Tapezieren. In einem Arbeitsgang werden farbliche Unterschiede egalisiert, der Untergrund erhält eine gleichmäßige Saugfähigkeit und eine griffige Oberfläche.

- weiß deckend
- ideale Untergrundvorbereitung für durchscheinende Tapeten, insbesondere Vliestapeten
- hervorragend geeignet als Kontrollanstrich vor der Verklebung von Renoviervlies
- schafft gleichmäßig saugende Untergründe
- optimale Haftung der Tapeten durch griffige Oberfläche
- sperrt den Untergrund nicht ab
- abtönbar
- 1 l für ca. 8 m²

Wallpaper Primer – White

Efficient and secure surface preparation prior to wallpapering. In one step equalizes colour differences of the surface, produces evenly absorbent surfaces that have a good grip.

- high covering power – white
- ideal surface preparation for transparent wallpapers, especially non-woven wallpapers
- excellently suited as control coat prior to the bonding of renovations fabrics
- produces evenly absorbent surfaces
- creates surfaces with good grip to ensure optimal adhesion of wallpapers
- does not seal the surface
- can be tinted
- 1 l for approx. 8 m²

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
Befüllung 2,35 l (2,5-l-Gebinde)	011901000	4007954 11902 0
Befüllung 4,7 l (5-l-Gebinde)	011902000	4007954 11900 6
Befüllung 9,4 l (10-l-Gebinde)	011903000	4007954 11901 3

Tapetengrund TR Mix-Basis transparent

Individuell abtönbare, transparente Basis für intensive Farbtöne. In einem Arbeitsgang erhält der Untergrund den gewünschten Farbton, eine gleichmäßige Saugfähigkeit und eine samtig-raue Oberfläche.

- ideale Untergrundvorbereitung für dunkle oder farbintensive Tapeten und Wandbeläge
- abtönbar mit max. 10 % Universal-Abtönkonzentraten oder max. 20 % Vollton- und Abtönfarbe
- optimale Haftung der Tapeten durch griffige Oberfläche
- sperrt den Untergrund nicht ab
- lösungsmittelfrei

Wallpaper Primer TR Mix-Basis transparent

Individually tintable, transparent base primer for intensive colours. Produces course surfaces with the desired colour and with an even absorbency in one go.

- ideal surface preparation for dark or colour-intensive wallpapers and wall-coverings
- tintable with max. 10% Universal concentrated colorants or max. 20% Tinting paints
- optimal bonding of wallpaper due to grippy surface
- does not block the surface
- solvent-free

Kat.-Nr. 141	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 1 l	006405000	4007954 06405 4
2,5 l	006404000	4007954 06404 7
5 l	006402000	4007954 06402 3
10 l	006403000	4007954 06403 0

Tiefengrund LF Hydrosol-Acrylat

Festigt poröse, sandende und kreidende Untergründe und reguliert die Saugfähigkeit. Für Putz, Beton, Gipskartonplatten und ähnliche Untergründe.

- schafft tragfähige und gleichmäßig saugende Untergründe
- besonders tiefenwirksam durch feinste Hydrosol-Dispersion
- lösungsmittelfrei und emissionsarm
- gebrauchsfertig zur Festigung des Untergrundes
- bis 1:1 mit Wasser verdünnbar zur Regulierung der Saugfähigkeit
- transparent auftrocknend
- für innen und außen

Deeply-Penetrating Primer Hydrosol-Acrylate

Stabilizes porous, sandy and chalky surfaces and regulates the absorbency. For plaster, concrete, plasterboards and similar surfaces.

- produces solid and evenly absorbent surfaces
- excellent penetration due to finest hydrosol dispersion
- solvent-free and low in emissions
- ready for use to stabilize the surface
- can be diluted with water up to 1:1 to reduce the absorbency
- transparent when dry
- for indoors and outdoors

TAPEZIEREN

Tapeten-Wechselgrund

Wandvorbehandlung für mühelosen späteren Tapetenwechsel durch trockenes Abziehen der Tapetenbahnen. Besonders geeignet als Schutz für Gipskartonplatten.

- lösungsmittelfrei
- gebrauchsfertig
- trocknet transparent auf
- Wände bleiben wasserdampfdiffusionsfähig
- Langzeitwirkung für mehrere Tapetenwechsel

Wallpaper Base Primer

Pre-treatment for walls to enable an effortless subsequent change of wallpapers by dry-stripping. Particularly suitable for the protection of plasterboards.

- solvent-free
- ready for use
- dries to transparent finish
- walls remain water vapour permeable
- long-term effect for several changes of wallpapers

Kat.-Nr. 95	Art.-Nr.	EAN Gebinde
2,5 l	006501000	4007954 06501 3
5 l	006502000	4007954 06502 0
10 l	006503000	4007954 06503 7

Zell-Makulatur

Rationelle Untergrundvorbehandlung für nachfolgende Tapezierarbeiten.

- streichfertig geleimt
- glättet raue und körnige Putze
- füllt die Poren
- reguliert die Saugfähigkeit
- sorgt für eine bessere Haftung und Korrigierbarkeit der Tapetenbahnen
- spritzbar
- seit 1928 auf dem deutschen Markt bewährt

Lining Paper Paste

Efficient surface preparation for subsequent wallpapering.

- glued to be spreadable
- smoothes rough and granular finery
- fills up pores
- regulates the absorbency
- provides a better adhesion and correctability of the wallpaper strips
- sprayable
- renowned on the german market since 1928

Kat.-Nr. 4	Art.-Nr.	EAN Gebinde
5 x 1 kg	004002000	4007954 04002 7
5 kg	004003000	4007954 04003 4

Tapeten- und Anstrich-Schutz

Farbloser Schutzanstrich für Tapeten, Dispersionsfarben, Ziegel, Natur- und Kunststeinmauerwerk, Poster, Collagen, Landkarten und ähnliche Flächen im Innenbereich. Macht stark beanspruchte Untergründe schmutz- und wasserabweisend.

- lösungsmittelfrei
- auf Acrylatbasis
- transparent
- lichtecht – kein Vergilben
- wasch- und scheuerbeständig
- Glanzgrad durch Verdünnen mit Wasser einstellbar
- überstreichbar mit Dispersionsfarben

Wallpaper Protector

Colourless protective coat for wallpapers, emulsion paints, bricks, natural and synthetic stone masonry, posters, collages, maps and similar surfaces. For indoors. Makes heavily used surfaces dirt- and waterrepellent.

- solvent-free
- acrylic-based
- transparent
- non-fading, will not become yellow
- abrasion- and washproof
- gloss degree adjustable by thinning with water
- can be overpainted with emulsion paints

Kat.-Nr. 13	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 250 ml	006006000	4007954 06006 3
6 x 1 l	006007000	4007954 06007 0
5 l	006003000	4007954 06003 2

Hartschaumkleber

Hochwertiger Dispersionskleber für Polystyrol- und Hartschaumplatten zur Innendekoration und Wärmedämmung von innen. Ideal für Deckenplatten, Untertapeten, Isolierplatten (z. B. Depron) u. ä.

- lösungsmittelfrei
- hohe Anfangshaftung
- optimale Klebkraft
- feuchtraumbeständig
- Verbrauch: ca. 500 – 900 g pro m² – je nach Auftragsstärke und Untergrundbeschaffenheit

Rigid-Foam Adhesive

High-quality emulsion adhesive for polystyrene and rigid-foam panels for interior decoration and insulation. Also suitable for ceiling boards, lining papers and insulating boards (e.g. Depron®) etc.

- solvent-free
- high initial bonding
- optimal adhesion strength
- humid-room resistant
- consumption: approx. 500 – 900 g per m² – depending on application thickness and the nature of the surface

Kat.-Nr. 06	Art.-Nr.	EAN Gebinde
10 x 1 kg	001001000	4007954 01001 3
4 kg	001002000	4007954 01002 0
8 kg	001003000	4007954 01003 7
14 kg	001004000	4007954 01004 4

Styroporkleber

Gebrauchsfertiger Dispersionskleber für Styropor® und Hartschaum. Für die Verklebung von Deckenplatten, Untertapeten, Isolierplatten (z. B. pufatherm, Depron®) und Zierprofilen im Innenbereich.

- leicht zu verarbeiten
- feuchtraumbeständig
- Verbrauch: ca. 500 – 900 g pro m² – je nach Auftragsstärke und Untergrundbeschaffenheit

Styropor® – eingetragenes Warenzeichen der BASF SE

Styrofoam Adhesive

Ready for use emulsion adhesive for styrofoam and rigid-foam. For bonding ceiling boards, lining papers, insulating boards (e.g. pufatherm, Depron®) and moulding patterns. For indoors.

- easy to use
- humid-room resistant
- consumption: approx. 500 – 900 g per m² – depending on application thickness and the nature of the surface

Kat.-Nr. 065	Art.-Nr.	EAN Gebinde
10 x 1 kg	001101000	4007954 01101 0
4 kg	001102000	4007954 01102 7
8 kg	001103000	4007954 01103 4
14 kg	001104000	4007954 01104 1

Styroporkleber – Tube

Weißer Dispersionskleber für Zierleisten, Rosetten, Dekor- und Dämmplatten aus Styropor® und Polyurethan.

- lösungsmittelfrei
- gebrauchsfertig
- trocknet weiß auf
- für innen

Styropor® – eingetragenes Warenzeichen der BASF SE

Styrofoam Adhesive – Tube

White emulsion adhesive for moulding patterns, roses as well as styrofoam and polyurethane decoration and insulation panels.

- solvent-free
- ready for use
- dries into a white finish
- for indoors

Kat.-Nr. 065	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 400 g	001106000	4007954 01106 5

KLEBEN UND FIXIEREN

Korkkleber

Gebrauchsfertiger Dispersionskleber zum Kleben von Korkplatten und Korkbahnen an Wänden und Decken. Nicht für Bodenverklebungen.

- hohe Anfangshaftung
- lösungsmittelfrei
- Verbrauch: ca. 700 g pro m²

Cork Adhesive

Ready for use emulsion adhesive for bonding cork tiles and strips to walls and ceilings. Not suitable for floors.

- high initial bonding
- solvent-free
- consumption: approx. 700 g per m²

Kat.-Nr. 08	Art.-Nr.	EAN Gebinde
4 kg	001302000	4007954 01302 1
8 kg	001303000	4007954 01303 8

Universalkleber

Kraftkleber für die sichere Verklebung von Holz, Styropor®, keramischen Wandfliesen, Wandkork, Wandbelägen aus PVC- und Latexschaum, Holz- und Wandpaneelen, Glasmosaik, Zierleisten aus Polystyrol, Dekor- und Dämmplatten, Sockelleisten u. ä. im Innenbereich.

- hohe Anfangshaftung
- vielseitig verwendbar
- lösungsmittelfrei
- weichmacherfrei
- Verbrauch: ca. 300 – 700 g/m²

Styropor® – eingetragenes Warenzeichen der BASF SE

Universal Adhesive

Power adhesive for the secure bonding of wood, styrofoam, ceramic walltiles, cork wallcoverings, PVC- and latex-foam wallcoverings, wood and wall panels, glass mosaics, mouldings made of polystyrene, decoration and insulation panels, skirting boards etc.
For indoors.

- high initial bonding
- versatile
- solvent-free
- plasticizer-free
- consumption: approx. 300 – 700 g/m²

Kat.-Nr. 0910	Art.-Nr.	EAN Gebinde
3 kg	001602000	4007954 01602 2
6 kg	001603000	4007954 01603 9

Holzleim D3

Wasserfester Holzleim für alle Holzarten. Besonders für Laminat, Fertigparkett und OSB-Platten.

- lösungsmittelfrei
- für wasserfeste Verleimungen nach DIN EN 204-D3
- geprüft durch ift, Rosenheim (ift-Prüfbericht Nr. 505 37560/1 vom 15.12.2008)
- für innen und außen

Wood Glue D3

Waterproof wood glue for all kinds of wood. Particularly suitable for laminates, parquet flooring and oriented strand boards.

- solvent-free
- for waterproof bondings according to DIN EN 204-D3
- tested by ift, Rosenheim (ift-test report nr. 505 37560/1 dated 15/12/2008)
- for indoors and outdoors

Kat.-Nr. 079	Art.-Nr.	EAN Gebinde
20 x 60 g	007901000	4007954 07901 0
12 x 250 g	007902000	4007954 07902 7
6 x 500 g	007905000	4007954 07905 8
6 x 1 kg	007904000	4007954 07904 1
5 kg	007906000	4007954 07906 5

KLEBEN UND FIXIEREN

Montage- und Universalkleber

Kraftkleber für die schnelle und sichere Verklebung von Holz, Styropor®, keramischen Wandfliesen, Wandbelägen aus PVC-Schaum und ähnlichen Materialien im Innenbereich. Für Fußleisten, Holzvertäfelungen und Paneele, Zierprofile, Dekor-Elemente, Dämmplatten etc.

- sichere Befestigung ohne Schrauben und Nägel
- hohe Anfangshaftung
- lösungsmittelfrei

Styropor® – eingetragenes Warenzeichen der BASF SE

Assembly Adhesive

Power adhesive for indoors. For the quick and secure bonding of wood, styrofoam, ceramic walltiles, wallcoverings made of PVC-foam and similar materials. Also suitable for skirting boards, wooden paneling and panels, mouldings, decorative elements, insulating boards etc.

- secure bonding without screws and nails
- high initial bonding
- solvent-free

Kat.-Nr. 091	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 300 g	001606000	4007954 01606 0
10 x 750 g	001601000	4007954 01601 5

Montage FIX

Kraftkleber für Zierprofile, Sockelleisten, Holzvertäfelungen, Paneele, Holz- und PVC-Leisten, Dekor- und Dämmplatten, keramische Wandfliesen u. ä. Für sichere Verklebungen auf Holz, Beton, Putz, Stein, Metall und ähnlichen Untergründen.

- befestigt ohne Schrauben und Nägel
- hohe Anfangshaftung
- lösungsmittelfrei
- für innen und außen
- nach Aushärtung temperaturbeständig von -20 °C bis +70 °C

Assembly Adhesive FIX

Power adhesive for moulding patterns, skirting boards, wood paneling, panels, wood and PVC strips, decorative and insulating panels, ceramic walltiles etc. For secure bondings on wood, concrete, plaster, stone, metal and similar surfaces.

- fixes without screws and nails
- high initial bonding
- solvent-free
- for indoors and outdoors
- temperature resistant from -20 °C to +70 °C after hardening

Kat.-Nr. 092	Art.-Nr.	EAN Gebinde
15 x 400 g	007201000	4007954 07201 1

Konstruktions-Kleber K15 glasklar

Extra starker Kleber für saugfähige und nicht saugende Materialien und Untergründe – wie z. B. glasierte Fliesen, Metall, Spiegel, Glas, Keramik, PVC, Polystyrol, Holz, Kork, Stein, Putz, lackierte Flächen und viele Kunststoffe. Für hoch belastbare Verklebungen von Spiegeln, Sockelleisten, Kabelkanälen, schweren Hartschaum-Profilen etc.

- MS-Polymer
- lösungsmittelfrei
- sofortige Haftung und hohe Belastbarkeit
- innen und außen
- witterungs- und UV-beständig
- dauerelastisch
- überstreichbar mit Acryllacken und Dispersionsfarben

Construction Adhesive K15 crystal clear

Extra strong adhesive for absorbent and non-absorbent materials and surfaces – e.g. glazed tiles, metal, mirrors, glass, ceramic, PVC, polystyrene, wood, cork, stone, plaster, lacquered surfaces and many plastics. For high-strength bondings of mirrors, skirting boards, cable conduits, heavy rigid-foam profiles etc.

- MS Polymer
- solvent-free
- immediate adhesion and high strength
- for indoors and outdoors
- weather and UV resistant
- lasting elasticity
- can be painted over with acrylic varnishes and emulsion paints

Kat.-Nr. 093	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 300 g	035001000	4007954 35001 0

Perfekte Dosierung direkt aus der 200-g-Druckkartusche

Pressure Pack		EAN Gebinde
8 x 200 g	035005000	4007954 35005 8



KLEBEN UND FIXIEREN

Kat.-Nr. 097	Art.-Nr.	EAN Gebinde
10 x 750 g	007101000	4007954 07101 4
3 kg	007102000	4007954 07102 1
5 kg	007103000	4007954 07103 8
10 kg	007104000	4007954 07104 5
18 kg	007105000	4007954 07105 2

Profi-Einseitkleber TP 81

Für den professionellen Einsatz bei Verklebungen von textilen Bodenbelägen und PVC/CV-Belägen. Für saugfähige und nicht saugende Untergründe (verklebt auch PVC auf PVC).

- sehr emissionsarm nach EC 1 plus
- lösungsmittelfrei
- kurze Ablüftzeit
- starker Fadenzug
- klebstark
- geruchsarm
- geeignet für Stuhlrollen nach DIN EN 12529
- für Fußbodenheizung geeignet
- Verbrauch: ca. 300 – 400 g pro m²

ideal zum Verkleben von Designböden

Professional PVC/CV and Carpet Adhesive TP 81

For the professional laying of PVC/CV and textile floorcoverings. For absorbent and non-absorbent surfaces (even bonds PVC to PVC).

- very low in emissions according to EC 1 plus
- solvent-free
- short drying time
- strongly ropy
- powerful adhesion
- low odour
- suitable for roller chairs according to DIN EN 12529
- suitable for floor heating
- consumption: approx. 300 – 400 g per m²

ideal for laying design floorcoverings

Kat.-Nr. 095	Art.-Nr.	EAN Gebinde
10 x 750 g	001501000	4007954 01501 8
3 kg	001502000	4007954 01502 5
5 kg	001503000	4007954 01503 2
10 kg	001504000	4007954 01504 9
18 kg	001505000	4007954 01505 6

Einseitkleber TE 71

Gebrauchsfertiger Dispersionskleber für PVC-, CV-Beläge und alle textilen Bodenbeläge.

- sehr emissionsarm nach EC 1 plus
- lösungsmittelfrei
- geeignet für Stuhlrollen nach DIN EN 12529
- für Fußbodenheizung geeignet
- Verbrauch: ca. 300 – 400 g pro m²

PVC/CV and Carpet Adhesive TE 71

Ready-for-use emulsion adhesive for PVC, CV and all textile floorcoverings.

- very low in emissions according to EC 1 plus
- solvent-free
- suitable for roller chairs according to DIN EN 12529
- suitable for floor heating
- consumption: approx. 300 – 400 g per m²

Kat.-Nr. 081	Art.-Nr.	EAN Gebinde
2,5 kg	007302000	4007954 07302 5

Kontaktkleber

Lösungsmittelfreier Kontakt-Klebstoff für hohe Festigkeit. Ideal für die Verklebung von Kork im Bodenbereich und die sichere Verklebung von Styropor®, Holzleisten, Teppichböden mit TR- und Vliesrücken, Nadelfilz und ähnlichen Materialien auch auf nicht saugenden Untergründen.

- sicher und klebstark auch für die Verlegung von Teppich auf Treppenstufen
- sehr emissionsarm nach EC 1 plus
- lösungsmittelfrei
- sofort begehbar
- geeignet für Stuhlrollen nach DIN EN 12529
- geeignet für Fußbodenheizung
- Verbrauch: ca. 250 g pro m² bei beidseitigem Auftrag

Contact Adhesive

Solvent-free contact adhesive for high stability. Ideal for the bonding of cork flooring and the secure bonding of styrofoam, wooden panels, carpets with TR and non-woven backs, needle felt and similar materials even on non absorbent surfaces.

- safe and strong adhesion even for laying carpets on the steps of stairs
- very low in emissions according to EC 1 plus
- solvent-free
- immediately accessible
- suitable for roller chairs according to DIN EN 12529
- suitable for floor heating
- consumption: approx. 250 g per m² (application on both sides)

Styropor® – eingetragenes Warenzeichen der BASF SE

KLEBEN UND FIXIEREN

Kat.-Nr. 058	Art.-Nr.	EAN Gebinde
10 x 750 g	002201000	4007954 02201 6
3 kg	002202000	4007954 02202 3
5 kg	002203000	4007954 02203 0
10 kg	002204000	4007954 02204 7

Universal-Fixierung PT 41

Fixierung für PVC- und CV-Bodenbeläge sowie für alle Beläge mit Schaumrücken. Schont den Untergrund, da problemlos mit Wasser ablösbar.

- sehr emissionsarm nach EC 1
- lösungsmittelfrei
- geeignet für Stuhlrollen nach DIN EN 12529
- für Fußbodenheizung geeignet
- shampoonierfähig
- Verbrauch: ca. 250 g pro m²

Universal Fixative PT 41

Fixative for PVC and CV as well as all foam-backed floorcoverings. Gentle on surfaces as it can be removed easily with water.

- very low in emissions according to EC 1
- solvent-free
- suitable for roller chairs according to DIN EN 12529
- suitable for floor heating
- can be shampooed
- consumption: approx. 250 g per m²

Kat.-Nr. 053	Art.-Nr.	EAN Gebinde
3 kg	021002000	4007954 21002 4
5 kg	021003000	4007954 21003 1
10 kg	021004000	4007954 21004 8

Vliesfixierung für Teppichböden

Spezial-Haftfixierung für die rationelle Verlegung von Teppichböden mit Vliesrücken im Innenbereich.

- sehr emissionsarm nach EC 1
- lösungsmittelfrei
- problemlose Wiederaufnahme des Teppichbodens
- Rückstände leicht entfernbar
- geeignet für Stuhlrollen nach DIN EN 12529
- für Fußbodenheizung geeignet
- shampoonierfähig
- Verbrauch: ca. 200 g pro m²

Fixative for non-woven carpets

Special adhesion fixative for the economical laying of non-woven carpets. For indoors.

- very low in emissions according to EC 1
- solvent-free
- carpets can be removed easily
- easy removal of residues
- suitable for roller chairs according to DIN EN 12529
- suitable for floor heating
- can be shampooed
- consumption: approx. 200 g per m²

Kat.-Nr. 061	Art.-Nr.	EAN Gebinde
2,5 kg	021102000	4007954 21102 1
5 kg	021103000	4007954 21103 8

Haftfixierung

Spezial-Emulsion für textile Bodenbeläge und CV-Beläge mit Vliesrücken.

- problemlose Wiederaufnahme des Bodenbelages
- Rückstände leicht mit Wasser entfernbar
- lösungsmittelfrei
- weichmacherfrei
- hohe Anfangshaftung
- sofort begehbar
- für Fußbodenheizung geeignet
- shampoonierfähig
- leicht zu verarbeiten
- Verbrauch: ca. 100 – 200 g pro m²

Bonding Fixative

Special emulsion for textile floorings and CV floorcoverings with non-woven backs.

- flooring can be removed easily
- easy removal of residues with water
- solvent-free
- plasticizer-free
- high initial bonding
- immediately accessible
- suitable for floor heating
- can be shampooed
- easy to process
- consumption: approx. 100 – 200 g per m²

AUSGLEICHSMASSEN

Kat.-Nr. 38 **Art.-Nr.** **EAN Gebinde**
25 kg 033806000 4007955 33806 2

AKAPLAN
Fußbodenausgleichsmasse

Zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten auf Beton, Zement und gipsbasierten Estrichen.

- Schichtstärken von 1–10 mm
- selbstverlaufend
- kunstharzvergütet
- hochbelastbar – stuhlrollenfest
- für Fußbodenheizung geeignet
- nach 2 Stunden begehbar
- sehr emissionsarm nach EC 1 R plus
- chromatarm gemäß EU-Verordnung 1907/2006, Anhang XVII (47)
- für innen

AKAPLAN
Floor levelling compound

For smoothing irregularities on concrete, cement and plaster-based screed floors.

- layer thicknesses from 1–10 mm
- free-spreading
- reinforced with synthetic resin
- very durable
- suitable for roller chairs
- suitable for floor heating
- accessible after 2 hours
- very low in emissions according to EC 1 R plus
- low in chromates according to EC-Regulation No 1907/2006, Annex XVII (47)
- for indoors

Kat.-Nr. 381 **Art.-Nr.** **EAN Gebinde**
25 kg 034006000 4007955 34006 5

AKAFLEX
Holzbodenausgleichsmasse

Zum Spachteln und Glätten von Holzböden.

- auch für Beton- und Estrichböden
- Schichtstärken von 1–10 mm
- Schichtstärken von 10–25 mm mit Zusatz von Quarzsand
- selbstverlaufend
- flexibel
- kunstharzvergütet
- hochbelastbar – stuhlrollenfest
- für Fußbodenheizung geeignet
- nach 3 Stunden begehbar
- sehr emissionsarm nach EC 1 R plus
- chromatarm gemäß EU-Verordnung 1907/2006, Anhang XVII (47)
- für innen

AKAFLEX
Wooden floor levelling compound

For filling and smoothing wood floors.

- also suitable for concrete and screed floors
- layer thicknesses from 1–10 mm
- layer thicknesses from 10–25 mm with quartz sand
- free-spreading
- flexible
- reinforced with synthetic resin
- very durable
- suitable for roller chairs
- suitable for floor heating
- accessible after 3 hours
- very low in emissions according to EC 1 R plus
- low in chromates according to EC-Regulation No 1907/2006, Annex XVII (47)
- for indoors

Kat.-Nr. 385 **Art.-Nr.** **EAN Gebinde**
5 l 034102000 4007955 34102 4

AKAGRUND

Haftgrundierung für nachfolgende Arbeiten mit Fußboden-Ausgleichsmassen. Für Beton, Zementestrich, Anhydritestrich und ähnliche Untergründe.

- Konzentrat – bis 1:3 mit Wasser verdünnbar
- verbessert das Fließvermögen von Fußboden-Ausgleichsmassen
- haftungsvermittelnd
- für Fußbodenheizung geeignet

AKAGRUND

Primer coat for subsequent works with floor levelling compounds. For concrete, cement and anhydrite screed and similar surfaces.

- concentrate – can be diluted up to 1:3 with water
- improves the floating ability of floor levelling compounds
- bonding agent
- suitable for floor heating

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
10 kg	032405000	4007954 32405 9
25 kg	032406000	4007954 32406 6

pufamur
Premium-Spachtel S60 easy

Premium-Qualität für den Innenausbau und Trockenbau, die durch ihre ausgezeichneten Verarbeitungseigenschaften und die hervorragende Schleifbarkeit überzeugt. Kunstharzverstärkte, weiße Gipsspachtelmasse zum vollflächigen Glätten von Wänden und Decken, zum Schließen von Fugen in Betonfertigteilen und zum Füllen von Rissen und Löchern. Ideal auch zum Verfugen und Verspachteln von spannungsfrei montierten Trockenbauplatten in den Oberflächengüten Q1-Q4.

- exzellent schleifbar
- perfekt für große Flächen
- kunstharzvergütet und faserverstärkt
- ansatzfreie Übergänge
- wasserdampfdiffusionsoffen
- ca. 60 Minuten verarbeitungsfähig
- Brandverhalten: A1 nach EN 13501-1
- CE-konform gem. DIN EN 13963-4B und DIN EN 13279-1 (Gips-Flächenspachtel C7/20/2)

pufamur
Premium Filler S60 easy

Premium quality for interior work and dry construction, which convinces by its excellent processing properties and its brilliant sandability. Synthetic resin strengthened, white gypsum-based filler for smoothing whole walls and ceilings, for jointing precast concrete elements and for filling cracks and holes. Also ideal for jointing and filling stress-free assembled plasterboards with surface qualities Q1-Q4.

- brilliantly sandable
- perfect for large surfaces
- synthetic resin strengthened and fibre-reinforced
- joint-free application
- water vapour diffusible
- processable during aprox. 60 minutes
- fire performance: A1 according to EN 13501-1
- CE-marking: EN 13963-4B and EN 13279-1 (plaster filler C7/20/2)

für Oberflächengüten
Q1-Q4
im Trockenbau
gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e. V.

60 Minuten

Körnung 150 bis 180

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm
www.emicode.com

Die Oberflächengüten Q1 – Q4 im Trockenbau

QUALITÄTSSTUFE Q1
Basis Oberfläche

QUALITÄTSSTUFE Q2
Standard Oberfläche



QUALITÄTSSTUFE Q3
Premium Oberfläche



QUALITÄTSSTUFE Q4
High-End Oberfläche

gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V.

SPACHTELN

Kat.-Nr. 2	Art.-Nr.	EAN Gebinde
20 x 500 g	003901000	4007954 03901 4
10 x 1 kg	003902000	4007954 03902 1
5 x 2 kg	003903000	4007954 03903 8
4 x 5 kg	003905000	4007954 03905 2
10 kg	003904000	4007954 03904 5
25 kg	003906000	4007954 03906 9

pufamur
Super-Haftspachtel SH 45

Premium-Qualität für den Innenausbau und Trockenbau. Kunstharzverstärkte Gipsspachtelmasse mit ausgezeichneten Haftungseigenschaften für Fertigbeton und andere sehr glatte Untergründe im Innenbereich.
Hervorragend geeignet zum vollflächigen Glätten sowie zum Verfugen von spannungsfrei montierten Gipskarton- und Gipsfaserplatten auch ohne Bewehrungsstreifen.

- faserverstärkt
- optimale Haftung
- bis auf Null ausziehbar für ansatzfreie Spachtelarbeiten
- bindet in allen Schichtstärken rissfrei und gleichmäßig ab
- kein Aufbrennen, kein Einsinken, kein Kreiden
- ca. 45 Minuten verarbeitungsfähig
- Brandverhalten: A1 nach DIN EN 13501-1
- CE-konform gem. DIN EN 13963-4B und DIN EN 13279-1 (Gips-Flächenspachtel C7/20/2)

pufamur
Super Bonding Filler SH 45

Top-quality product for interior work and dry construction. Resin-reinforced plaster filler with excellent bonding qualities for ready-mixed concrete and other very smooth interior surfaces.
Superbly suited for smoothing large areas as well as for jointing stress-free assembled plasterboards and plaster-fibreboards without reinforcement strips.

- fibre-reinforced
- superb grip
- can be drawn out to zero for joint-free filling
- for surface qualities Q1 – Q4 in dry construction
- bonds evenly and crack-free in every thickness
- will not shrink or chalk
- set-time: approx. 45 mins.
- fire performance: A1 (EN 13501-1)
- CE-marking: DIN EN 13963-4B and DIN EN 13279-1 (plaster filler C7/20/2)

Qualitätsmerkmale geprüft
TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
www.tuv.com
ID 1111212932

geeignet für alle Gipskarton-Systeme gemäß EN 13963

für Oberflächengüten
Q1-Q4
im Trockenbau
gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V.

Kat.-Nr. 21	Art.-Nr.	EAN Gebinde
4 x 5 kg	032804000	4007954 32804 0
15 kg	032807000	4007954 32807 1
25 kg	032806000	4007954 32806 4

für Oberflächengüten
Q1-Q4
im Trockenbau
extra gut schleifbar

pufaplast
Renovier-Spachtel R 40

Weiße, kunstharzverstärkte, feine Spachtelmasse auf Basis von Spezialzement zur sicheren Verarbeitung auf kritischen Untergründen im Innenbereich. Zum Ausbessern, Glätten und Beschichten von Wand- und Deckenflächen. Ideal zum vollflächigen Überspachteln von Dispersionsfarbenanstrichen, Glasgewebetapeten, Kunstharz-Strukturputzen, Ölsockeln, glasierten Fliesen und ähnlichen nicht saugenden Untergründen sowie für Spachtelarbeiten auf mineralischen Untergründen. Hervorragend geeignet zum Schließen von Fugen in Filigran- und Fertigteildecken sowie zum Verspachteln von Gipskarton- und Gipsfaserplatten.

- hoch kunstharzvergütet und faserverstärkt
- sichere Verarbeitung auch auf Dispersionsuntergründen, Glasgewebe, Ölsockeln und Fliesen
- auch für Feuchträume
- auf Null ausziehbar für ansatzfreies Spachteln
- leicht abzuglätten und filzbar
- bindet rissfrei und spannungsarm ab
- ca. 40 Minuten verarbeitungsfähig
- chromatarm gemäß EU-Verordnung 1907/2006, Anhang XVII (47)

pufaplast
Renovation Filler R 40

White, resin-reinforced, fine filling compound based on special cement for the secure processing on critical interior surfaces. For repairing, smoothing and coating wall and ceiling areas. Ideal for holohedral fillings of emulsion paint coatings, glassfibre wallpapers, synthetic resin textured plasters, oil plinths, glazed tiles and similar non-absorbent surfaces as well as for filling works on mineral surfaces. Excellently suitable for sealing joints of filigree ceilings and prefabricated ceilings as well as for filling plasterboards and plaster fibreboards.

- highly resin-reinforced and fibre-reinforced
- secure processing even on emulsion surfaces, glassfibre, oil plinths and tiles
- also suitable for damp rooms
- can be drawn out to zero for joint-free fillings
- easy to smooth and feltable
- bonds crack-free and in low stress
- can be processed for approx. 40 mins.
- low in chromates according to EC-Regulation 1907/2006, Annex XVII (47)

SPACHTELN

Kat.-Nr. 311	Art.-Nr.	EAN Gebinde
7 kg	032502000	4007954 32502 5
15 kg	032503000	4007954 32503 2

für Oberflächengüten Q2 bis Q4 im Trockenbau

pufamur Leichtspachtel LS 8

Gebrauchsfertige Kunstharz-Leichtspachtelmasse mit ausgezeichneten Verarbeitungseigenschaften und optimaler Haftung auf saugfähigen und nicht saugenden Untergründen im Innenbereich.
Hervorragend geeignet zum Überspachteln von Strukturputzflächen und Glasfasergewebe, zum Glätten und Beschichten von mineralischen Untergründen sowie zur Verspachtelung von Gipskartonplatten in den Oberflächengüten Q2 – Q4. Ideal auch zur Stoßverspachtelung von Innendämmsystemen.

- besonders leichtgängige Verarbeitung
- hohe Standfestigkeit und geringes Einsinken
- Auftragsstärke bis 8 mm
- auf Null ausziehbar
- kein Aufrollen
- sehr leicht schleifbar
- airless spritzbar (siehe Techn. Information)
- CE-konform gem. DIN EN 13963-2A

pufamur Light Filler LS 8

Ready-for-use, synthetic-resin light-weight filler with excellent processing properties and optimal adhesion on absorbent and non-absorbent surfaces. For indoors. Perfectly suitable for the application on structured plaster and fiberglass fabrics, for smoothing and coating mineral surfaces as well as for fillings of plasterboards according to surface qualities Q2 – Q4. Also ideal for filling butt joints on interior insulation systems.

- especially easy processing
- high stability, low sinking
- layer thickness up to 8 mm
- can be drawn out to zero
- will not curl
- very easy to sand
- suitable for airless spraying devices (see technical data sheet)
- CE-marking: DIN EN 13963-2A

Kat.-Nr. 30	Art.-Nr.	EAN Gebinde
8 kg	033704000	4007954 33704 2
15 kg	033705000	4007954 33705 9

pufamur Akkord-Spachtel AS 5

Gebrauchsfertiger, besonders feiner Dispersions-Kunstharz-Spachtel zum Ausbessern, Glätten und Beschichten von mineralischen und kunstharzgebundenen Untergründen im Innenbereich.

- bestens geeignet zum Einbetten von Renovier- und Armierungsvlies
- ideal zur Herstellung lackierfähiger Untergründe
- Finish für Oberflächengüten Q3 – Q4 im Trockenbau
- lösungsmittelfrei
- wasserdampfdiffusionsfähig
- Auftragsstärke bis 5 mm
- leicht zu glätten
- auf Null ausziehbar
- airless spritzbar (siehe Techn. Information)
- CE-konform gem. DIN EN 13963-2A

pufamur Ready-Mix Filler AS 5

Ready-for-use, superfine emulsion resin filler for repairing, smoothing and coating mineral and synthetic-resin-based interior surfaces.

- ideally suited for embedding renovation and reinforcement fabrics
- suitable for producing surfaces that can be varnished
- finish for surface qualities Q3 – Q4 in dry construction
- solvent-free
- water vapour permeable
- layer thickness: max. 5 mm
- easy to smooth
- can be drawn out to zero
- suitable for airless spraying devices (see technical data sheet)
- CE marking: DIN EN 13963-2A

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
22 kg	032904000	4007954 32904 7

pufamur Finish-Spachtel RAK 3

Leichtspachtel für Roll-, Airless- und Handauftrag. Gebrauchsfertige Kunstharz-Leichtspachtelmasse zum Ausbessern, Glätten und Beschichten von Wand- und Deckenflächen im Innenbereich. Optimale Haftung auch auf nicht saugenden Dispersionsuntergründen.
Ideal zum vollflächigen Überspachteln von Dispersionsfarbenanstrichen, Glasgewebe, Kunstharzputzen, mineralischen Untergründen sowie Gipskarton- und Gipsfaserplatten.

- verarbeitungsfertig eingestellt für alle Auftragsarten
- Auftragsstärke bis 3 mm
- für Oberflächengüten Q3 – Q4 im Trockenbau
- auf Null ausziehbar
- sehr gut schleifbar
- lösungsmittel- und weichmacherfrei
- CE-konform gem. DIN EN 13963-2A

pufamur Finish-Filler RAK 3

Light-weight filler for application with roller and airless spraying device and manual application. Ready for use synthetic resin, light-weight filling compound for repairing, smoothing and coating interior wall and ceiling areas. Optimum adhesion even on non-absorbent emulsion surfaces. Ideal for holohedral fillings of emulsion paint coatings, glassfibre, synthetic resin plasters, mineral surfaces as well as of plasterboards and plaster fibreboards.

- ready for processing for all types of application
- layer thickness up to 3 mm
- for surface qualities Q3 – Q4 in dry construction
- can be drawn out to zero
- very easy to sand
- solvent-free, plasticizer-free
- CE-marking: DIN EN 13963-2A



SPACHTELN

Kat.-Nr. 40	Art.-Nr.	EAN Gebinde
4 x 5 kg	033904000	4007954 33904 6
25 kg	033906000	4007954 33906 0

pufamur außen
Fassaden-Spachtel FS 30

Zum Ausbessern, Nivellieren und Beschichten von allen mineralischen Untergründen wie Fassaden, Wand- und Deckenflächen.

- witterungsbeständig und feuchtraum-geeignet
- kunstharzvergütet
- leicht abzuglätten
- filzbar
- auf Zementbasis
- ca. 30 Minuten verarbeitungsfähig
- weiß
- chromatarm gemäß EU-Verordnung 1907/2006, Anhang XVII (47)

pufamur Exterior
Façade Filler FS 30

For repairing, levelling and coating all mineral surfaces such as façades, walls and ceilings.

- weatherproof and moisture-resistant
- resin-reinforced
- easy to smooth
- can be felted
- cement-based
- set-time: approx. 30 mins.
- colour: white
- low in chromates according to EC-Regulation No 1907/2006, Annex XVII (47)

Kat.-Nr. 42	Art.-Nr.	EAN Gebinde
10 x 750 g	033101000	4007954 33101 9
4 x 5 kg	033102000	4007954 33102 6
25 kg	033104000	4007954 33104 0

pufaplast
Flächen- und Fleckspachtel V 30

Weiße Dispersions-Zement-Spachtelmasse zum Füllen von Rissen und Löchern sowie zum Ausbessern, Glätten und Nivellieren von Fassaden, Wand- und Deckenflächen.

- für außen und innen
- hoch kunstharzvergütet – faserverstärkt
- optimale Haftung auch auf schwierigen und nicht saugenden Untergründen, wie z. B. glasierten Fliesen, Dispersionsuntergründen und Fassadenanstrichen
- auf Null ausziehbar für ansatzfreie Spachtelarbeiten
- bindet in allen Schichtstärken rissfrei ab
- kein Aufbrennen, kein Einsinken, kein Kreiden
- schnell abbindend – ca. 30 Minuten verarbeitungsfähig
- chromatarm gemäß EU-Verordnung 1907/2006, Anhang XVII (47)

pufaplast V 30

White synthetic-resin- and cement-based filler for filling cracks and holes as well as for repairing, smoothing and levelling façades, walls and ceilings.

- for outdoors and indoors
- highly resin-reinforced, fibre-reinforced
- optimal adhesion even on critical and non-absorbent surfaces e.g. glazed tiles, emulsion surfaces and façade paints
- can be drawn out to zero for jointfree fillings
- hardens crack-free in every layer thickness
- will not shrink or chalk
- fast-setting – must be used within approx. 30 mins.
- low in chromates according to EC-Regulation 1907/2006, Annex XVII (47)



SPACHTELN

Kat.-Nr. 1	Art.-Nr.	EAN Gebinde
20 x 500 g	003001000	4007954 03001 1
10 x 1 kg	003002000	4007954 03002 8
5 x 2 kg	003003000	4007954 03003 5
4 x 5 kg	003004000	4007954 03004 2
10 kg	003005000	4007954 03005 9
25 kg	003006000	4007954 03006 6

Füllspachtel innen

Celluloseverstärkte Gipsspachtelmasse für innen. Ergibt glatte, spannungsfreie Untergründe für nachfolgende Tapezier- und Malerarbeiten. Hervorragend geeignet zum Füllen von Rissen und Löchern in Putz und Mauerwerk, zum Verfugen von Gipskartonplatten sowie zum Basteln und Modellieren.

- auf Naturgipsbasis
- einfach und knötchenfrei anzurühren
- hohe Standfestigkeit, Füllkraft und Haftfestigkeit
- quillt, reißt und schrumpft nicht
- ca. 60 Minuten verarbeitungsfähig
- sehr leicht schleifbar
- Brandverhalten: A1
- CE-konform gem. DIN EN 13963-3B und DIN EN 13279-1 (Gips-Flächenspachtel C7/20/2)

Interior Filler

Cellulose-reinforced plaster filler for indoors. Produces smooth, stressfree surfaces prior to wallpapering or painting. Ideally suited to fill cracks and holes in plaster and masonry, for jointing plasterboards as well as for handicrafts and modelling.

- based on natural plaster
- can be mixed easily and lump-free
- high stability, filling capacity and adhesion
- will not swell, crack or shrink
- set-time: approx. 60 mins.
- very easy to sand
- fire performance: A1
- CE-marking: DIN EN 13963-3B and DIN EN 13279-1 (plaster filler C7/20/2)

Kat.-Nr. 3	Art.-Nr.	EAN Gebinde
4 x 5 kg	003201000	4007954 03201 5
10 kg	003202000	4007954 03202 2
25 kg	003203000	4007954 03203 9

Glätt- und Füllspachtel

Celluloseverstärkte Gipsspachtelmasse für innen. Besonders zum Glätten großer Flächen sowie zum Verfugen von Gipskartonplatten.

- auf Naturgipsbasis
- gute Anfangshaftung
- kein Nachrollen, kein Aufbrennen, kein Einsinken
- bindet in allen Schichtstärken rissfrei und gleichmäßig ab
- wasserdampfdurchlässig
- ca. 60 Minuten verarbeitungsfähig
- Brandverhalten: A1
- CE-konform gem. DIN EN 13963-3B und DIN EN 13279-1 (Gips-Flächenspachtel C7/20/2)

Smoothing Filler

Cellulose-reinforced plaster filler for indoors. Particularly suitable for smoothing large areas and for jointing plasterboards.

- based on natural plaster
- good inital bonding
- will not curl, chalk or sink
- bonds evenly and crackfree in every thickness
- permeable to water vapour
- set-time: approx. 60 mins.
- fire performance: A1
- CE-marking: DIN EN 13963-3B and DIN EN 13279-1 (plaster filler C7/20/2)

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
40 x 25 kg	003506000	4007954 03506 1

Allround-Spachtel S3

Gebrauchsfertige Spritzspachtelmasse auf Kunststoff-Dispersions-Basis für die maschinelle Verarbeitung. Zum vollflächigen Verspachteln von Trockenbauplatten und mineralischen Untergründen im Innenbereich.

- Auftragsstärke bis 3 mm
- einfach abzuglätten und sehr gut schleifbar
- diffusionsoffen
- für Oberflächengüten Q3–Q4 im Trockenbau
- CE-konform gem. DIN EN 13963-2A
- Abgabe nur in Original-bestückten Europaletten à 40 x 25 kg

Airless-Filler S3

Ready for use emulsion based finish filler for the application by airless spraying device. For a full surface finish on plasterboards and mineral indoor surfaces.

- applicable up to 3 mm
- easy skimming and easy to sand
- permeable
- for surface qualities Q3–Q4 in dry construction
- CE-compliant according to DIN EN 13963-2A
- supplied only per pallet 40 pcs x 25 kg

SPACHTELN

Kat.-Nr. 35	Art.-Nr.	EAN Gebinde
10 x 1 kg	003102000	4007954 03102 5
4 x 5 kg	003103000	4007954 03103 2
25 kg	003104000	4007954 03104 9

Außen- und Klebespachtel

Kunstharzverstärkte Spachtelmasse auf Zementbasis für innen und außen. Zum Ausbessern von Putz und Beton.

- kein Reißen, kein Einsinken
- witterungs- und wasserbeständig
- wasserdampfdurchlässig
- tritt- und stoßfest
- ca. 4 – 5 Stunden verarbeitungsfähig
- chromatarm gemäß EU-Verordnung 1907/2006, Anhang XVII (47)

Exterior Filler

Cement-based, resin-reinforced filler for indoors and outdoors. For repairing plaster and concrete.

- will not crack or shrink
- weather- and waterproof
- permeable to water vapour
- shockproof
- set-time: approx. 4 – 5 hours
- low in chromates according to EC-Regulation No 1907/2006, Annex XVII (47)

Kat.-Nr. 36	Art.-Nr.	EAN Gebinde
10 x 1 kg	003801000	4007954 03801 7
4 x 5 kg	003802000	4007954 03802 4

Blitzzement

Grauer, schnell abbindender Spezialzement für innen und außen. Für schnelle Ausbesserungsarbeiten sowie zum Befestigen und Fixieren von Bauteilen.

- wetter- und wasserbeständig
- schnell belastbar
- ca. 3 Minuten verarbeitungsfähig
- chromatarm gemäß EU-Verordnung 1907/2006, Anhang XVII (47)

Fast-setting Cement

Grey, fast-setting special cement for indoors and outdoors. For quick repairs as well as for fixing construction elements.

- weather- and waterproof
- quick to hold loads
- set-time: 3 mins.
- low in chromates according to EC-Regulation No 1907/2006, Annex XVII (47)

Kat.-Nr. 25	Art.-Nr.	EAN Gebinde
10 x 1,5 kg	003315000	4007954 03315 9
4 x 5 kg	003313000	4007954 03303 6
25 kg	003314000	4007954 03304 3

Modellgips für Bau und Hobby

Reiner Naturgips (Alabaster) für Montage-, Renovierungs- und Bastelarbeiten.

- für innen
- schnell härtend – ca. 10 Minuten verarbeitungsfähig
- ideal zum Fixieren von Innenputzdosen und Verspachteln von Kabelschlitzen
- CE-konform gem. DIN EN 13279-1 (Gipsbinder zur Direktverwendung oder Weiterverarbeitung A1)

Modelling plaster for construction and hobbies

Pure natural plaster (alabaster) for assembly, renovation and handicraft works.

- for indoors
- quick hardening – hardens in approx. 10 minutes
- ideal for fixing interior plaster sockets and filling cable slots
- CE-marking: DIN EN 13279-1 (gypsum binder for direct use or further processing A1)

Kat.-Nr. 361	Art.-Nr.	EAN Gebinde
25 kg	003603000	4007954 03603 7

Haftputzgips

Einlagiger Wand- und Deckenputz für die Handverarbeitung.

- zum großflächigen Verputzen von Innenwänden
- entspricht der Mörtelgruppe P IVb
- Brandverhalten: A1 nach DIN EN 13501-1
- CE-konform gem. DIN EN 13279-B4 (Gips-Putztrockenmörtel B4/20/2)

Bonding Plaster

Single-layer wall and ceiling plaster for manual processing.

- for large-surface plasterworks on interior walls
- corresponds to class of mortar P IVb
- fire performance: A1 according to DIN EN 13501-1
- CE-marking: DIN EN 13279-B4 (gypsum premixed plaster B4/20/2)

SPACHTELN

Kat.-Nr. 340	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 310 ml	034601000	4007954 34601 3

pufamur
Fugen und Flächen Leichtfüller L 10

Ideal für die Anschlussfugen von Fenstern, Türen und Fußleisten sowie zum Verspachteln von Dämmplatten und Stuckleisten. Bleibt auch nach dem Aushärten leicht elastisch und passt sich den natürlichen Bewegungen des Untergrundes an.

- bleibt leicht elastisch und ist trotzdem gut schleifbar
- besonders standfest
- Auftragsstärke bis 15 mm
- schnell überstreichbar – ohne Rissbildung
- mit Lacken und Dispersionsfarben überstreichbar
- für innen

pufamur
Light Filler L 10

Ideally suited for connecting joints of windows, doors and skirting boards as well as for filling insulation boards and plaster mouldings. Remains slightly elastic even after hardening and adapts to the natural movements of the surface.

- remains slightly elastic, yet is easy to sand
- very stable
- layer thickness up to 15 mm
- can be overpainted quickly – without cracking
- can be overpainted with varnishes and emulsion paints
- for indoors

Kat.-Nr. 343	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 310 ml	034901000	4007954 34901 4

Fassaden-Strukturacryl FR 3

Weißer, einkomponentiger Dichtstoff zum Füllen von Rissen in Putz und Mauerwerk und für strukturierte Anschlussfugen an Fenstern, Türen etc. Anwendbar auf allen mineralischen und Kunstharzputzen, Beton, Gasbeton, Mauerwerk, Dispersions- und Fassadenfarben und ähnlichen Untergründen.

- putzähnliches Aussehen
- selbsthaftend
- lösungsmittel- und silikonfrei
- überstreichbar
- plasto-elastisch
- witterungs- und alterungsbeständig
- für innen und außen
- CE-konform gem. EN 15651-1/F-EXT-INT

Acrylic Façade Sealant FR 3

White one-component sealant for filling cracks in plaster and masonry and for structured connecting joints of windows, doors etc. Can be applied on all mineral and synthetic resin plasters, concrete, gas concrete, masonry, emulsion and façade paints and similar surfaces.

- looks like plaster
- self-adhesive
- free of solvents and silicones
- can be overpainted
- elastic
- weatherproof and age-resistant
- for indoors and outdoors
- CE-marking: EN 15651-1/F-EXT-INT

Kat.-Nr. 342	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 310 ml	034701000	4007954 34701 0

Acryl Fugendicht A 30

Dauerelastische Acryl-Dichtungsmasse für Fugen und Risse bis 30 mm Breite. Ideal zum Abdichten von Anschlussfugen an Fenstern, Türen etc. Nach Aushärtung witterungsbeständig.

- Farbton weiß
- dauerelastisch
- anstrichverträglich
- für innen und außen
- Dehnfähigkeit 12,5 %
- CE-konform gem. EN 15651-1/F-EXT-INT

Acrylic Joint Sealant A 30

Permanently-elastic, acrylic sealant for cracks and joints up to 30 mm of width. Ideally suited for sealing connection joints of windows, doors etc. Weatherproof after hardening.

- white
- permanently elastic
- compatible with paints
- for indoors and outdoors
- elasticity: 12,5 %
- CE-marking: EN 15651-1/F-EXT-INT

Kat.-Nr. 344	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 310 ml, transp.	034801000	4007954 34801 7
12 x 310 ml, weiß	034811000	4007954 34811 6
12 x 310 ml, grau	034821000	4007954 34821 5

Silicon Fugendicht S 25

Dauerelastische Silicon-Dichtmasse zum Abdichten von Bau- und Verglasungsfugen bis 25 mm. Ideal auf Untergründen wie keramischen Fliesen, Glas, Porzellan, Emaille, lackierten und glasierten Flächen, Beton, Putz, Ziegel, PVC, Stahl, Edelstahl, Aluminium und anderen NE-Metallen. Nicht geeignet für Untergründe aus Marmor, PE/PP sowie für Aquarien und Unterwasserfugen. Nicht überstreichbar.

- Farbtöne: transparent, weiß und grau
- für Sanitär- und Feuchträume
- pilzhemmend – mit Langzeit-Filmschutz gegen Schimmelbefall
- nach Aushärtung temperaturbeständig von -50 °C bis +120 °C
- für innen und außen
- Dehnfähigkeit 25 %
- CE-konform gem. EN 15651-1/F-EXT-INT-CC, EN 15651-3/S1

Silicone Joint Sealant S 25

Permanently-elastic, silicone sealant for sealing construction and glazing joints up to 25 mm of width. Ideally suited on surfaces like ceramic tiles, glass, porcelain, enamel, varnished and glazed surfaces, concrete, plaster, bricks, PVC, steel, stainless steel, aluminium and other non-ferrous metals. Not suitable for surfaces made of marble, PE/PP as well as for aquariums and underwater joints. Cannot be overpainted.

- colours: transparent, white, grey
- for sanitary and damp rooms
- with long-term film protection against mould
- temperature resistant from -50 °C to +120 °C after hardening
- for indoors and outdoors
- elasticity: 25 %
- CE-marking: EN 15651-1/F-EXT-INT-CC, EN 15651-3/S1

SPACHTELN

Kat.-Nr. 33	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 400 g	033306000	4007954 33306 8
10 x 1 kg	033302000	4007954 33302 0
4 kg	033303000	4007954 33303 7
8 kg	033304000	4007954 33304 4
14 kg	033305000	4007954 33305 1

Instant-Spachtel

Gebrauchsfertige Dispersions-Kunstharz-Spachtelmasse für Wand- und Deckenflächen im Innen- und Außenbereich. Zum schnellen Ausbessern von Rissen und Löchern sowie zum Ausgleichen unebener Flächen. Anwendbar auf allen mineralischen Untergründen (z. B. Beton, Mauerwerk, Gips-, Kalk- und Zementputz) sowie auf Dispersionsuntergründen. Bei vollflächigem Auftrag max. 5 mm Schichtstärke.

- faserverstärkt für hohe Festigkeit
- witterungs- und feuchtraumbeständig
- härtet rissfrei aus
- schleifbar
- universell einsetzbar

Instant Filler

Ready for use emulsion-resin filler for interior and exterior walls and ceilings. For the quick repair of cracks and holes as well as for leveling uneven surfaces. Can be applied on all mineral surfaces (e. g. concrete, masonry, plaster made of gypsum, lime and cement) as well as emulsion-based surfaces. Maximum layer thickness for holohedral fillings: 5 mm.

- fibre-reinforced for high stability
- weatherproof and moisture-resistant
- hardens crack-free
- can be sanded
- versatile

Kat.-Nr. 41	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 400 g	033701000	4007954 33701 1

Fertigspachtel innen

Gebrauchsfertige, weiße Dispersionsspachtelmasse zum Glätten unebener Untergründe sowie zum Füllen von Rissen und Löchern in Wand- und Deckenflächen. Bei vollflächigem Auftrag max. 5 mm Schichtstärke.

- für schnelle Reparaturen im Innenbereich
- superglatt
- lösungsmittelfrei
- härtet rissfrei aus
- sehr gut schleifbar
- CE-konform gem. DIN EN 13963-2A

Ready-Mix Interior Filler

Ready for use white emulsion filler for smoothing uneven surfaces and for filling cracks and holes in walls and ceilings. Maximum layer thickness for holohedral fillings: 5 mm.

- for quick repairs indoors
- very smooth
- solvent-free
- hardens crack-free
- very easy to sand
- CE marking: DIN EN 13963-2A

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 400 g	032601000	4007954 32601 5

Reparatur-Schnellspachtel

Gebrauchsfertige Spachtelmasse zum Ausbessern von Dübellöchern, kleinen Rissen und ähnlichen Schadstellen im Innenbereich und in Feuchträumen.

- direkt aus der Tube sauber aufzutragen
- extra weiß – mit Titandioxid
- leicht zu glätten
- besonders schnell trocknend
- Auftragsstärke bis 5 mm

Quick-Repair Filler

Ready for use filler for repairing dowel holes, small cracks and similar damages indoors and in wet rooms.

- clean application directly from the tube
- extra-white – with titanium dioxide
- easy to smooth
- especially fast drying
- applicable up to 5 mm

SPACHTELN

Kat.-Nr. 43	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 400 g	034301000	4007954 34301 2

Fassade + Feuchtraum Faser-Spachtel

Gebrauchsfertige, weiße Dispersionsspachtelmasse für alle Wand- und Deckenflächen im Innen- und Außenbereich. Ideal für Feuchträume (wie Küche, Bad, Garage) und für kleinere Spachtelarbeiten an der Fassade. Bei vollflächigem Auftrag max. 5 mm Schichtstärke.

- für innen und außen
- wetterfest
- faserverstärkt
- leicht zu glätten
- härtet rissfrei aus

Façade Filler

Ready for use white emulsion filler for all walls and ceilings indoors and outdoors. Ideal for damp rooms (e.g. kitchen, bathroom, garage) and for small repairs on façades. Maximum layer thickness for holohedral fillings: 5 mm.

- for indoors and outdoors
- weatherproof
- fibre-reinforced
- easy to smooth
- hardens crack-free

Kat.-Nr. 333	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 330 g	034201000	4007954 34201 5

Rauhfaser Reparatur Struktur-Spachtel

Die schnelle und saubere Lösung für beschädigte Rauhfaser-Tapeten. Ideal zum Ausbessern von Dübellöchern, Rissen und ähnlichen Schadstellen.

- gebrauchsfertig
- passt sich optimal der Rauhfaserkörnung an
- lösungsmittelfrei
- schnell trocknend
- überstreichbar

Woodchip Repair Filler

The quick and clean solution for damaged woodchip wallpapers. Ideal for repairing plug holes, cracks and other damaged spots.

- ready for use
- ideally adapts to the woodchip granulation
- solvent-free
- dries out quickly
- can be overpainted

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
10 x 1,3 kg	009702000	4007954 00970 3

pufamur Acryl-Feinspachtel Rapid

Schnell trocknender Reparaturspachtel auf Wasserbasis. Anwendbar auf allen mineralischen Untergründen (wie Gips-, Kalk- und Zementputz, Beton u. ä.) und grundiertem Eisen im Innen- und Außenbereich sowie grundiertem Holz im Innenbereich.

- gebrauchsfertig
- universell einsetzbar
- auf Null ausziehbar
- ansatzfrei zu verarbeiten
- extra weiß
- schnell trocknend
- sehr gut schleifbar
- überstreichbar mit Alkydharz- und Acryllacken sowie Dispersionsfarben

pufamur Acryl Fine Filler Rapid

Fast drying water based reparation filler. Suitable for all mineral surfaces (gypsum, lime and cement render, concrete and similar) and primed iron indoors and outdoors as well as primed wood indoors.

- ready for use
- universally usable
- can be drawn out to zero
- extra white
- dries out quickly
- very easy to sand
- can be painted with alkyd resin- and acrylic paint as well as emulsion paint

Kat.-Nr. 34	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 400 g	033401000	4007954 33401 0

Feinspachtel

Zum Ausbessern und Glätten von lackiertem und unbehandeltem Holz (z. B. Fensterrahmen, Türen und Fußleisten), Putz, Beton, Stein und ähnlichen Untergründen. Optimaler Untergrund für nachfolgende Lackierungen mit Kunstharz- oder Acryllacken.

- lösungsmittelfrei
- leicht zu glätten
- kein Nachrollen
- sehr gut schleifbar
- Auftragsstärke max. 3 mm
- für innen

Fine Filler

For repairing and smoothing varnished and untreated wood (e.g. window frames, doors and skirting boards), plaster, concrete, stone and similar surfaces. Ideal surface for subsequent varnishing with resin or acrylic varnishes.

- solvent-free
- easy to smooth
- easy to sand
- max. layer thickness: 3 mm
- for indoors

SPACHTELN

Kat.-Nr. 31	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 200 g	033601000	4007954 33601 4
12 x 400 g	033602000	4007954 33602 1

Schnellspachtel KL

Schnell trocknender, hochwertiger, weißer Kunstharz-Lackspachtel für innen und außen. Optimaler Untergrund für nachfolgende Lackierungen mit Kunstharz- und Acryllacken.

- überlackierbar in 3–4 Stunden
- besonders geeignet für Holz und Metall
- sehr gut schleifbar
- kobaltfrei
- 200-g-Tuben im attraktiven Verkaufsdisplay zu 12 Tuben

Quick Filler KL

Fast-drying high-quality white synthetic resin filler for indoors and outdoors. Ideal surface for subsequent varnishing with resin or acrylic varnishes.

- can be varnished in 3–4 hours
- particularly suited on wood and metal
- easy to sand
- free of cobalt
- 12 x 200 g in a display box

Kat.-Nr. 316	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 400 g	034401000	4007954 34401 9

Holz- und MDF-Spachtel

Zum Verspachteln von MDF, HDF, OSB- und Spanplatten sowie unbehandeltem Holz im Innenbereich. Ideal zum Ausfüllen von Schraub- und Nagellöchern sowie Verbindungsfugen. Optimaler Untergrund für nachfolgende Anstriche mit Kunstharz- oder Acryllacken. Bei vollflächigem Auftrag max. 3 mm Schichtstärke.

- Farbton MDF-braun
- lösungsmittelfrei
- leicht zu glätten
- sehr gut schleifbar

Wood and MDF Filler

For application on MDF (medium-dense fibreboards), HDF (high-dense fibre-boards), OSB (oriented strand boards), chipboards and rough wood for indoors. Ideal for filling screw and nail holes as well as connection joints. Produces optimal surfaces for following coats of synthetic resin and acrylic varnishes. Maximum layer thickness for holohedral fillings: 3 mm.

- colour: MDF-brown
- solvent-free
- easy to smooth
- very easy to sand

Kat.-Nr. 315	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 400 g	008202000	4007954 08202 7

Holzkitt

Gebrauchsfertiger, naturbrauner Holzkitt auf Dispersionsbasis zum Ausbessern schadhafter Holzoberflächen. Bei vollflächigem Auftrag Schichtstärke bis 5 mm.

- hohes Füllvermögen
- härtet gleichmäßig und rissfrei aus
- bleibt auch nach dem Aushärten leicht elastisch
- schleif- und überstreichbar
- anwendbar im Innen- und mit witterungsbeständigem Folgeanstrich auch im Außenbereich

Wood Putty

Ready for use, natural brown emulsion-based wood putty for repairing damaged wooden surfaces. Maximum layer thickness for holohedral fillings: 5 mm.

- high filling capacity
- hardens evenly and crack-free
- remains slightly elastic after hardening
- can be sandpapered and overpainted
- for indoors and – with a weatherproof additional paint – also for outdoors

Kat.-Nr. 32	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 750 g	033501000	4007954 33501 7

pufaflex Reparaturspachtel

Gebrauchsfertige Spachtelmasse zum Ausbessern schadhafter Stellen in Holz, Stein, Beton, Mauerwerk usw.

- lösungsmittelfrei
- Auftragsstärke bis 30 mm
- hart, aber flexibel wie Holz
- schleifbar
- überstreichbar
- für innen und außen
- witterungsbeständig

pufaflex Repair Filler

Ready for use filler for repairing damaged spots on wood, stone, concrete, masonry etc.

- solvent-free
- layer thickness up to 30 mm
- hard, but flexible as wood
- can be sanded
- can be overpainted
- for indoors and outdoors
- weatherproof

Kat.-Nr. 956 **Art.-Nr.** **EAN Gebinde**
1 VE = 009502000 4007954 09501 0
9 Rollen

Anti-Rissband – weiß

Hochelastisches, selbstklebendes Spezialvlies zum Verschließen von kleinen Rissen, zum Ausbessern von gerissenen Rauhfasertapeten, Überkleben von Stößen, Nagellöchern und Beschädigungen von Gipskartonplatten und Styropor. Ein vielseitiges Hilfsmittel beim Tapezieren.

Rollenbreite: 50 mm
Rollenlänge: 10 m

Anti-Tear Tape – white

Highly elastic self-adhesive special tape. Closes small cracks, repairs torn woodchip wallpapers, covers gaps of joints, nail holes and damages on plasterboards and polystyrene. The versatile aid for wallpapering jobs.

Width: 50 mm
Length: 10 m

Kat.-Nr. 960 **Art.-Nr.** **EAN Gebinde**
1 VE = 009601000 4007954 09601 7
20 Rollen à 10 m x 10 cm

Maler- und Reparaturvlies

Glasfaservlies zum Ausbessern von Haar- und Netzrissen an Wänden und Decken sowie für diverse Rissreparaturen im Baubereich. Hervorragend geeignet als Bewehrungsstreifen bei der Verspachtelung von Gipskartonplatten.

- innen und außen
- wasser- und wetterbeständig
- leicht zu verarbeiten
- 20 Rollen im Displaykarton

Painter and Repair Fabric

Glass fibre fabric for repairing hairline and surface cracks on walls and ceilings as well as for various repairs of cracks in building work. Extremely suitable as a reinforcement strip for the filling of plasterboards.

- for indoors and outdoors
- water- and weatherproof
- easy to process
- 20 rolls in a display box



Kat.-Nr. 960 **Art.-Nr.** **EAN Gebinde**
1 VE = 009602000 4007954 09602 4
12 Rollen à 25 m x 1 m

Maler-Universalvlies Großrolle 25 m²

Hervorragend geeignet zum Sanieren von Glasfasergewebe, Kunststoffputzen und ähnlichen strukturierten Untergründen.

- ergibt glatte Oberflächen ohne nachträgliche Spachtelungen
- optimale Verarbeitung mit pufamur Akkord-Spachtel AS 5

Painter Universal Fabric Large roll 25 m²

Ideally suited for the reconstruction of glassfibre fabrics, synthetic plaster and similarly structured surfaces.

- produces smooth surfaces without subsequent fillings
- optimal processing with Ready Mix Filler AS 5

GRUNDIEREN UND ISOLIEREN

P 32 fein	Art.-Nr.	EAN Gebinde
8 kg	026202000	4007954 26202 3
15 kg	026203000	4007954 26203 0

P 35 grob	Art.-Nr.	EAN Gebinde
8 kg	026302000	4007954 26302 0
22 kg	026304000	4007954 26304 4

Putzgrund weiß P 32 fein
Putzgrund weiß P 35 grob

Dekor-Quarz auf mineralischer Basis. Haftungsvermittelnde Spezial-Grundierung für nachfolgende Beschichtungen mit Mineral-, Silikat- und Kunstharz-Edelputzen (z. B. Roll-, Reibe- und Kratzputz). Auch einsetzbar als Untergrundbeschichtung für Anstrichtechniken mit Lasuren und Dispersionsfarben.
Hervorragend geeignet auch als strukturierter Schlussanstrich im Innenbereich.

- strukturiert
- weiß deckend
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig (sd [m] < 0,04)
- lösungsmittelfrei
- gebrauchsfertig
- abtönbar
- keine Nesterbildung
- für innen und außen

Plaster base white P 32 fine
Plaster base white P 35 coarse

Mineral-based decor-quartz. Special prime coat to support the bonding of subsequent mineral, silicate and synthetic resin plaster (e.g. roll-on plaster, float plaster and scraped plaster). Also applicable as a prime coat for painting techniques with glazes and emulsion paints. As well suitable for structured final coatings indoors.

- structured
- white covering
- highly water vapour permeable (sd [m] < 0,04)
- solvent-free
- ready for use
- tintable
- no formation of nests
- for indoors and outdoors

Kat.-Nr. 139	Art.-Nr.	EAN Gebinde
5 l	015602000	4007954 15602 5
12,5 l	015604000	4007954 15604 9

Grundierweiss GP 5

Weiß deckende Spezial-Grundierfarbe. Haftungsvermittelnd auf glatten und nicht oder schwach saugenden Untergründen. Optimiert die Offenzeit nachfolgender Anstriche für ansatzfreie Beschichtungen.
Hervorragend geeignet als Untergrund für Beschichtungen mit Dispersions- und Siliconharzfarben im Innen- und Außenbereich sowie für Innenanstriche mit Silikatfarben.

- festigt die Oberfläche und reguliert die Saugfähigkeit
- ideal als Systemgrund für Anstriche auf Renoviervlies
- gute Eindringtiefe
- keine Strukturgebung
- lösungsmittelfrei
- matt
- diffusionsfähig
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300

White Primer GP 5

White covering special priming paint. Provides adhesion on smooth and non-absorbent or poorly absorbent surfaces. Optimizes the open time of subsequent coatings for a join free application.
Ideally suited as surface for coatings with emulsion paints and silicone resin paints (indoors and outdoors) as well as for coatings with silicate paints (indoors only).

- solidifies the surface and regulates the absorbency
- ideal as primer for coatings on renovation fabrics
- good penetration power
- no structuring
- solvent-free
- matt
- permeable
- wet-scrub resistance class 2 – EN 13300

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
20 kg	069404000	4007954 69404 6

Betonkontakt B 10

Haftgrundierung für glatte mineralische Untergründe. Gebrauchsfertige Spezialgrundierung zur Haftverbesserung von gipshaltigen Spachtelmassen und Putzen auf glatten, nicht saugenden bzw. gering saugenden mineralischen Flächen (insbesondere Beton).

- hohe Alkalibeständigkeit
- lösungsmittelfrei
- rötlich eingefärbt
- für innen

Concrete Primer B 10

Bonding primer for smooth mineral substrates. Ready-to-use special primer to improve the adhesion of gypsum containing filling and plastering compounds on smooth, non-absorbent or slightly absorbent mineral substrates (especially concrete).

- high alkali resistance
- solvent-free
- reddish tinted
- for indoors

GRUNDIEREN UND ISOLIEREN

Gel-Grundierung GT

Mit Gelformel gegen Spritzen und Tropfen für sauberen Auftrag mit Rolle, Pinsel und Airless-Spritzgerät.

- festigt die Oberfläche und reguliert die Saugfähigkeit
- leicht rötlich eingefärbt als Auftragskontrolle
- lösungsmittel- und weichmacherfrei
- silanvergütet für optimale Haftung auch auf glatten Untergründen
- gebrauchsfertig
- für innen und außen

Gel Primer GT

With gel formula against dripping and splashing for a clean application with roller, brush and airless spraying devices.

- stabilizes the surface and regulates the absorbency
- slightly reddish tinted to control the application
- solvent- and plasticizer-free
- enriched with silane for optimal adhesion even on smooth substrates
- ready to use
- for indoors and outdoors

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
5 l	019003000	4007954 19003 6
10 l	019004000	4007954 19004 3

Tiefengrund LF Hydrosol-Acrylat

Acrylat-Grundierung für innen und außen. Festigt poröse, sandende und kreidende Flächen aus Putz, Beton, Eternit, Gipskartonplatten u. ä.

- lösungsmittelfrei
- emissionsarm
- schafft gleichmäßig saugende und tragfähige Untergründe
- besonders tiefenwirksam durch feinste Hydrosol-Dispersion
- witterungs- und feuchtraumbeständig
- transparent auftrocknend
- gebrauchsfertig zur Festigung von Gipskartonoberflächen, Innenflächen und Fassaden
- bis 1:1 mit Wasser verdünnbar zur Reduzierung der Saugfähigkeit

Deeply-Penetrating Primer – solvent free

Acrylate-primer for indoors and outdoors. Stabilizes porous, sandy and chalky plaster, concrete, eternit, plasterboards etc.

- solvent-free
- low in emissions
- produces evenly absorbent and solid surfaces
- excellent penetration due to fine hydrosol dispersion
- weather- and moistureproof
- transparent when dry
- ready for use for stabilizing surfaces of plasterboards, interior surfaces and façades
- can be diluted with water up to 1:1 to reduce absorbency

Kat.-Nr. 141	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 1 l	006405000	4007954 06405 4
2,5 l	006404000	4007954 06404 7
5 l	006402000	4007954 06402 3
10 l	006403000	4007954 06403 0





GRUNDIEREN UND ISOLIEREN

Kat.-Nr. 1411	Art.-Nr.	EAN Gebinde
10 l	007504000	4007954 07504 3

pufamur
System Tiefgrund E.L.F.

Siloxanverstärkte Hydrosol-Acrylat-Grundierung für innen und außen. Ideal zur Verfestigung poröser, sandender und kreidender Flächen aus Putz, Beton, Mauerwerk, Gipskartonplatten u. ä. Schafft tragfähige und gleichmäßig saugende Untergründe.

- lösungsmittelfrei und emissionsarm
- siloxanverstärkt für den optimalen Erhalt der Diffusionsfähigkeit und Atmungsaktivität
- besonders tiefenwirksam durch feinste Hydrosol-Dispersion
- witterungs- und feuchtraumbeständig
- transparent auftrocknend

pufamur
Deeply-Penetrating Primer

Siloxane-reinforced, hydrosol-acrylate primer for indoors and outdoors. Ideally suited for stabilizing porous, sandy and chalky surfaces made of plaster, concrete, masonry, plasterboards etc. Produces solid and evenly absorbent surfaces.

- solvent-free and low in emissions
- siloxane-reinforced for optimal preservation of diffusion ability and breathability
- excellent penetration due to finest hydrosol dispersion
- weather- and moistureproof
- transparent when dry

Kat.-Nr. 14	Art.-Nr.	EAN Gebinde
10 x 1 l	006201000	4007954 06201 2
2,5 l	006205000	4007954 06205 0
6 l	006202000	4007954 06202 9
12 l	006203000	4007954 06203 6

Universal-Tiefengrund LH

Lösungsmittelhaltige Grundierung zum Verfestigen sandender und kreidender Untergründe im Außen- und Innenbereich.

- ideale Fassaden-Grundierung mit hervorragender Tiefenwirkung
- schafft tragfähige und gleichmäßig saugende Untergründe
- geruchsmild
- transparent
- sperrt nicht ab, erhält die Diffusionsfähigkeit

Deeply-Penetrating Primer LH

Solvent-based primer to stabilize sandy and chalky surfaces. For outdoors and indoors.

- ideal façade reconstruction with excellent penetration
- produces solid and evenly absorbent surfaces
- mild odour
- transparent
- does not block off the surface, preserves the diffusion ability

Kat.-Nr. 135	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 1 l	006305000	4007954 06305 7
2,5 l	006303000	4007954 06303 3
5 l	006301000	4007954 06301 9
10 l	006302000	4007954 06302 6

Putz- und Haftgrund

Universelles Grundierkonzentrat zur Vorbehandlung stark saugender Untergründe. Hervorragend geeignet auch als Grundierung vor nachfolgenden Arbeiten mit Fußbodenausgleichsmasse.

- Konzentrat – bis 1:4 mit Wasser verdünnbar
- transparent
- schafft gleichmäßig saugende Untergründe
- für innen und außen

All-purpose Primer

Universal primer (concentrated solution) as pretreatment for highly absorbent surfaces. Also ideally suited as a primer prior to applying floor levelling compounds.

- concentrated solution: can be diluted with water up to 1:4
- transparent
- produces evenly absorbent surfaces
- for indoors and outdoors

Kat.-Nr. 032	Art.-Nr.	EAN Gebinde
10 x 700 ml	004501000	4007955 04501 4
5 l	004503000	4007955 04503 8
10 l	004502000	4007955 04502 1

Latex-Bindemittel

Zur Erhöhung der Waschfestigkeit von geleimter Wandfarbe sowie als Klebkraftverstärker für Tapetenkleister.

- transparent
- für innen

Latex Binder

To increase washproofness of distemper. Also increases adhesion power of wallpaper adhesives.

- transparent finish
- for indoors

GRUNDIEREN UND ISOLIEREN

Kat.-Nr. 276	Art.-Nr.	EAN Gebinde
8 x 750 ml	014201000	4007954 14201 1
2,5 l	014202000	4007954 14202 8
5 l	014203000	4007954 14203 5
10 l	014204000	4007954 14204 2
12,5 l	014205000	4007954 14205 9

Aqua-Deck Isolierweiß E.L.F.

Renovier- und Isolierfarbe auf Wasserbasis. Isoliert zuverlässig und dauerhaft Nikotin, Ruß- und Fettflecken, Wasserränder, Inhaltsstoffe aus Gipskarton-, OSB- und Holzbauplatten und ähnliche Verunreinigungen des Untergrundes. Hervorragend geeignet auch für Nachfolgearbeiten mit Tapeten, Dispersionsfarben und Kunstharzputzen.

- lösungsmittelfrei und emissionsarm
- hervorragende Deckkraft
- Kontrastverhältnis Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 6 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300
- für innen

Aqua-Deck White Insulating Paint

Water-based renovation and insulating paint. Permanently and reliably blocks nicotine, soot and grease stains, water rims, ingredients of plasterboards, oriented strand boards and wood panels as well as similar stains of the surfaces. Ideally suitable prior to wallpapering, coats of emulsion paints and synthetic resin finery.

- solvent-free, low in emissions
- high covering power
- contrast ratio class 1 at a coverage of 6 m²/l
- wet-scrub resistance class 2 – EN 13300
- for indoors
- suitable for coating acoustical ceiling boards that are based on mineral fibre

geeignet zur Beschichtung von Akustikdeckenplatten auf Mineralfaserbasis *

* geprüft durch Fraunhofer-Institut für Bauphysik nach DIN EN ISO 354: 2003, Berichts-Nr.: P-BA 160/2011 Prüfobjekte S 10395-01 und S 10395-02

Isolieren und Renovieren:

Isolierfarbe:
Ausgezeichnete Isolierwirkung für sichere und dauerhafte Ergebnisse auch beim späteren Tapezieren oder Überstreichen mit Dispersionsfarbe.

Renovierfarbe:
Durch das sehr gute Deckvermögen und die hohe Nassabriebbeständigkeit eignet sich Aqua-Deck hervorragend als Schlussbeschichtung.

Isolating and renovating:

Isolation paint:
Excellent isolation properties for secure and permanent results even if subsequently wallpapered or recoated with emulsion paint.

Renovation paint:
Due to its excellent covering power and its high wet-scrub resistance Aqua-Deck is perfectly suited as final coating.

Praxisleitfaden auch verfügbar auf www.pufas.de

Den Praxisleitfaden „Akustikdecken beschichten“ senden wir Ihnen auf Wunsch gern zu.

PUFAS
DIE MALERMARKE

Reno-inn Schnell-Renovierfarbe

Lösungsmittelhaltige Renovierfarbe für stark verschmutzte Oberflächen.
Isoliert Nikotin, Rußflecken und Wasserränder.

- hervorragende Deckkraft und hohe Isolierwirkung
- scheuerbeständig
- geruchsmild
- spannungsarm
- diffusionsfähig
- für innen
- ideal zur Einstellung der Verarbeitungskonsistenz: aromatenfreie Verdünnung Reno-inn

Rapid Renovation Paint

Solvent-based renovation paint for highly soiled surfaces.
Blocks nicotin, soot stains and water edges.

- excellent covering power and high insulation
- abrasion-proof
- mild odour
- low stress
- permeable
- for indoors
- ideal for adjusting the consistency: Thinner Reno-inn – Aromatics-free

Kat.-Nr. 29	Art.-Nr.	EAN Gebinde
2 x 2,5 l	012602000	4007954 12602 8
10 l	012603000	4007954 12603 5

Reno-inn Aromatenfreie Verdünnung

Verdünnung zur Einstellung der Verarbeitungskonsistenz lösungsmittelhaltiger, geruchsarmer Farb- und Lacksysteme.

- geruchsarm
- aromatenfrei
- besonders geeignet für Schnell-Renovierfarbe

Thinner Reno-inn Aromatics-free

Thinner for adjusting the working consistency of solvent-based, low-odour paints and varnishes.

- low odour
- aromatics-free
- ideal for Rapid Renovation Paint

Kat.-Nr. 291	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 1 l	012702000	4002175 12702 1

Faltprospekt

GRUNDIEREN UND ISOLIEREN

Kat.-Nr. 28	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 400 ml	014502000	4007954 14501 2

Isolierspray weiß

Zum Absperren von Nikotin-, Wasser- und Rußflecken, Schmierereien und anderen wasserlöslichen Verunreinigungen im Innen- und Außenbereich. Verhindert nachträgliches Durchschlagen der Flecken nach dem Tapezieren oder einem Neuanstrich mit Dispersionsfarben.

- weiß deckend
- schnell trocknend – nach ca. 10 Minuten überarbeitbar
- für alle lösungsmittelbeständigen Untergründe
- nicht geeignet für lösungsmittelhaltige Permanentmarker
- einstellbarer Sprühkopf für ein professionelles Spritzbild

Insulating Spray White

For blocking nicotine, water and soot stains, scrawls and other water-soluble contaminations indoors and outdoors. Prevents existing stains from reappearing through new layers of emulsion paints or wallpapers.

- high covering power – white
- fast-drying – can be overcoated after approx. 10 min.
- suitable for all solvent-resistant surfaces
- for indoors and outdoors
- not suitable for solvent-based permanent markers
- adjustable spray head for a professional spraying pattern

Kat.-Nr. 27	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml	014401000	4007954 14401 5
2 x 2 l	014402000	4007954 14402 2

Isolierfarbe Feuchtblocker

Zementhaltige Spezialbeschichtung zum Schutz vor Feuchtigkeit und Ausblühungen. Auch auf restfeuchten Untergründen hervorragend geeignet zur dauerhaften Isolierung von Wasserflecken, Ruß, Nikotin und ähnlichen wasserlöslichen Verunreinigungen. Ergibt leicht raue, griffige Oberflächen für nachfolgende Arbeiten.

- weiß deckend
- auch für restfeuchte Untergründe
- innen und außen
- alkali- und schimmelbeständig

Isolation Paint Moisture Blocker

Cement-based special coating to protect against moisture and efflorescences. Ideally suited for the permanent isolation of water stains, soot, nicotine and similar water-soluble contaminations even on surfaces with residual humidity. Produces slightly rough, grippy surfaces for subsequent works.

- white covering power
- also suitable for surfaces with residual humidity
- for indoors and outdoors
- resistant against mould and alkali

Kat.-Nr. 275	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml	013001000	4007954 13001 8
2 x 2 l	013002000	4007954 13002 5

Isolierweiß

Schnell trocknende Isolierfarbe.
Isoliert Wasserränder, Ruß, Nikotin, Buntstifte und ähnliche Verunreinigungen. Verhindert ein nachträgliches Durchschlagen der Flecken nach dem Tapezieren oder einem Neuanstrich mit Dispersionsfarben.

- weiß deckend
- oberflächenglatt
- geruchsarm
- nach 2 Stunden überstreichbar
- für innen und außen

White Insulating Paint

Fast-drying insulating paint. Blocks water stains, soot, nicotine, crayons and similar contaminations. Prevents existing stains from reappearing through new layers of wallpaper or emulsion paints.

- high covering power – white
- smooth surface
- low odour
- can be overpainted after 2 hours
- for indoors and outdoors

3 IN 1 – SANIEREN IM SYSTEM

Schimmel-Ex 3 in 1 Aktiv-Chlor Schimmelentferner

Entfernt schnell und zuverlässig Schimmel, Stockflecken und Bakterien. Geeignet für alle abwaschbaren Oberflächen und waschbeständige Dispersionsanstriche. Ideal für Fliesen- und Silikonfugen.

- sofort wirksam
- mit Bleicheffekt

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Schimmel-Ex 3 in 1 Activate Chlorine Mould Remover

Fast and efficient removal of mould, mildew stains and bacteria. Suitable for all washable surfaces and wash proof water based paints. Ideal for tiles and silicone joints.

- immediate effect
- bleaching effect

Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 500 ml	019402000	4007954 19402 7

Fungi-Plus 3 in 1 Farbadditiv und Sanierlösung

Ideale Vorbereitung gefährdeter oder bereits mit Schimmel befallener Untergründe vor der Schlussbeschichtung mit Aqua-Plus 3 in 1.

- schützt wirksam und nachhaltig vor Schimmel- und Algenbefall
- wasserdampfdiffusionsfähig
- hohes Eindringvermögen
- vernichtet Restsporen im Untergrund

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Fungi-Plus 3 in 1 Paint additive and renovation solution

Ideal preparation prior to the application of Aqua-Plus 3 in 1 for surfaces prone to mould formation or already infested with mould.

- active and permanent protection against mould and algae
- water vapour permeable
- high penetration
- destroys remaining spores inside the surface

Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 1 l	019502000	4007954 19502 4

Iso-Plus 3 in 1 Isolierweiß rapid

Isoliert durch einfaches Aufsprühen schnell und dauerhaft Flecken und wasserlösliche Verunreinigungen, wie z. B. Wasserflecken, Nikotin- und Rußverschmutzungen, Brandrückstände, Fett- und Teerflecken, Filzstifte, Graffiti sowie Stockflecken und Verfärbungen durch Schimmel.

- weiß deckend
- schnell trocknend, bereits nach 10 Minuten überarbeitbar
- Systemschutz gegen Schimmelbefall

Iso-Plus 3 in 1 Rapid Stain-Blocking Spray – White

Fast and permanent insulation of stains and water soluble contaminations such as water stains, nicotine, soot, fire residues, grease, tar, marks of felt pens, graffiti as well as mildew and discolorations through mould.

- white covering power
- fast drying, paintable already after 10 minutes
- systematic protection against mould infestation

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 500 ml	019603000	4007954 19603 8

Iso-Plus 3 in 1 Isoliergrund und Feuchtblocker

Spezialbeschichtung zum Schutz vor Feuchtigkeit und Ausblühungen. Isoliert Wasserflecken, Ruß, Nikotin und ähnliche Verunreinigungen.

- auch für restfeuchte Untergründe
- Systemschutz gegen Schimmelbefall
- weiß deckend
- ergibt leicht griffige Oberflächen

Iso-Plus 3 in 1 Insulating Primer and Moisture Blocker

Special coating to protect against humidity and efflorescence. Insulates water stains, soot, nicotine and similar contaminations.

- also suitable surfaces with remaining humidity
- systematic protection against mould infestation
- white covering power
- produces slightly coarse surfaces

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
3 x 750 ml	019302000	4007954 19302 0
2 x 2 l	019303000	4007954 19303 7

3 IN 1 – SANIEREN IM SYSTEM

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
2,5 l	019201000	4007954 19201 6
5 l	019202000	4007954 19202 3
12,5 l	019204000	4007954 19204 7

Aqua-Plus 3 in 1
Isolier- und Renovierfarbe

Weiße Isolier- und Renovierfarbe auf Wasserbasis für Innenflächen. Isoliert zuverlässig und dauerhaft Nikotin, Wasserränder, Ruß, Fettflecken, färbende Inhaltsstoffe aus Gipskarton-, OSB- und Holzbauplatten und ähnliche Verunreinigungen. Mit Filmschutz gegen Schimmelbefall. Beständig gegen Desinfektionsmittel – daher hervorragend geeignet für Anstriche in Arztpraxen, Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen.

- 3 in 1 – isolieren, schützen und deckend streichen
- dauerhafte Isolierwirkung auch bei späteren Tapezier- und Anstricharbeiten
- Kontrastverhältnis Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 6 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300

Aqua-Plus 3 in 1
Insulating and Renovation Paint

White water-based renovation and insulating paint for indoors. Secure and permanent insulation of nicotine, water rims, soot, grease stains, dyeing ingredients of plasterboards, oriented strand boards, wood panels and similar contaminations. With film protection against mould infestation. Resistant to disinfectant and therefore ideally suited for coatings in doctor's surgery, hospitals and medical premises.

- 3 in 1 – insulating, protection and painting with high opacity
- permanent insulation effect even when wallpaper and paint is applied afterwards
- contrast ratio class 1 at a coverage of 6 m²/l
- wet-scrub resistance class 2 according to DIN EN 13300

Raumluftreinheit nach AgBB

Reinigungsfähigkeit in medizinischen Bereichen

Wirksamkeit gegen Schimmelbefall

AgBB – Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten

Geprüfte Systemprodukte gegen Schimmel, Flecken und Feuchtigkeit

SCHIMMELBEKÄMPFUNG

Kat.-Nr. 145	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 250 ml	005401000	4007954 05401 7
12 x 500 ml	005402000	4007954 05402 4
6 x 1 l	005404000	4007954 05404 8
5 l	005403000	4007954 05403 1

Schimmel-Spray

Zum schnellen und gründlichen Entfernen von Schimmel, Stockflecken, Algen und Bakterien. Anwendbar auf allen mineralischen Untergründen – wie Putz, Beton, keramischen Fliesen, Ziegeln u. ä.

- mit Aktivchlor
- sofortige Wirkung
- bleicht und desinfiziert

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Mould Remover – Spray

For the quick and thorough removal of mould, mildew, algae and bacteria. Can be applied on all mineral surfaces such as finery, concrete, ceramic tiles, bricks etc.

- with active chlorine
- immediate effect
- bleaches and disinfects

Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

Kat.-Nr. 1415	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 500 ml	015502000	4007954 15502 8

Schimmel-Entferner chlorfrei

Entfernt zuverlässig und gründlich Schimmel, Algen und Bakterien auf Tapeten, Putz, Mauerwerk, Keramik, Kunststoff und ähnlichen säurebeständigen Untergründen.

- hochwirksam durch Aktiv-Sauerstoff
- chlorfrei und geruchsneutral
- besonders für Wohnräume, Schlaf- und Kinderzimmer
- wirkt bereits nach 30 – 60 Minuten

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Mould Remover chlorine-free

Reliably and thoroughly removes mould, algae and bacteria on wallpapers, finery, masonry, ceramics, plastics and similar acid-resistant surfaces.

- self-active due to oxygen
- chlorine-free – neutral odour
- particularly suitable for living rooms, bedrooms and children's rooms
- already effective after 30 – 60 mins

Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

Kat.-Nr. 142	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 500 ml	007002000	4007954 07002 4

Algen- und Schimmel-STOP

Entfernt selbsttätig und gründlich Schimmel, Algen und Grünbeläge. Chlorfrei – daher auch im Innenbereich ohne Geruchsbelästigung anwendbar. Reinigt Hauswände, Böden, Dächer, Terrassenplatten, Garagen, Zäune, Fliesen, Ziegel, Stein, Beton und ähnliche Oberflächen. Auch hervorragend geeignet als reinigende Untergrundvorbehandlung für nachfolgende Anstriche und Fassadenimprägnierungen.

- chlorfrei – geruchsneutral
- wirkt selbsttätig und vorbeugend
- gebrauchsfertig in der 500-ml-Sprühflasche

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

STOP Algae and Mould

Automatically and thoroughly removes mould and algae. Chlorine-free – therefore can even be applied indoors without any odours. Cleans house walls, floors, roofs, terrace tiles, garages, fences, tiles, bricks, stone, concrete and similar surfaces. Also ideally suited as cleaning surface treatment for subsequent coatings and façade impregnations.

- chlorine-free – neutral odour
- acts independently and preventively
- ready for use in a 500 ml spraying bottle

Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

Kat.-Nr. 142	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 1 l	007602000	4007954 07602 6
2,5 l	007601000	4007954 07601 9

Konzentrat

- 1:10 mit Wasser verdünnbar
- sehr gut mit dem Drucksprühgerät zu verarbeiten

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Concentrated Solution

- dilutable with water 1:10
- easy handling using a hydraulic spraying device

Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

SCHIMMELBEKÄMPFUNG

Kat.-Nr. 146	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 250 ml	005606000	4007954 05607 3
6 x 1 l	005607000	4007954 05606 6

Anti-Schimmel-Konzentrat
Fungizider Farbzusatz

Sanierkonzentrat mit Langzeitwirkung gegen Schimmel und Algen. Schützt wasserbasierte Produkte wie Dispersions-, Latex-, Siliconharz- und Siloxanfarben, Dispersionskleber, Tapetenkleister und Leim vor Schimmelbefall.

- auch als Untergrundsanierung geeignet
- im Innen- und Außenbereich anwendbar

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Anti-Mould-Concentrate
Fungicidal Paint Additive

Concentrated solution for reconstruction with long-term effect against mould and algae. Protects water-based products such as emulsion paints, latex, silicone resin and siloxane paints, emulsion adhesives, wallpaper pastes and glue from mould.

- also suitable for surface reconstructions
- for indoors and outdoors

Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

Kat.-Nr. 26	Art.-Nr.	EAN Gebinde
8 x 750 ml	012205000	4007954 12205 1
2,5 l	012201000	4007954 12201 3
5 l	012202000	4007954 12202 0
10 l	012203000	4007954 12203 7

Anti-Schimmel-Farbe

Dispersionsfarbe mit Filmkonservierung zum Langzeitschutz des Farbfilms vor Pilzbefall. Ideal für Küchen, Bäder und Feuchträume.

- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300
- scheuerbeständig
- Kontrastverhältnis Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 6 m²/l
- hochdeckend
- lösungsmittelfrei
- airless spritzfähig
- 1 l für ca. 6 m², je nach Untergrund

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Anti-Mould-Paint

Emulsion paint with film preservation as long-term protection of the paint film against fungal attack. Ideal for kitchens, bathrooms and damp rooms.

- wet-scrub resistance class 2 – EN 13300
- abrasion-proof
- contrast ratio: class 2 at a coverage of 6 m²/l
- good covering power
- solvent-free
- suitable for use with airless spraying devices
- 1 l sufficient for 6 m² depending on surface

Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

Faltprospekt

Kat.-Nr. 142	Art.-Nr.	EAN Gebinde
5 l	007005000	4007955 07004 7

Grünbelag-Entferner

Entfernt selbsttätig Schimmel, Algen und Grünbeläge.

- reinigt Hauswände, Böden, Dächer, Garagen, Zäune, Fliesen, Ziegel, Stein, Beton u. ä.
- sehr gut mit dem Drucksprühgerät zu verarbeiten

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Algae and Mould Remover

Independently removes mould and algae.

- cleans house walls, floors, roofs, garages, fences, tiles, bricks, stone, concrete, etc.
- easy handling using a hydraulic spraying device

Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

Kat.-Nr. 151	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml	015402000	4007954 15402 1
2,5 l	015403000	4007954 15403 8
5 l	015405000	4007954 15405 2

Abbeizer P15 intensiv

Entfernt schnell und kraftvoll Kunstharz- und Acryllacke, Ölfarbenanstriche, Lasuren, Dispersions- und Latexfarben und ähnliche Beschichtungen.

- kraftvoll und schnell – ohne CKW
- wirkt bereits nach 15 – 30 Minuten
- starke Tiefenwirkung
- löst mehrere Schichten in einem Arbeitsgang
- Gelformel – haftet auch an senkrechten Flächen
- frei von DCM und NMP

CKW-freie Profi-Qualität

Intensive Paint Stripper P15

CFC-free professional quality. Quickly and powerfully removes synthetic resin varnishes, acrylic varnishes, coats of oil paint, glazes, emulsion paints and latex paints and similar coatings.

- powerful and fast – free of CFC
- already effective after 15 – 30 minutes
- strong penetration
- removes several coats in a single application
- gel formula – adheres to vertical surfaces
- free of dichlormethan and NMP

Kat.-Nr. 144	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 375 ml	006901000	4007954 06901 1
6 x 750 ml	006902000	4007954 06902 8
2,5 l	006903000	4007954 06903 5

Abbeizer rasant

Universeller Abbeizer und Dispersionsentferner zum Entfernen von alten Farben, Lacken und Lasuren sowie zum Reinigen harter Naturhaarpinsel.

- CKW-frei und NMP-frei
- geruchsmild
- kraftvoll und gründlich
- löst auch mehrere Schichten in einem Arbeitsgang
- wirkt bereits in ca. 1 Stunde
- haftet auch an senkrechten Flächen

Rapid Paint Stripper

Universal paint stripper for the removal of old paint, varnishes and glazes as well as for cleaning hardened bristle brushes.

- CFC- and NMP-free
- low odour
- powerful and thorough
- removes several coats in a single application
- effective after only one hour
- adheres to vertical surfaces

Kat.-Nr. 143	Art.-Nr.	EAN Gebinde
5 x 1 kg	006601000	4007955 06601 9

Strip Abbeizpulver

Alkalisches Abbeizmittel. Entfernt mühelos Ölfarben und Kunstharzlacke auch in dickeren bzw. mehreren Schichten von Holzflächen. Nicht geeignet für 2K-Lacke, Nitro- und Acryllacke.

- lösungsmittelfrei
- haftet auch an senkrechten Flächen
- löst auch mehrere Farb- und Lackschichten in einem Arbeitsgang

Alkaline Paint Stripper Powder

Easily removes even mulitple layers of oil paint and synthetic resin varnish from wood. Not suitable for 2K-varnish, nitrocellulose and acrylic lacquer.

- solvent-free
- adheres to vertical surfaces
- removes several coats in a single application

Kat.-Nr. 8	Art.-Nr.	EAN Gebinde
10 x 500 g	005102000	4007954 05102 3

Isoliersalz

Zum Neutralisieren von frischem Zement- und Kalkputz sowie zum Isolieren von Wasser- und Räucherflecken.

- schnell löslich
- innen und außen

Insulating Salt

Powder pretreatment to neutralize fresh cement- and limeplaster and to block water and smoke stains.

- highly soluble
- for indoors and outdoors

PUFAS
DIE MALERMARKE

Anlauger und Entfetter – Spray

Entfernt Fett, Schmutz, Ruß, Nikotin etc.

- schafft griffige, haftsichere Untergründe
- ideale Untergrundreinigung vor Neulackierungen von Fensterrahmen, Türen, Heizkörpern etc.
- erforderlich als Untergrundvorbereitung vor der Neubeschichtung mit dem Spezial-Lack Neue Oberfläche

von der MPA Stuttgart geprüft für die Reinigung von Zinkflächen

Leaching and Degreasing Spray

Removes grease, dirt, soot, nicotine etc.

- provides surfaces with grip and good adhesion
- ideal surface cleaning prior to subsequent varnishing of window frames, doors, radiators etc.
- tested by MPA Stuttgart for cleaning zinc surfaces
- necessary as surface preparation prior to new varnish coating with Special Varnish for tile, bathtub, kitchen

Kat.-Nr. 65	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 500 ml	024902000	4007954 15002 3

Anlauger und Entfetter Konzentrat

Entfernt starke und fetthaltige Verschmutzungen. Schafft haftfähige, saubere Untergründe für nachfolgende Lackierungen. Konzentrat für 3 – 5 l Wasser.

- hochwirksam
- erhöht die Haftfähigkeit für neue Anstriche

Alkaline/Leaching Agent Concentrated Solution

Removes tough and greasy stains. Produces clean surfaces for easier varnishing and improved adhesion. Concentrated solution for 3 – 5 l water.

- highly effective
- increases adhesion for new coats

Kat.-Nr. 6	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 250 ml	004901000	4007954 04901 3

Anlauger und Entfetter SC super-clean

Schnell aufzulösendes Laugenpulver zum Entfernen fetthaltiger und starker Verschmutzungen.

- schafft saubere und haftfähige Untergründe für nachfolgende Lackierungen
- erhöht die Haftfähigkeit für neue Anstriche
- 100-g-Beutel im attraktiven Displaykarton

Alkaline/Leaching Agent SC super clean

Highly soluble leaching powder for the removal of tough and greasy stains.

- produces clean surfaces for easier varnishing and improved adhesion
- increases adhesion for new coats
- 100 g bags supplied in attractive display box

Kat.-Nr. 7	Art.-Nr.	EAN Gebinde
20 x 100 g	005001000	4007954 05001 9
10 x 500 g	005002000	4007954 05002 6
5 kg	005003000	4007954 05003 3

Silikon-Entferner Komplett-Set

Entfernt frische und ausgehärtete Silikonrückstände auf keramischen Fliesen, Glas, Emaille, Metall und ähnlichen Untergründen.

- Gel-Formel – auch für senkrechte Flächen
- Komplett-Set:
  150 ml Silikon-Entferner,
  1 Pinsel, 1 Spezial-Schwamm

Silicone Remover Complete Set

Removes fresh and dried silicone residues on ceramic tiles, glass, enamel, metal and similar surfaces.

- gel formula – also for vertical surfaces
- complete set:
  150 ml Silicone Remover,
  1 brush, 1 special sponge

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
1 VE = 5 Sets	025601001	4007955 25602 1

PUFAS
DIE MALERMARKE

Kat.-Nr. 10	Art.-Nr.	EAN Gebinde
10 x 250 ml	005301000	4007954 05301 0
10 x 1 l	005302000	4007954 05302 7
6 l	005303000	4007954 05303 4

Pinselreiniger

Lösemittelhaltiges, wasseremulgierbares Reinigungsmittel für Pinsel, Bürsten und Roller. Löst mühelos frische Farben, Lacke, Öle und Teer.

- geruchsarm
- macht frische Lacke mit Wasser auswaschbar
- erhöht die Lebensdauer der Pinsel, Bürsten und Roller

Paint Brush Cleaner

Solvent-based, water-emulsifiable cleaner for paint brushes and rollers. Easily removes fresh paint, varnish, oil and tar.

- low odour
- makes fresh varnish washable in water
- increases life of paint brushes and rollers

Kat.-Nr. 0201	Art.-Nr.	EAN Gebinde
10 x 250 ml	071001000	4007954 71001 2
10 x 1 l	071005000	4007954 71002 9

aka soluwash S Spezial-Reiniger

Entfernt schonend und gründlich Rückstände von Klebebändern und Selbstklebe-Etiketten, frische Farbflecken, ölige und fettige Verschmutzungen, Ruß u. ä.

- optimale Lösekraft
- enthält aromatenfreies Lösungsmittel

aka Soluwash S Special Cleaner

Gently and effortlessly removes residues of adhesive tapes and self-adhesive labels, fresh paint stains, oily and greasy dirt stains, soot etc.

- optimal solvent power
- contains an aromatics-free solvent

Kat.-Nr. 0202	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 500 ml	071102000	4007954 71102 6

aka soluwash S plus Spezial-Intensiv-Reiniger

Entfernt kraftvoll und schnell Klebstoff-Rückstände, getrocknete Farbflecken sowie ölige und fettige Verschmutzungen. Reinigt harte Naturhaarpinsel und verschmutzte Werkzeuge.

- sehr hohe Lösekraft
- hochwirksam
- Profi-Produkt mit traditioneller Rezeptur

aka soluwash S plus Special Intensive Cleaner

Powerfully und quickly removes adhesive residues, dried paint stains as well as oily and greasy stains. Cleans hardened bristle brushes and dirty tools.

- very good solvent power
- highly effective
- professional product with traditional formula

Kat.-Nr. 0203	Art.-Nr.	EAN Gebinde
10 x 1 l	072005000	4007954 72001 1
6 l	072002000	4007954 72002 8

aka solupast D – Löser

Löst schnell und zuverlässig Rückstände von Bodenbelägen sowie von Dispersions- oder Kunstharzklebstoffen. Entfernt eingetrocknete Flecken von Dispersionsfarben, Kunstharz- und Acryllacken. Reinigt verschmutzte Werkzeuge und harte Naturhaarpinsel.

- hochwirksam
- enthält aromatenfreies Lösungsmittel

aka Solupast D – Solvent

Quickly and reliably removes residues of floorcoverings as well as of emulsion or synthetic resin adhesives. Removes dried stains of emulsion paints, synthetic resin and acrylic varnishes. Cleans dirty tools and hardened bristle brushes.

- highly effective
- contains an aromatics-free solvent

PUFAS
DIE MALERMARKE

Kat.-Nr. 710	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 1 l	014602000	4007954 14602 6
5 l	014603000	4007954 14603 3
10 l	014604000	4007954 14604 0

Mehrfach-Fluat Olafirn

Isolierkonzentrat zum Neutralisieren kalk- und zementhaltiger, alkalischer Anstrichuntergründe.

- verhindert Anstrichschäden und Fleckenbildung
- zur Vorbehandlung von Neuputzstellen
- härtet und dichtet mürbe und sandende Putzflächen
- gegen Ausblühungen löslicher Kalksalze
- zur Bekämpfung von Mauersalpeter im Anfangsstadium
- Grundierung in der Silikatfarbentechnik

Multi-Fluosilicate Treatment Olafirn

Fluosilicate treatment for neutralizing lime- and cement-based alkaline coating surfaces.

- prevents damages in coating and formation of stains
- pretreatment for new plaster areas
- hardens and consolidates porous and sandy surfaces
- against efflorescence of soluble lime salts
- for controlling early stages of wall salpetre
- primer in the technology of silicate paints

Kat.-Nr. 720	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 1 l	014801000	4007954 14801 3
4 x 2,5 l	014802000	4007954 14802 0
5 l	014803000	4007954 14803 7
10 l	014804000	4007954 14804 4

Fassaden-Imprägnierung Silifirn L

Lösungsmittelhaltige Siloxan-Fassadenimprägnierung für mineralische Untergründe. Schützt vor Feuchtigkeit und Schlagregen durch Hydrophobierung.

- verhindert Feuchtigkeits- und Wasseraufnahme
- farblos, transparent
- geruchsarm, weil aromatenfrei
- hoch wasserdampfdurchlässig, atmungsaktiv
- verhindert Frost- und Bauschäden
- schmutzabweisend
- überstreichbar
- alkalifest

Façade Impregnation Silifirn L

Solvent-based siloxane façade impregnation for mineral surfaces. Protects against moisture and driving rain by water repellency.

- prevents the absorption of moisture and water
- colourless, transparent
- low odour because free of aromatics
- highly permeable to water vapour, breathable
- dirt-repellent
- prevents frost damages and structural damages
- can be overpainted
- resistant to alkalis

Kat.-Nr. 730	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 1 l	014901000	4007954 14901 0
2,5 l	014902000	4007954 14902 7
5 l	014903000	4007954 14903 4
10 l	014904000	4007954 14904 1

Fassaden-Imprägnierung Silifirn W

Lösungsmittelfreie Siloxan-Fassadenimprägnierung für mineralische Untergründe. Schützt vor Feuchtigkeit und Schlagregen durch Hydrophobierung.

- verhindert Feuchtigkeits- und Wasseraufnahme
- lösungsmittelfrei
- auf Wasserbasis
- farblos, transparent
- hoch wasserdampfdurchlässig, atmungsaktiv
- schmutzabweisend
- verhindert Frost- und Bauschäden
- überstreichbar

Façade Impregnation Silifirn W

Solvent-free siloxane façade impregnation for mineral surfaces. Protects against moisture and driving rain by water repellency.

- prevents the absorption of moisture and water
- solvent-free, water-based
- colourless, transparent
- highly permeable to water vapour, breathable
- dirt-repellent
- prevents frost damages and structural damages
- can be overpainted

Faltprospekt

PUFAS
DIE MALERMARKE

Kat.-Nr. 111	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 1 l	004701000	4007954 04701 9

Salpeterentferner

Beseitigt schnell und wirkungsvoll Ausblühungen auf Putz, Beton, Ziegel, Klinker, Naturstein und ähnlichen säurebeständigen Untergründen.

- gebrauchsfertig
- tiefenwirksam
- leicht und einfach anzuwenden

Saltpetre Remover

Effortlessly removes efflorescences on finery, concrete, bricks, clinker, natural stone and other acid-resistant surfaces.

- ready for use
- deeply-penetrating
- simple and easy to use

Kat.-Nr. 112	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 1 l	004801000	4007954 04801 6

Zementschleier-Entferner

Beseitigt schnell und mühelos Kalk- und Zementrückstände auf säurefesten Fliesen, Mauersteinen, Terrassenplatten etc. Entfernt Kalkablagerungen und Kesselstein.

- hochwirksames Konzentrat
- reinigt sichtbar und gründlich
- sehr ergiebig

Cement Film Remover

Easily and effortlessly removes lime- and cement film (laitance) on acidproof tiles, clinker, terrace tiles etc. Also suitable for the removal of lime scale and boiler scale.

- highly effective concentrate
- cleans visibly and thoroughly
- very economical

Kat.-Nr. 281	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml	012802000	4007954 12802 2

Wasser-STOP

Dauerelastische Dichtungsmasse für Dächer, Wände usw.

- faserverstärkt
- rissüberbrückend bis 10 mm
- haftet auch auf nassen Untergründen
- sofort wasserdicht – bei jedem Wetter

Water Stop

Permanently elastic sealing compound for roofs, walls etc.

- fibre-reinforced
- crack-bridging up to 10 mm
- adheres to wet surfaces
- immediate water-tightness in every weather

Kat.-Nr. 105	Art.-Nr.	EAN Gebinde
5 x 2 kg	004103000	4007955 04103 0

Decken- und Wandfarbe BIO weiss

Pulverförmige Leimfarbe aus natürlichen Rohstoffen, die mit Wasser angerührt wird. Ergibt wischfeste Innenanstriche.

- gut deckend
- hoch atmungsaktiv
- tropfgehemmt
- später mit Wasser leicht entfernbar

BIO White Ceiling and Wall Paint

Powdered distemper made from natural raw materials which is mixed with water. Produces wipe-proof interior coatings.

- good covering power
- highly breathable
- does not drip
- can later easily be removed with water

Kat.-Nr. 375	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 400 g	004201000	4007954 04201 4

Fugen-Reparatur weiß

Hochwertige Spezial-Fugenmasse zum Ausfugen von Wandfliesen. Ideal für die schnelle Reparatur beschädigter Fliesenfugen.

- gebrauchsfertig
- härtet rissfrei aus
- wasserfest – für Küche und Bad
- in praktischer wiederverschließbarer Standtube

Joint Repair white

High-quality special joint filler for jointing wall tiles. Ideal for the quick repair of damaged tile joints.

- ready for use
- hardens crack-free
- waterproof – for kitchen and bathroom
- practical, re-closable stand tube

Kat.-Nr. 37	Art.-Nr.	EAN Gebinde
10 x 750 g	003701000	4007954 03701 0
4 x 5 kg	003703000	4007954 03703 4

Fugenweiß

Weißer Spezialzement zum Verfugen von Wand- und Bodenfliesen sowie Mosaikflächen.

- kunststoffvergütet
- wasserfest
- oberflächenglatt – härtet rissfrei aus
- bis 5 mm Fugenbreite
- chromatarm gemäß EU-Verordnung 1907/2006, Anhang XVII (47)

White Grout

White grout filler for wall- and floortiles and mosaic surfaces.

- resin-reinforced
- waterproof
- produces smooth surfaces
- hardens without cracking
- for joints of up to 5 mm
- low in chromates according to EC-Regulation No 1907/2006, Annex XVII (47)

Kat.-Nr. 139	Art.-Nr.	EAN Gebinde
1 VE = 10 Sets	006101001	4007955 06101 4

Frische Fuge Komplett-Set

Renovierfarbe zum Auffrischen von Fliesenfugen an Wandflächen.

- weiß deckend
- wasch- und scheuerbeständig
- abtönbar mit max. 5 % Vollton- und Abtönfarbe oder Abtönkonzentrat
- Komplett-Set: 250 ml Frische Fuge, 1 Schwamm, 1 Pinsel

Fresh Joint Complete Set

Renovation paint for freshening up tile joints on walls.

- white covering power
- abrasion- and washproof
- can be coloured with up to max. 5 % tinting paints or concentrated colorants
- complete set: 250 ml Fresh Joint, 1 sponge and 1 brush

Kat.-Nr. 377	Art.-Nr.	EAN Gebinde
1 VE = 2 Sets	025001000	4007954 25001 3

Neue Oberfläche für Fliese, Badewanne, Küche

Spezial-Lack zur Beschichtung von Wandfliesen, Badewannen, Duschbecken und Kunststoff-Küchenfronten.

- lösungsmittelfrei
- reinweiß
- mit PUFAMIX Universal-Abtönkonzentraten abtönbar
- hochglänzend
- extrem widerstandsfähig
- Basis-Set für 2,8 m²

Special Varnish for tile, bathtub, kitchen

Special varnish for coating wall tiles, bathtubs, shower trays and plastic kitchen fronts.

- solvent-free
- pure white
- can be tinted with PUFAMIX Universal Concentrated Colorants
- high gloss
- extremely durable
- basic set for 2,8 m²

FARBEN UND SPEZIALANSTRICHE

3 x 1,5 l	Art.-Nr.	EAN Gebinde
Pearl	017003001	4007955 17003 7
Brilliant	017103001	4007955 17103 4
Rubin	017203001	4007955 17203 1
Diamond	017303001	4007955 17303 8
Saphir	017403001	4007955 17403 5
Smaragd	017503001	4007955 17503 2

Effektlasuren

Glitzer-Effekt-Lasuren für die moderne Wohnraumgestaltung. Transparent auftrocknend – sichtbar bleiben nur leicht schimmernde Flächen, auf denen je nach Lichteinfall glitzernde Akzente erscheinen.

- thixotrope Wandlasur
- für Tapeten, Dispersionsfarben, Putze, Dekor-Elemente aus Styropor und ähnliche Untergründe im Innenbereich
- lösungsmittelfrei
- Verbrauch: ca. 80 – 120 ml/m²

Effect Glazes

Glitter Effect Glazes for modern interior design. Transparent when dry – only lightly glimmering areas remain visible. Depending on the angle of the light, glittering accents appear in these areas.

- thixotropic wall glaze
- for wallpapers, emulsion paints, plasters, decorative elements made of Styrofoam and similar interior surfaces
- solvent-free
- consumption: approx. 80 – 120 ml/m²



Pearl Effect
extrafeiner, goldener Effekt



Diamond Effect
extrafeiner, silberner Effekt



Smaragd Effect
extrafeiner, grüner Effekt



Brilliant Effect
mittelfeiner, bläulicher Effekt

Rubin Effect
extrafeiner, roter Effekt



Saphir Effect
extrafeiner, blauer Effekt

3 x 1,5 l	Art.-Nr.	EAN Gebinde
Gold	017703001	4007955 17703 6
Silver	017803001	4007955 17803 3

Metall-Effekt-Farben

Deckender Anstrich mit attraktivem Metalleffekt. Für Tapeten, Putze, Dekor-Elemente aus Styropor, Mauerwerk, Stein, Dispersionsfarben und ähnliche Oberflächen im Innenbereich.

- sehr hohe Deckkraft
- lösungsmittelfrei
- Verbrauch: ca. 80 – 120 ml/m²

Metallic Paints

Covering paint with attractive metallic effect. For wallpapers, plasters, decorative elements made of Styrofoam, masonry, stone, emulsion paints and similar interior surfaces

- very high covering power
- solvent-free
- consumption: approx. 80 – 120 ml/m²

Gold Metallic

Silver Metallic

Kat.-Nr. 390176 01	Art.-Nr.	EAN Gebinde
2,5 l	017601074	4044899 17601 5

Glutolin CF
Crystal-Finish – White perlmutt

Moderne Oberflächengestaltung mit strukturiertem, edlem Perlmutteffekt. Für mineralische Untergründe, Dispersionsfarben und ähnliche Oberflächen.

- für innen
- lösungsmittelfrei
- Basis-Farbton: perlmutt-weiß
- individuell abtönbar mit max. 10 % PUFAMIX Universal-Abtönkonzentraten
- 2,5 l für 7,5 – 12 m² (je nach Auftragsart)

Glutolin CF
Crystal Finish – pearly-white

Modern surface design with a textured, classy pearl effect. For mineral surfaces, emulsion paints and similar surfaces.

- for indoors
- solvent-free
- base colour: pearly-white
- can be tinted individually up to 10 % with PUFAMIX Universal Concentrated Colorants
- 2,5 l sufficient 7,5 – 12 m² (depending on application)



Basis-Farbton – White perlmutt



**Basis-Farbton mit 10%
Metallic-Effekt-Konzentrat M2 abgetönt**



**Basis-Farbton mit 10 %
Metallic-Effekt-Konzentrat M1 abgetönt**



**Basis-Farbton mit 10%
Metallic-Effekt-Konzentrat M3 abgetönt**

10 x 20 ml
200 ml
500 ml **(Farbtöne Nr. 1, 2, 4, 5, 7, 9)**

PUFAMIX
Universal-Abtönkonzentrat

Farbkonzentrat zum Abtönen von Lacken, Dispersionsfarben, Kunstharzputzen, Spachtelmassen u. ä.

- extrem farbstark und ergiebig
- 32 brillante Farbtöne
- zum Abtönen fast aller Materialien
- hervorragendes Mischverhalten
- sehr gute Lichtbeständigkeit
- frostbeständig
- platzsparend durch geringes Volumen
- alle LW-Oxyd-Typen eignen sich für aromatenfreie Lacksysteme und Silikatfarben (Farbtöne Nr. 3, 4, 5, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32)

PUFAMIX
Universal concentrated colorant

Pigment concentrate for tinting lacquers, emulsion paints, synthetic resin plasters, fillers etc.

- extremely strong colour and economical
- 32 brilliant colour shades
- for tinting almost all materials
- excellent mixing performance
- very good light resistance
- frost resistant
- space saving due to small volume
- all LW (light and weather resistant) oxide types are suitable for aromatic-free lacquer systems and silicate paints (Colour shades No. 3, 4, 5, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32)

Faltprospekt

Metallic-Effekt-Konzentrate

Vielseitig einsetzbares Konzentrat für transparente oder schwach pigmentierte Anstrichsysteme. Nicht geeignet für deckende Anstriche.

- ideal zum Abtönen von Crystal-Finish
- sehr farbstark – max. Zugabe 10 %
- kombinierbar mit PUFAMIX Universal-Abtönkonzentraten (nur L- und LW-Typen)
- für innen und außen
- frostbeständig

Metallic Effect Concentrates

Versatile concentrate for transparent and slightly pigmented coating systems. Not suitable for covering coatings.

- ideal for tinting Crystal Finish
- very strong colour effect – max. addition 10 %
- can be combined with PUFAMIX Universal Concentrated Colorants (only L- and LW-types)
- for indoors and outdoors
- frost-resistant

Inhalt	Farbton	Art.-Nr.	EAN Gebinde
10 x 30 g	M1 Gold	073901000	4002926 35102 6
1 x 300 g	M1 Gold	073902000	4002926 35120 0
10 x 20 g	M2 Silber	073801000	4002926 35202 3
1 x 200 g	M2 Silber	073802000	4002926 35220 7
10 x 20 g	M3 Bronze	073701000	4002926 35302 0
1 x 200 g	M3 Bronze	073702000	4002926 35320 4

FARBEN UND SPEZIALANSTRICHE

Kat.-Nr. 12
10 x 250 ml
6 x 750 ml
5 l

Vollton- und Abtönfarbe Maler-Qualität

Hochdeckende Kunstharz-Dispersionsfarbe in 27 ansprechenden Farbtönen für lichtechte Anstriche im Innen- und Außenbereich. Für die moderne Farbgestaltung von Wohnräumen und Fassaden sowie zum Abtönen von Dispersions-, Latex-, Wand- und Deckenfarben, Kunstharzputzen und ähnlichen wasserbasierten Materialien.

- hohe Farbkraft
- sehr ergiebig
- bestes Mischverhalten
- lösungsmittelfrei und emissionsarm
- weichmacherfrei
- witterungsbeständig und UV-stabil
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300
- scheuerbeständig
- airless spritzfähig
- für innen und außen

Tinting paints Painter's quality

Highly covering synthetic resin emulsion paint in 27 attractive colour shades for the light-resistant coatings for interior and exterior use. For the modern colour design of living spaces and facades as well as for tinting emulsion, latex, wall and ceiling paints, synthetic resin plasters and similar water-based materials.

- high colour strength
- very economical
- best mixing performance
- solvent-free and low in emissions
- plasticizer-free
- weatherproof and UV stable
- wet-scrub resistance class 2 according to DIN EN 13300
- abrasion-proof
- suitable for use with airless spraying devices
- for indoors and outdoors

Kat.-Nr. 121
10 x 250 ml
6 x 750 ml
2,5 l



Vollton- und Abtönfarbe fix 2000

22 Farbtöne für dekorative Anstriche sowie zum Abtönen weißer Dispersionsfarben.

- lösungsmittelfrei
- emissionsarm
- für innen und außen
- witterungsbeständig
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300
- scheuerbeständig
- airless spritzfähig

Tinting paints fix 2000

22 colour shades for decorative coatings as well as for tinting white emulsion paints.

- solvent-free
- low in emissions
- for indoors and outdoors
- weatherproof
- wet-scrub resistance class 2 according to DIN EN 13300
- abrasion-proof
- suitable for use with airless spraying devices

FARBEN UND SPEZIALANSTRICHE

Kat.-Nr. 236
2,5 l
5 l
12,5 l

11 Farbtöne	EAN (5 l)
Schiefer	4007954 95005 0
Torf	4007954 95205 4
Havanna	4007954 95305 1
Sandstein	4007954 95405 8
Steingrau	4007954 95505 5
Ziegelrot	4007954 95705 9
Sandsteingelb	4007954 95905 3
Terra	4007954 96005 9
Basaltblau	4007954 96105 6
Betongrau	4007954 96205 3
Anthrazit	4007954 96305 0

Dach- und Sockelfarbe

Hochdeckende, sehr ergiebige Kunststoff-Dispersionsfarbe für lichtechte Anstriche auf Putz, Mauerwerk, Faserzementdächern (z. B. Eternit), Dachziegeln sowie Altanstrichen.

- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300
- scheuerbeständig
- witterungsbeständig
- lichtecht und UV-stabil
- wasserdampfdiffusionsoffen
- lösungsmittelfrei
- wasserverdünnbar
- untereinander und mit weißer Fassadenfarbe mischbar
- für innen und außen

Roof and Plinth Paint

Highly-covering, economical, non-fading synthetic emulsion paint. Perfect for application on plaster, masonry, cement-fibre roofing (i.e. Eternit), roofing tiles and on previously painted surfaces.

- wet-scrub resistance class 2 – EN 13300
- abrasion-proof
- weatherproof
- non-fading and UV-stable
- permeable
- solvent-free
- can be diluted with water
- each shade can be mixed with each other
- can be mixed with any other white façade paint
- for indoors and outdoors
- available in 11 colours

Kat.-Nr. 235

Grau	Art.-Nr.	EAN Gebinde
2,5 l	013101000	4002175 12370 2
5 l	013102000	4002175 12371 9
10 l	013103000	4002175 12372 6

Rotbraun	Art.-Nr.	EAN Gebinde
2,5 l	013201000	4002175 12380 1
5 l	013202000	4002175 12381 8

fix 2000 Ölsperrbeschichtung Beton- und Fußbodenfarbe

Heizölbeständiger Schutzanstrich mit bauaufsichtlichem Prüfzeugnis für innenliegende Heizöl-Lagerräume und -Auffangwannen aus Beton und Zement. Auch hervorragend einsetzbar als dauerhafte Beschichtung für Betonflächen und Estrichböden in Heizungs- und Kellerräumen. Nicht geeignet als Bodenbeschichtung für Kfz-Stellplätze und für Flächen mit Dauernassbelastung.

- geprüfte Qualität – Prüf-Nummer P-SAC 02/5.1/09-411
- hochelastisch
- auf Kunstharzbasis
- wasserverdünnbar
- in 2 Farbtönen lieferbar: grau, rotbraun



PUFAS Werk KG
Im Schedetal 1
D - 34346 Hann. Münden
P-SAC
02/5.1/09-411
MFPA Leipzig GmbH
SAC 02

fix 2000 Oil Block Coating Cement and Floor Paint

Heating-oil-resistant protection coat admitted for use by the construction supervising authority for indoor heating-oil storage rooms and drip pans made of concrete and cement. Also suitable as a permanent coating for concrete areas and screed floors in boiler and cellar rooms.
Not suitable as floor coating for parking spaces and areas that are permanently damp.

- tested quality – No. of certification P-SAC 02/5.1/09-411
- highly elastic
- base: synthetic resin
- can be diluted with water
- available in 2 colours grey, maroon

FARBEN UND SPEZIALANSTRICHE

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
5 l	004602000	4007954 04602 9
12,5 l	004604000	4007954 04604 3

Sol-Silikatfarbe
Innenfarbe auf Kieselsol-Basis

Dispersionsvergütete Sol-Silikatfarbe gemäß DIN 18363. Hervorragende Haftung auf allen mineralischen Untergründen sowie auf dispersions- und silikatgebundenen Altanstrichen.

- ideal für Renovierungsanstriche
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig (sd [m] < 0,015)
- Kontrastverhältnis Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 6,5 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 nach DIN EN 13300
- Glanzgrad: stumpfmatt
- emissionsarm und lösungsmittelfrei
- feuchtigkeitsregulierend
- spannungsarm
- airless spritzbar

Sol-Silicate Paint
Interior paint based on silica sol

Sol-Silicate Paint with emulsion-based binder according to DIN 18363. Excellent bonding on all mineral surfaces as well as on water-based and silicate-based coatings.

- ideal as a renovation coating
- high water vapour permeability (sd [m] < 0,015)
- contrast ratio: class 1 at a coverage of 6,5 m²/l
- wet scrub resistance: class 3 according to DIN EN 13300
- gloss level: flat matt
- low in emission and solvent-free
- moisture regulating
- low stress
- applicable by airless device

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 1 l	065801000	4007954 65801 7
5 l	065803000	4007954 65803 1

Silikat-Fixativ

Grundierung für mineralische Untergründe im Innen- und Außenbereich. Verdünnung für Silikat- und Dispersionssilikatfarben.

- festigt den Untergrund und reguliert die Saugfähigkeit
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- besitzt natürliche Eigenschaften gegen Schimmel

Silicate-Fixative

Primer for mineral surfaces indoors and outdoors. Thinner for silicate- and silicate emulsion paints.

- stabilizes the surface and regulates the absorbency
- high water vapour permeability
- possesses natural properties against mould

Kat.-Nr. 24	Art.-Nr.	EAN Gebinde
2,5 l	010801000	4007954 10801 7
5 l	010802000	4007954 10802 4
10 l	010803000	4007954 10803 1
15 l	010804000	4007954 10804 8

Flüssige Rauhfaser R 25

Weißer Spezialanstrich mit dekorativer Rauhfaserstruktur zum Rollen und Spritzen. Einfache und rationelle Verarbeitung für ansatzfreie Flächen.

- gleichmäßige und nahtlose Struktur
- gut deckend
- diffusionsfähig
- emissionsarm und lösungsmittelfrei
- für innen

Woodchip Paint R 25

White special coating with decorative woodchip structure to be applied by roller or airless. Easy and efficient application for a seamless coating.

- even and seamless structure
- good covering capacity
- permeable
- diffusible
- low in emission and solvent-free
- for indoors

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
5 l	068502000	4007954 68502 0
12,5 l	068504000	4007954 68504 4

Streichkalk KL 3

Rein mineralisches Anstrichmittel auf Basis von Weißkalkhydrat zum Überstreichen kalk- und zementhaltiger Untergründe im Innenbereich.

- sehr feine Kalkfarbe für wischfeste Anstriche
- ideal für denkmalgeschützte Gebäude
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- feuchtigkeitsregulierend
- hoher Weißgrad und gute Deckkraft
- spannungsarm
- vergilbungsfrei
- besitzt natürliche Eigenschaften gegen Schimmel

Lime Coating KL 3

Purely mineral coating based on white hydrated lime for painting lime and cement based surfaces indoors.

- very fine limewash for wipe-proof coatings
- ideal for historical buildings under preservation
- high water vapour permeability
- moisture regulating
- high opacity and degree of whiteness
- low stress
- no yellowing
- possesses natural properties against mould

DISPERSIONSFARBEN

PUFAS
DIE MALERMARKE

Kat.-Nr. 215	Art.-Nr.	EAN Gebinde
5 l	011002000	4007954 11002 7
12,5 l	011004000	4007954 11004 1

Ultra-Weiss
Innensilikon – premium matt

Für hochdeckende Anstriche auf allen Innenflächen. Durch die lange Offenzeit und die premium-matte Oberfläche besonders geeignet für großflächige Anstriche bei ungünstigen Lichtverhältnissen (Streiflicht).

- Innenfarbe auf Silikonharzbasis für scheuerbeständige Anstriche
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300
- Kontrastverhältnis Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 6 m²/l
- Glanzgrad: stumpfmatt
- optimale Verarbeitungseigenschaften
- hervorragend beschneidbar
- leicht auszubessern ohne Ansätze
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- emissionsarm, lösungsmittel- und weichmacherfrei
- airless spritzbar

Ultra-White Interior Silicone Paint – premium matt

For high-coverage coatings on all interior surfaces.

- interior paint based on silicone resin for abrasion-proof coatings
- wet-scrub resistance: class 2 – EN 13300
- contrast ratio: class 1 at a coverage of 6 m²/l
- gloss degree: flat-matt
- optimal processing properties
- easy to repair without leaving seams
- high water vapour permeability
- low in emissions, solvent-free and plasticizer-free
- suitable for use with airless spraying devices

Kat.-Nr. 20	Art.-Nr.	EAN Gebinde
2,5 l	010701000	4007954 10701 0
5 l	010702000	4007954 10702 7
10 l	010703000	4007954 10703 4
15 l	010704000	4007954 10704 1

Einschichtfarbe
Spektrum

Innenfarbe der Spitzenklasse mit extrem hoher Deckkraft bei nur einem Anstrich.

- Kontrastverhältnis Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 nach DIN EN 13300
- waschbeständig
- Glanzgrad: stumpfmatt
- emissionsarm, lösungsmittel- und weichmacherfrei
- extra weiß
- tropfgehemmt
- airless spritzbar
- TÜV-geprüft: geeignet für den Einsatz in Räumen, in denen Lebensmittel hergestellt oder gelagert werden

Single-layer Paint
Spectrum

Interior paint of excellence with extremely high covering power with just one coat.

- contrast ratio class 1 at a coverage of 7 m²/l
- wet-scrub resistance class 3 – EN 13300
- wash-proof
- gloss degree: dull matt
- low in emissions, solvent- and plasticiser-free
- extra white
- anti-dripping
- suitable for use with airless spraying devices
- TÜV tested: suitable for the application in rooms where food is produced or stored

Kat.-Nr. 188	Art.-Nr.	EAN Gebinde
5 l	010902000	4007954 10902 1
10 l	010903000	4007954 10903 8

Premiumweiss
Wohnraumfarbe

Hochdeckende Wand- und Deckenfarbe für den Innenbereich.

- Kontrastverhältnis Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 nach DIN EN 13300
- waschbeständig
- Glanzgrad: stumpfmatt
- emissionsarm, lösungsmittel- und weichmacherfrei
- leichte und angenehme Verarbeitung
- tropfgehemmt
- airless spritzbar

Premium White
Paint for living spaces

High coverage interior paint for walls and ceilings.

- contrast ratio class 1 at a coverage of 7 m²/l
- wet-scrub resistance class 3 – EN 13300
- wash-proof
- gloss degree: dull matt
- low in emissions, solvent- and plasticiser-free
- easy and comfortable application
- anti-dripping
- suitable for use with airless spraying devices

DISPERSIONSFARBEN

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
5 l	070402000	4007954 70402 8
15 l	070404000	4007954 70404 2

Trend-Weiss
Innenfarbe E.L.F.

Matte Dispersionsfarbe für Neu- und Renovierungsanstriche auf Wand- und Deckenflächen im Innenbereich.

- Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 nach DIN EN 13300
- waschbeständig
- Kontrastverhältnis Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 6,5 m²/l
- emissionsarm, lösungsmittel- und weichmacherfrei
- airless spritzbar

Trend White
Interior Paint E.L.F.

Matt emulsion paint for new and renovation coatings on walls and ceilings indoors.

- wet-scrub resistance class 3 – EN 13300
- wash-proof
- contrast ratio class 2 at a coverage of 6,5 m²/l
- low in emissions, solvent- and plasticiser-free
- suitable for use with airless spraying devices

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
5 l	070602000	4007954 70602 2
15 l	070604000	4007954 70604 6

Innen-Silikat
Mineralfarbe – weiß

Extra matter Innenanstrich für mineralische Untergründe. Dispersionsvergütete Innenfarbe auf Silikatbasis gemäß DIN 18363.

- Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 nach DIN EN 13300
- waschbeständig
- Kontrastverhältnis Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 6 m²/l
- emissionsarm, lösungsmittel- und weichmacherfrei
- ohne Zusatz von Konservierungsstoffen
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- feuchtigkeitsregulierend
- airless spritzbar

Interior Silicate
Mineral Paint – white

Extra matt interior coating for mineral surfaces. Emulsion enriched, silicate-based interior paint according to DIN 18363.

- wet-scrub resistance class 3 – EN 13300
- wash-proof
- contrast ratio class 2 at a coverage of 6 m²/l
- low in emissions, solvent- and plasticiser-free
- without addition of preservatives
- highly water vapour diffusible
- moisture regulating
- suitable for use with airless spraying devices

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
5 l	070502000	4007954 70502 5
15 l	070504000	4007954 70504 9

Titan-Weiss
Einschichtfarbe – extra matt

Extra weiße, matte Dispersionsfarbe mit extrem hohem Deckvermögen für Wand- und Deckenanstriche im Innenbereich.

- deckt in einem Arbeitsgang
- Kontrastverhältnis Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300
- scheuerbeständig
- emissionsarm, lösungsmittel- und weichmacherfrei
- tropfgehemmt
- airless spritzbar

Titanium White
Single-layer Paint – extra matt

Extra white, matt emulsion paint with extremely high covering power for painting walls and ceilings indoors.

- covers with just one coat
- contrast ratio class 1 at a coverage of 7 m²/l
- wet-scrub resistance class 2 – EN 13300
- abrasion-proof
- low in emissions, solvent- and plasticiser-free
- anti-dripping
- suitable for use with airless spraying devices

Kat.-Nr. 185	Art.-Nr.	EAN Gebinde
2,5 l	010601000	4007954 10601 3
5 l	010602000	4007954 10602 0
10 l	010603000	4007954 10603 7
15 l	010604000	4007954 10604 4

Superweiss DIN

Matte Dispersionsfarbe für gut deckende, hochwertige Innenanstriche.

- Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 nach DIN EN 13300
- waschbeständig
- Kontrastverhältnis Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 8 m²/l
- Glanzgrad: stumpfmatt
- E.L.F. – emissionsarm, lösungsmittelfrei
- extra weiß
- airless spritzbar

Super White DIN

Matt emulsion paint for well covering high-quality interior application.

- wet-scrub resistance class 3 – EN 13300
- washproof
- contrast ratio: class 2 at a coverage of 8 m²/l
- gloss degree: flat-matt
- solvent-free
- low in emissions
- brilliant white
- suitable for use with airless spraying devices

DISPERSIONSFARBEN

Kat.-Nr. 19	Art.-Nr.	EAN Gebinde
2,5 l	012001000	4007954 12001 9
5 l	012002000	4007954 12002 6
10 l	012003000	4007954 12003 3

Latex-Matt

Strapazierfähiger Wandanstrich mit sehr guter Deckkraft. Hervorragend geeignet für stark beanspruchte Flächen sowie für Feuchträume wie z. B. Küchen, Bäder usw.

- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300
- scheuerbeständig
- Kontrastverhältnis Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 6,5 m^2/l
- Glanzgrad: stumpfmatt
- lösungsmittelfrei
- abwaschbar
- airless spritzbar

Latex Matt

Durable wall paint with very good covering power. Suitable for surfaces subject to heavy wear and tear as well as for use in damp rooms such as kitchens, bathrooms etc.

- wet-scrub resistance class 2 – EN 13300
- abrasion-proof
- contrast ratio: class 1 at a coverage of 6,5 m^2/l
- gloss degree: flat-matt
- solvent-free
- washable
- suitable for use with airless spraying devices

Kat.-Nr. 212	Art.-Nr.	EAN Gebinde
2,5 l	012101000	4007954 12101 6
5 l	012102000	4007954 12102 3
10 l	012103000	4007954 12103 0
15 l	012104000	4007954 12104 7

Latex-Seidenglanz

Objektgeeignete Latex-Dispersionsfarbe mit erhöhtem Glanzgrad für stark beanspruchte Flächen. Seidenglänzende Oberfläche für dekorative Anstriche.

- Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 nach DIN EN 13300
- scheuerbeständig
- Kontrastverhältnis Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 6,5 m^2/l
- Glanzgrad: mittlerer Glanz
- E.L.F. – emissionsarm, lösungsmittelfrei
- abwaschbar
- airless spritzbar
- innen und außen

Latex Silk Gloss

Heavy-duty latex emulsion paint for surfaces subject to heavy wear and tear, with increased gloss power. Attractive silk finish for decorative coatings.

- wet-scrub resistance class 1 – EN 13300
- abrasion-proof
- contrast ratio: class 2 at a coverage of 6,5 m^2/l
- gloss degree: medium-gloss
- solvent-free
- low in emissions
- washable
- suitable for use with airless spraying devices
- for indoors and outdoors

Kat.-Nr. 213	Art.-Nr.	EAN Gebinde
2,5 l	012401000	4007954 12401 7
5 l	012402000	4007954 12402 4
10 l	012403000	4007954 12403 1

Latex-Hochglanz

Strapazierfähiger Wandanstrich mit hohem Glanzgrad und guter Deckkraft. Besonders geeignet zum Überstreichen von Glasfasergewebe, Rauhfaser und Strukturtapeten.

- Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 nach DIN EN 13300
- scheuerbeständig
- Kontrastverhältnis Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 7 m^2/l
- Glanzgrad: glänzend
- lösungsmittelfrei
- abwaschbar
- airless spritzfähig
- innen und außen

Latex High Gloss

High-gloss durable wall paint with excellent covering power. Particularly suitable for over-painting fibre-glass, woodchip and embossed wallpapers.

- wet-scrub resistance class 1 – EN 13300
- abrasion-proof
- contrast ratio: class 2 at a coverage of 7 m^2/l
- gloss degree: glossy
- solvent-free
- washable
- suitable for use with airless spraying devices
- for indoors and outdoors

FASSADENFARBEN

PUFAS
DIE MALERMARKE

Kat.-Nr. 23	Art.-Nr.	EAN Gebinde
2,5 l	014302000	4007954 14302 5
5 l	014303000	4007954 14303 2
10 l	014304000	4007954 14304 9
15 l	014305000	4007954 14305 6

Siloxan-Fassadenfarbe extra

Siloxanverstärkte, strapazierfähige Acrylat-Fassadenfarbe mit sehr hoher Deckkraft. Für Erst- und Erneuerungsanstriche auf mineralischen Untergründen, Kunstharzputzen sowie Dispersions-, Siliconharz-, Dispersions-Silikat-, Kunstharz- und mineralischen Farben.

- mit Langzeit-Filmschutz gegen Algen und Grünbeläge
- hoher Weißgrad
- scheuerbeständig
- Glanzgrad: matt
- hoch wasserabweisend
- hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- alkali- und alterungsbeständig
- spannungsarm
- optimal zu verarbeiten
- lösungsmittelfrei
- airless spritzbar
- 1 l für ca. 6 – 7 m² – je nach Untergrund

Siloxane Façade Paint extra

Durable, siloxane-reinforced acrylic façade paint with very high covering power. For primary as well as renewed coatings on mineral surfaces, synthetic resin plaster and different kinds of paints (emulsion, silicone resin, emulsion-silicate, synthetic resin and mineral).

- with long-term film protection against algae and mildew
- very white
- abrasion-proof
- gloss degree: matt
- highly water-repellent
- high water vapour permeability
- alkali- and age-resistant
- stressfree
- optimal processing
- solvent-free
- suitable for use with airless spraying devices
- 1 l sufficient for 6 – 7 m² – depending on surface

Kat.-Nr. 221	Art.-Nr.	EAN Gebinde
2,5 l	014101000	4007954 14101 4
5 l	014102000	4007954 14102 1
10 l	014103000	4007954 14103 8
15 l	014104000	4007954 14104 5

Fassadenweiss Acrylat

Strapazierfähiger, gut deckender Fassadenanstrich.

- scheuerbeständig
- Glanzgrad: stumpfmatt
- leicht füllend
- witterungs- und UV-beständig
- tropfgehemmt
- airless spritzbar
- 1 l für ca. 6 – 7 m² – je nach Untergrund

Façade Paint White Acrylate

Durable façade paint. Good covering power.

- abrasion-proof
- gloss degree: flat-matt
- slightly filling
- weather- and UV-resistant
- does not drip
- suitable for use with airless spraying devices
- 1 l sufficient for 6 – 7 m² – depending on surface

FASSADENFARBEN

Kat.-Nr. 231	Art.-Nr.	EAN Gebinde
5 l	014003000	4007954 14003 1
10 l	014004000	4007954 14004 8
12,5 l	014005000	4007954 14005 5

Siliconharz-Fassadenfarbe

Hochdeckender, extra weißer Fassadenanstrich. Für Erst- und Erneuerungsanstriche auf Siliconharz-, Dispersions-Silikat-, Kunstharz- oder mineralischen Farben sowie auf Putzen oder Spachteluntergründen. Hervorragend geeignet für denkmalgeschützte Objekte.

- scheuerbeständig
- Kontrastverhältnis Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 6,5 m^2/l
- hervorragende Deckkraft und sehr hoher Weißgrad
- hoch wasserabweisend
- sehr hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- sehr geringe Verschmutzungsneigung
- mit Langzeit-Filmschutz gegen Algen und Grünbeläge
- optimal zu verarbeiten
- erhält die Untergrundstruktur
- mineralmatt
- lösungsmittelfrei
- airless spritzbar

Silicone resin façade paint

High-coverage, extra-white façade paint. For primary as well as renewed coatings on silicone resin, emulsion silicate, synthetic resin or mineral paints as well as on plasters or filled surfaces. Perfect for protected historical buildings.

- abrasion-proof
- contrast ratio: class 1 at a coverage of 6,5 m^2/l
- excellent coverage and high whiteness
- highly water resistant
- very high water vapour permeability
- low tendency to become dirty
- with long-term film protection against algae and mildew
- optimal processing
- maintains the surface texture
- mineral matt finish
- solvent-free
- suitable for use with airless spraying devices



Kat.-Nr. 232	Art.-Nr.	EAN Gebinde
5 l	013903000	4007954 13903 5

Siliconharz-Grundierung

Spezial-Grundierung für Siliconharz-Fassadenfarbe. Hervorragend geeignet für Putze, Spachtelmassen, Betonflächen sowie Kalksandstein-Mauerwerk.

- hohe Eindringtiefe
- festigt poröse, sandende und kreidende Untergründe
- reguliert die Saugfähigkeit
- erhält die Atmungsaktivität
- lösungsmittelfrei

Silicone Resin Primer

Special primer for silicone resin façade paint. Perfect for plasters, fillers, concrete surfaces and limestone masonry.

- high penetration
- makes porous, sandy and chalky surfaces solid
- regulates the absorbency
- maintains the breathability
- solvent-free

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
5 l	068102108	4016215 10737 9
10 l	068103108	4016215 10738 6

pronatur Vitalweiß

Weiße Premium-Naturfarbe auf Basis pflanzlicher Bindemittel. Bestens geeignet für sehr hochwertige Innenanstriche im gesamten Wohnbereich.

- matter Anstrich mit sehr hohem Deckvermögen
- Kontrastverhältnis Klasse 1 nach DIN EN 13300 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 nach DIN EN 13300
- frei von Lösungsmitteln und chemischen Weichmachern
- abtönbar mit max. 4 % Universal-Abtönkonzentrat
- schnell trocknend
- 1 l für ca. 7 – 8 m²

pronatur Vital White

White premium natural paint based on vegetable binder. For high-quality interior coatings throughout the entire living unit.

- matt finish with very high covering power
- contrast ratio: class 1 according to DIN EN 13300 at a coverage of 7 m²/l
- wet-scrub resistance class 3 according to DIN EN 13300
- free of solvents and chemical plasticizers
- can be tinted up to max. 4 % with Universal Concentrated Colorants
- quick drying time
- 1 l sufficient for approx. 7 – 8 m²

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
5 l	066502108	4016215 10715 7
10 l	066503108	4016215 10716 4

pronatur Innenweiß

Schneeweiße Silikat-Mineralfarbe für Wand- und Deckenanstriche im Innenbereich. Hohe Wasserdampfdiffusionsfähigkeit durch mikrokristalline Struktur.

- matter Anstrich mit hohem Deckvermögen
- Kontrastverhältnis Klasse 2 nach DIN EN 13300 bei einer Ergiebigkeit von 6 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 nach DIN EN 13300
- hoch atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig
- frei von Lösungsmitteln, chemischen Weichmachern und Konservierungsstoffen
- abtönbar mit max. 2 % Universal-Abtönkonzentrat (Oxyd-Typen)
- schnell trocknend
- 1 l für ca. 6 – 8 m²

pronatur Interior White

Snow-white silicate mineral paint for coatings on interior walls and ceilings. High water vapour permeability due to microcrystalline structure.

- matt finish with high covering power
- contrast ratio: class 2 according to DIN EN 13300 at a coverage of 6 m²/l
- wet-scrub resistance class 3 according to DIN EN 13300
- highly breathable and water vapour permeable
- free of solvents, chemical plasticizers and preservatives
- can be tinted up to max. 2 % with Universal Concentrated Colorants (oxide types)
- quick drying time
- 1 l sufficient for approx. 6 – 8 m²

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
5 l	068502108	4016215 10734 8
10 l	068503108	4016215 10735 5

pronatur Kalk-Mineralfarbe

Sehr feine, rein mineralische Farbe auf Basis von Weißkalkhydrat für wischfeste Innenanstriche.

- hoch atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
- besitzt natürliche Eigenschaften gegen Schimmel
- frei von Lösungsmitteln, chemischen Weichmachern und Konservierungsstoffen
- abtönbar mit max. 4 % Universal-Abtönkonzentrat (LW-Oxyd-Typen)
- 1 l für ca. 6 m² bei einmaligem Anstrich

pronatur Mineral Lime Paint

Very fine, purely mineral coating based on white hydrated lime for wipe proof interior coatings.

- highly breathable and moisture regulating
- holds natural properties against mould
- free of solvents, chemical plasticizers and preservatives
- tintable with max. 4 % Universal Concentrated Colorants (LW oxide types)
- 1 l sufficient for 6 m² per coat

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
5 l	066602108	4016215 10712 6
10 l	066603108	4016215 10713 3

pronatur Lehmfarbe

Naturweiße Innenwandfarbe mit dem natürlichen Rohstoff Lehm. Besonders atmungsaktiv, wirkt feuchtigkeitsregulierend und ausgleichend auf das Raumklima.

- tuchmatter, gut deckender Anstrich
- ideal zum Überstreichen von Lehmputz
- frei von Lösungsmitteln und chemischen Weichmachern
- abtönbar mit max. 4 % Universal-Abtönkonzentrat
- diffusionsoffen
- schnell trocknend
- 1 l für ca. 6 – 8 m²

pronatur Clay Paint

Natural white interior wall paint with the natural raw material clay. Especially breathable, has a moisture-regulating and balancing effect on the indoor climate.

- satin finish with good covering power
- ideally suited for coating clay plaster
- free of solvents and chemical plasticizers
- can be tinted up to max. 4 % with Universal Concentrated Colorants
- permeable
- quick drying time
- 1 l sufficient for approx. 6 – 8 m²

ÖKO-TEST
pronatur Lehmfarbe, naturweiß
gut
ÖKO-TEST-Magazin Ausgabe 08/2014

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
5 l	068902108	4016215 10730 0
10 l	068903108	4016215 10731 7

pronatur Echte Leimfarbe

Weiße, gut deckende Innenfarbe mit klassischer Cellulose-Leimung für wischfeste Anstriche. Ideal zum Überstreichen von Deckenflächen und Stuckelementen. Besonders atmungsaktiv, wirkt feuchtigkeitsausgleichend und unterstützt so ein gesundes Raumklima.

- spannungsfrei
- diffusionsoffen
- restlos mit Wasser abwaschbar
- frei von Lösungsmitteln und chemischen Weichmachern
- abtönbar mit max. 5 % Universal-Abtönkonzentrat
- 1 l für ca. 6 m² bei einmaligem Anstrich

pronatur Genuine Distemper Paint

White, well covering interior paint with classic cellulose-based distemper for wipe proof coatings. Ideal for painting ceilings and stucco ornaments. Very breathable, has moisture regulating properties which facilitates a healthy room climate.

- free of tension
- permeable
- removable with water
- free of solvents and chemical plasticizers
- tintable with max. 5 % Universal Concentrated Colorants
- 1 l sufficient for 6 m² per coat

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
7 kg	066002108	4016215 10724 9
18 kg	066005108	4016215 10725 6

pronatur Lehm-Streichputz

Naturweißer Feinputz-Anstrich für Wand- und Deckenflächen im Innenbereich. Besonders atmungsaktiv, wirkt ausgleichend auf den Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft und unterstützt so ein gesundes Raumklima.

- für kreative Strukturen
- einsetzbar als Schlussbeschichtung
- überstreichbar
- mit pflanzlichem Bindemittel
- frei von Lösungsmitteln und chemischen Weichmachern
- diffusionsoffen
- abtönbar mit max. 4 % Universal-Abtönkonzentrat
- 1 kg für ca. 2,5 m²

pronatur Clay Plaster

Natural white fine plaster coating for wall and ceiling areas indoors.
Highly breathable, has a balancing effect on the moisture content of the ambient air, thereby supporting a healthy indoor climate.

- for creative structures
- can be used as a top coat
- can be overpainted
- with vegetable binder
- free of solvents and chemical plasticizers
- permeable
- can be tinted up to max 4 % with Universal Concentrated Colorants
- 1 kg sufficient for approx. 2,5 m²

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
5 l	066302108	4016215 10722 5

pronatur Grundierung

Grundierung auf Basis pflanzlicher Bindemittel ohne Kunstharzzusatz. Universell einsetzbar vor nachfolgenden Anstrichen mit Lehmfarbe, Innenweiß, Vitalweiß oder Lehm-Streichputz. Anwendbar auf mineralischen Untergründen (wie Gips-, Kalk- und Zementputz, Mauerwerk und Beton) sowie Gipskarton- und Gipsfaserplatten und ähnlichen Untergründen.

- festigt sandende und kreidende Untergründe
- reguliert die Saugfähigkeit
- gebrauchsfertig
- frei von Lösungsmitteln und chemischen Weichmachern
- trocknet transparent auf
- 1 l für ca. 6 – 8 m²

pronatur Primer

Primer based on vegetable binder without any addition of synthetic resin. Can be used universally prior to subsequent coatings with Clay Paint, Interior White, Vital White or Clay Plaster. To be applied on mineral surfaces (such as plaster made of gypsum, lime or cement, masonry and concrete) as well as plasterboards and fibreboards and similar surfaces.

- solidifies sandy and chalky surfaces
- regulates the absorbency
- ready for use
- free of solvents and chemical plasticizers
- transparent when dry
- 1 l sufficient for approx. 6 – 8 m²

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 500 ml	015201108	4016215 10727 0

pronatur Pinselreiniger

Lösungsmittelfreier Pinselreiniger und Farbfleckenentferner. Für alle wasser- und lösungsmittelbasierten Farben, Lacke und Lasuren. Auch geeignet zur Entfernung von Fetten, Ölen, Teer und Bitumen.

- macht Borsten wieder weich und geschmeidig
- ideal auch zur Aufbewahrung von benutzten Pinseln
- angenehm geruchsneutral
- Tenside biologisch abbaubar

pronatur Paint Brush Cleaner

Solvent-free paint brush cleaner and paint stain remover. Suitable for all water-based and solvent-based paints, vanishes and glazes. Also ideal for the removal of greases, oils, tar and bitumen.

- makes bristles soft and smooth again
- also ideal for the storage of used brushes
- pleasantly neutral odour
- biodegradable tenside

Faltprospekt

Weitere Informationen auf www.pronatur-farbe.de

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml	038602144	4044899 38652 0

Schimmel Entferner chlorfrei

Besonders zu empfehlen für Schlaf- und Kinderzimmer, andere Wohnräume, Küchen, Vorratskammern, Schrankrückseiten u. ä.

- mit Aktiv-Sauerstoff
- geruchsneutral

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Mould Remover – chlorine-free

Especially recommended for bedrooms and children's rooms, other living rooms, kitchens, storerooms, backs of cupboards etc.

- self-active due to oxygen
- neutral odour

Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml	038702144	4044899 38752 7

Schimmel Entferner chlorhaltig

Geeignet für alle abwaschbaren Oberflächen und für waschbeständige Dispersionsanstriche – besonders im Sanitärbereich. Ideal auch für Silikon- und Fliesenfugen.

- Sofortwirkung durch Aktiv-Chlor
- mit Bleicheffekt

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Mould Remover – chlorinated

Suitable for all washable surfaces and for washproof coats of emulsion paints – especially in sanitary facilities. Also suited for silicone and tile joints.

- immediate effect due to chlorine
- with bleaching effect

Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml	013401144	4044899 13451 0

Schimmel-Blocker Isoliergrund

Wirksamer Sperrgrund gegen Feuchtigkeit und Schimmelbildung. Verhindert nachhaltig das Durchschlagen von Feuchtigkeit aus dem Untergrund und schützt so die gestrichenen Stellen ohne Zusatz biozider Wirkstoffe vor dem Neubefall mit Schimmel.

- auch für restfeuchte Untergründe
- weiß deckend

Mould Blocker Insulation Primer

Effective blocking agent against moisture and formation of mould. Sustainably prevents the reappearance of moisture out of the surface and thus protects the painted areas against a renewed formation of mould without adding any biocidal agents.

- also suitable for surfaces with residual humidity
- white covering power

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 400 ml	015101144	4044899 15151 7

Flecken-Blocker Isolierweiss

Weiß deckender Sperrgrund gegen Schimmel-, Stock- und Wasserflecken.

- verhindert ein nachträgliches Durchschlagen der Flecken
- schnell trocknend – kann bereits nach 10 Min. überstrichen oder tapeziert werden

Stain Blocker White Insulation Paint

White blocking agent against mould, mildew and water stains.

- prevents the reappearance of stains
- fast-drying – the surface can be coated or wallpapered after 10 mins

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 1 l	056005144	4044899 56005 0

Sicherheits-Grundierung

Gebrauchsfertige Spezial-Grundierung mit Langzeit-Filmschutz gegen Schimmelbefall. Ideale Untergrundvorbehandlung vor nachfolgenden Spachtel-, Anstrich- und Tapezierarbeiten.

- festigt poröse, sandende und kreidende Untergründe
- reguliert die Saugfähigkeit, ohne den Untergrund abzusperren
- hohe Eindringtiefe

Safety-Primer

Ready to use special primer with a long-term film-protection against mould infestation. Ideal surface pretreatment for subsequent filling, painting and wallpapering.

- stabilizes sandy, chalky and porous surfaces
- regulates the absorbency without blocking the surface
- high penetration depth

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 1 kg	033302144	4044899 33302 9
5 kg	033303144	4044899 33303 6

Reparatur- und Feuchtraum-Spachtel

Gebrauchsfertige System-Spachtelmasse zum Reparieren von Wand- und Deckenflächen.

- kunstharzvergütet
- feuchtigkeitsbeständig
- ideal für Küche, Bad, Keller und Garage
- faserverstärkt für gute Haftung und hohe Festigkeit

Reparation and wet room filler

Ready to use system filler for repairing walls and ceilings.

- reinforced with synthetic resin
- moisture resistant
- ideally suited for kitchen, bath, cellar and garage
- fibre reinforced for a high bonding and high solidity

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
5 x 1 kg	013501144	4044899 13551 7

Schimmel-Blocker Reparaturspachtel

Feuchtigkeitsbeständige Spezial-Spachtelmasse. Durch die natürliche Alkalität der Spachtelmasse sind die gespachtelten Stellen ohne Zusatz biozider Wirkstoffe vor Schimmelbefall geschützt.

- erhärtet auch auf restfeuchten Untergründen
- weiß auftrocknend

Mould Blocker Repair Filler

Moisture-resistant special filler. Due to the natural alkalinity of the filler, the filled spots are protected against a formation of mould without adding any biocidal agents.

- hardens even on surfaces with residual humidity
- dries into a white finish

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml	038402144	4044899 38452 6

Anti-Schimmel Imprägnierung

Transparente, geruchlose Schutzimprägnierung. Mit Langzeit-Filmschutz gegen Schimmelbefall.

- geruchsneutral
- für Wohn- und Schlafräume geeignet

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Mould Protection Impregnation

Transparent, odourless protective impregnation. With long-term film-protection against the formation of mould.

- neutral odour
- suitable for living rooms and bedrooms

Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 250 ml	005606144	4044899 05606 5

Anti-Schimmel Konzentrat

Hochwirksamer Zusatz für Dispersionsfarben, Dekorputze, Fertigspachtelmassen und ähnliche wasserbasierte Produkte.

- zuverlässiger Schutz vor Schimmel- und Algenbefall
- ideal als Untergrundsanierung
- für innen und außen

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Anti-Mould-Concentrate

Highly effective additive for emulsion paints, decorative plaster, ready-mix filler and similar water-based products.

- reliable protection against mould and algae infestation
- ideal as surface renovation
- for indoors and outdoors

Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
4 x 1 l	056802144	4044899 56802 5

Kleister-Additiv

Zusatz für Tapetenkleister zum Schutz vor Schimmel und mikrobiellem Befall.

- hochwirksam
- 1 l ist ausreichend für 2 x 200 g Kleister

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Adhesive Additive

Additive for wallpaper adhesive to protect against mould and microbial infestation.

- highly effective
- 1 l is enough for 2 x 200 g wallpaper adhesive

Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
4 x 1 l	038503144	4044899 38553 0

Anti-Schimmel Zusatz

Konzentrat für Sofort- und Langzeitschutz vor Schimmel und mikrobiellem Befall.

- Zusatz zu wasserbasierten Renovierungsprodukten – wie Dispersionsfarben u.ä.
- schützt schon beim Renovieren vor Schimmel

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Mould Protection Additive

Concentrated solution with immediate and long-term protection effect against mould and microbial contamination.

- additive for water-based renovation products such as emulsion paints etc.
- already protects against mould during renovation

Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

Schimmel

PUFAS
DIE MALERMARKE

Anti-Schimmel-Farbe

Dispersionsfarbe mit Filmkonservierung zum Langzeitschutz des Farbfilms vor Pilzbefall.

- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300
- scheuerbeständig
- Kontrastverhältnis Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 6 m²/l
- hochdeckend
- lösungsmittelfrei

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
8 x 750 ml	012205144	4044899 12255 5
2,5 l	012201144	4044899 12251 7
5 l	012202144	4044899 12252 4
10 l	012204144	4044899 12254 8

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Anti-Mould Paint

Emulsion paint with film preservation as long-term protection of the paint film against fungal attack.

- wet-scrub resistance class 2 according to DIN EN 13330
- abrasion-proof
- contrast ratio class 2 at a coverage of 6 m²/l
- good covering power
- solvent-free

Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

Kalk-Mineral-Anstrich

Rein mineralischer Anstrich auf Basis von Weißkalkhydrat für schimmelgefährdete Untergründe. Durch die natürliche Alkalität sind die gestrichenen Flächen ohne Zusatz biozider Wirkstoffe vor Schimmelbefall geschützt.

- ideal für Kellerräume, Waschküchen, Speisekammern und Garagen
- diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend
- ergibt wischfeste Anstriche

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
5 l	068502144	4044899 68502 9

Mineral Lime Paint

Purely mineral coating based on white hydrated lime for surfaces that are prone to mould infestation. The natural alkalinity protects the painted surface against mould infestation without adding biocidal active substances.

- ideal for cellars, laundry rooms, pantries and garages
- permeable and moisture regulating
- produces wipe-proof coatings

Ausbesserungsfarbe

Spezialanstrich mit Langzeit-Filmschutz gegen Stockflecken und Schimmel.

- Tube mit integrierter Auftragsbürste
- weiß deckend

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 250 ml	013601144	4044899 13651 4

Touch-up Paint

Special coating with long-term film-protection effect against mildew stains and mould.

- tube with integrated brush
- white covering power

Spezial-Silikon

Pilzhemmend ausgerüstete Silikon-Dichtmasse mit Filmkonservierung für Sanitär- und Feuchträume.

- dauerelastisch
- Farbtöne: transparent, weiß, manhattan-grau

12 x 310 ml	**Art.-Nr.**	**EAN Gebinde**
transparent	015001144	4044899 15001 5
weiß	015011144	4044899 15011 4
manhattan-grau	015021144	4044899 15021 3

Special Silicon

Antifungal silicon sealing compound with film preservation for sanitary rooms and damp rooms.

- lasting elasticity
- colour shades: transparent, white, manhattan grey

Faltprospekt

Weitere Informationen auf www.schimmelx.de

®Glutoclean
SPEZIAL-REINIGER

PUFAS
DIE MALERMARKE

Kat.-Nr. 390 387 **Art.-Nr.** **EAN Gebinde**
6 x 750 ml 038702074 4044899 38702 2

Schimmel Entferner chlorhaltig

- entfernt Schimmelpilzbefall, Stockflecken und Bakterien
- mit Bleichwirkung durch Aktiv-Chlor
- Sofortwirkung

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Mould Remover chlorinated

- removes mould, mildew and bacteria
- bleaching effect due to chlorine
- immediate effect

Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

Kat.-Nr. 390 386 **Art.-Nr.** **EAN Gebinde**
6 x 750 ml 038602074 4044899 38602 5

Schimmel Entferner chlorfrei

- mit Aktiv-Sauerstoff
- geruchsneutral
- besonders für Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer
- Gelformel für lange Einwirkzeit

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Mould Remover chlorine-free

- self-active due to oxygen
- neutral odour
- particularly suitable for living rooms, bedrooms and children's rooms
- gel formula for longer action time

Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

Kat.-Nr. 390 384 **Art.-Nr.** **EAN Gebinde**
6 x 750 ml 038402074 4044899 38402 1

Anti Schimmel Imprägnierung

- mit Langzeit-Filmschutz vor Schimmel-Neubildung
- geruchlos, daher für Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer geeignet
- für tapezierte oder gestrichene Wände, Putz und Mauerwerk

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Mould Protection Impregnation

- long-term protection film against repeated formation of mould
- odourless, therefore suitable for living rooms, bedrooms and children's rooms
- to be applied on wallpapers, painted walls and masonry

Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

Kat.-Nr. 390 385 **Art.-Nr.** **EAN Gebinde**
4 x 1 l 038503074 4044899 38503 5

Anti Schimmel Zusatz

- Konzentrat
- Zusatz für Dispersionsfarben, Tapetenkleister und Spachtelmassen
- schützt schon beim Renovieren vor Schimmel

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Mould Protection Additive

- concentrated solution
- additive for emulsion paints, wallpaper pastes and fillers
- already protects against mould during renovation

Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

Kat.-Nr. 390 383 **Art.-Nr.** **EAN Gebinde**
4 x 1 l 038303074 4044899 38303 1

Algen und Grünbelag Entferner

- Konzentrat
- wirkt selbsttätig und vorbeugend
- für Stein, Ziegel, Kunststoff und Glas
- 1 l reicht bis zu 300 m²

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Algae and Mildew Remover

- concentrated solution
- self-active and preventive
- for stone, bricks, synthetic materials and glass
- 1 l sufficient for up to 300 m²

Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

Kat.-Nr. 390 383 **Art.-Nr.** **EAN Gebinde**
4 x 1 l 038203074 4044899 38203 4

Hochdruckreiniger Zusatz

- Konzentrat
- geeignet für alle Hochdruckreiniger
- für Auto, Haus und Garten, Maschinen, Boote, Landwirtschaft und Industrie

High-Pressure Cleaner Additive

- concentrated solution
- for all high-pressure cleaners
- for cars, house and garden, machines, boats, agricultural and industrial appliances

Kat.-Nr. 390 352 **Art.-Nr.** **EAN Gebinde**
4 x 1 l 035203074 4044899 35203 7

Fliesen und Stein Grundreiniger sauer

- Konzentrat
- kraftvoll und gründlich
- für säurebeständige Oberflächen im Innen- und Außenbereich
- ideal als Terrassenreiniger
- auch für Feinsteinzeug, Spalt- und Keramikplatten

Tile and Stone Basic Cleaner acidic

- concentrated solution
- powerful and thorough
- for acid-resistant surfaces indoors and outdoors
- ideal as cleaner for terraces
- also suitable for porcelain stoneware, cleaving tiles and glazed ceramic tiles

®Glutoclean
SPEZIAL-REINIGER

PUFAS
DIE MALERMARKE

Kat.-Nr. 390 356 **Art.-Nr.** **EAN Gebinde**
4 x 1 l 035103074 4044899 35103 0

Feinsteinzeug Reiniger und Pflege
- Konzentrat
- für polierte und matte Böden
- zur regelmäßigen bequemen Unterhaltsreinigung
- auch für glasierte Fliesen

Porcelain Stoneware Cleaner and Care
- concentrated solution
- for polished and matt floors
- for the comfortable everyday cleaning
- also suitable for glazed tiles

Kat.-Nr. 390 353 **Art.-Nr.** **EAN Gebinde**
4 x 1 l 035303074 4044899 35303 4

Feinsteinzeug Imprägnierung
- schützt dauerhaft vor Verschmutzungen und Gebrauchsspuren
- für poliertes, mattes, geschliffenes und strukturiertes Feinsteinzeug
- auch als Fugenschutz verwendbar
- für innen und außen

Porcelain Stoneware Impregnation
- permanently protects against stains and wear-and-tear
- for polished, matt, ground and structured porcelain stoneware
- also suitable as protection for joints
- for indoors and outdoors



Kat.-Nr. 390 354 **Art.-Nr.** **EAN Gebinde**
4 x 1 l 035403074 4044899 35403 1

Stein Versiegelung
- für innen und außen
- Langzeitschutz
- schmutz- und wasserabweisend
- seidenmatter Glanz
- 1 l reicht für 15 – 20 m²

Stone Sealing
- for indoors and outdoors
- long-term protection
- dirt- and water-repellent
- silky matt finish
- 1 l sufficient for 15 – 20 m²

Kat.-Nr. 390 356 **Art.-Nr.** **EAN Gebinde**
4 x 1 l 030903074 4044899 30903 1

Klinker und Pflaster Öl
- für Klinker, Pflaster, Schiefer, Ziegel, Ton-, Spalt- und Trockenpressplatten
- farbvertiefend und farbauffrischend
- schützt gegen Schmutz und Flecken
- für innen und außen
- 1 l reicht für ca. 15 – 20 m²

Clinker and Pavement Oil
- for clinker, stone pavement, slate, bricks, clay-, cleaving- and dry-pressboards
- intensifies and freshens up the colour
- protects against dirt and stains
- for indoors and outdoors
- 1 l sufficient for approx. 15 – 20 m²

Kat.-Nr. 390 356 **Art.-Nr.** **EAN Gebinde**
4 x 1 l 035603074 4044899 35603 5

Marmor und Granit Reiniger und Pflege
- Konzentrat
- schützt vor dem Austrocknen
- auch für Arbeitsplatten

Marble and Granite Cleaner and Care
- concentrated solution
- protects against drying out
- also suitable for working surfaces in kitchens

Kat.-Nr. 390 357 **Art.-Nr.** **EAN Gebinde**
4 x 1 l 035703074 4044899 35703 2

Marmor und Granit Imprägnierung
- dauerhafter Schutz vor Flecken
- kalk- und wasserabweisend
- auch zur Fugenversiegelung

Marble and Granite Impregnation
- long-term protection against stains
- lime- and water-repellent
- also suitable for sealing joints

Kat.-Nr. 390 379 **Art.-Nr.** **EAN Gebinde**
4 x 1 l 037903074 4044899 37903 4

Zementschleier Entferner
- Konzentrat
- für säurebeständige Oberflächen
- hochwirksam
- wirkt auch gegen Kalkablagerungen, Ausblühungen und Mörtelreste

Cement Film Remover
- concentrated solution
- for acid-proof surfaces
- highly effective
- also effective against lime deposits, efflorescences and mortar residues

®Glutoclean
SPEZIAL-REINIGER

PUFAS
DIE MALERMARKE

Kat.-Nr. 390 358 **Art.-Nr.** **EAN Gebinde**
4 x 1 l 035803074 4044899 35803 9

Intensiv Grundreiniger alkalisch
- Konzentrat
- für alle säureempfindlichen Oberflächen
- kraftvoll und gründlich
- entfernt alte Pflege- und Selbstglanz-schichten
- auch für Kunststoff-, Gummi- und PVC-Beläge

Intensive Basic Cleaner alkaline
- concentrated solution
- for all acid-sensitive surfaces
- powerful and thorough
- even removes old caring films and self blink films
- also suitable for plastic, rubber and PVC floor coverings

Kat.-Nr. 390 358 **Art.-Nr.** **EAN Gebinde**
4 x 1 l 036003074 4044899 36003 2

PVC Boden Reiniger
- Konzentrat
- reinigt und pflegt in einem Wischvorgang
- zur Grund- und Unterhaltsreinigung
- ideal für Designböden
- auch für Kunststoff- und Gummibeläge

PVC Floor Cleaner
- concentrated solution
- cleans and cares in one step
- for basic and everyday cleaning
- suitable for design floor coverings
- also suitable for plastic and rubber floor coverings



Kat.-Nr. 390 361 **Art.-Nr.** **EAN Gebinde**
4 x 1 l 036103074 4044899 36103 9

Laminat und Korkboden Reiniger und Pflege
- Konzentrat
- wirkt schmutzabweisend
- auffrischend
- auch für Wand- und Deckenpaneele

Laminate and Cork Floor Cleaner and Care
- concentrated solution
- dirt-repellent
- refreshening effect
- also suitable for wall and ceiling panellings

Kat.-Nr. 390 359 **Art.-Nr.** **EAN Gebinde**
4 x 1 l 035903074 4044899 35903 6

Parkettboden Reiniger und Pflege
- Konzentrat
- auffrischend
- verhindert Verblassen und Vergrauen
- für geölte, gewachste und versiegelte Böden

Parquet Floor Cleaner and Care
- concentrated solution
- refreshening effect
- prevents from fading and greying
- for oiled, waxed and polished parquet floors

Kat.-Nr. 390 359 **Art.-Nr.** **EAN Gebinde**
4 x 1 l 036403074 4044899 36403 0

Fett, Wachs und Schmutzlöser
- Konzentrat
- entfernt alte Wachs- und Politurschichten
- für Stein, Fliesen und Keramik, Kunststoff und Metall

Grease, Wax and Dirt Remover
- concentrated solution
- removes old layers of wax and polish
- for stone, tiles and ceramics, synthetic materials and metal

Kat.-Nr. 390 361 **Art.-Nr.** **EAN Gebinde**
4 x 1 l 030403074 4044899 39803 5

Profi Glas Reiniger Konzentrat
- hohe Fett- und Schmutzlösekraft
- trocknet schnell und streifenfrei
- verhindert eine schnelle Wieder-anschmutzung
- mit Antibeschlag-Effekt

Professional Glass Cleaner Concentrate
- powerfully removes grease and dirt
- dries up quickly without leaving streaks
- prevents a rapid renewed formation of dirt
- anti-condensation effect

Kat.-Nr. 390 361 **Art.-Nr.** **EAN Gebinde**
4 x 1 l 036803074 4044899 36803 8

Geräte Entkalker
- Konzentrat
- gegen Verkalkung von Elektrogeräten
- auch für Espresso- und Pad-Kaffee-maschinen – erhält den Geschmack
- verlängert die Lebensdauer der Geräte

Descaler
- concentrated solution
- against lime-encrustments on electrical appliances
- also suitable for espresso and coffee pad machines – maintains the flavour
- increases service life of appliances

®Glutoclean
SPEZIAL-REINIGER

PUFAS
DIE MALERMARKE



Kat.-Nr. 390 370	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 500 ml	037002074	4044899 37002 4

Aufkleber Entferner
- extra stark
- rückstandsfreies Ablösen von Etiketten und Klebstoffen
- auch zum Entfernen von Tinte, Öl, Fett und Ruß

Sticker Remover
- extremely powerful
- removes stickers and adhesives without leaving residues
- also suitable for the removal of ink, oil, grease and soot

Kat.-Nr. 390 370	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 500 ml	036702074	4044899 36702 4

Edelstahl und Chrom Pflege
- reinigt und pflegt
- gibt neutralen Schutzfilm
- beugt Fingerabdrücken vor

Stainless Steel and Chrome Care
- cleans and cares
- produces a neutral protection film
- protects against fingerprints

Kat.-Nr. 390 366	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml	036602074	4044899 36602 7

Kunststoff Reiniger
- für alle Kunststoffoberflächen
- ideal für Fensterrahmen
- auch für Gartenmöbel, Boote und Kfz
- wirkt antistatisch

Synthetics Cleaner
- for all surfaces made of synthetic material
- ideal for window frames
- also suitable for garden furniture, boats and motor vehicles
- antistatic effect

Kat.-Nr. 390 363	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml	036302074	4044899 36302 6

Fugen Reiniger
- für Wand- und Bodenfliesen im Innen- und Außenbereich
- hochwirksam gegen Fett, Schmutz und Ablagerungen

Joint Cleaner
- for wall and floor tiles indoors and outdoors
- highly effective against grease, dirt and deposits

Kat.-Nr. 390 365	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml	036502074	4044899 36502 0

Küchen Entfetter
- höchste Fettlösekraft
- lebensmittelsauber
- für alle Oberflächen in der Küche

Kitchen Grease Remover
- powerfully removes grease
- hygienicly clean
- for all surfaces in the kitchen

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml	047402074	4044899 47474 6

Acryl Reiniger
- mit Abperleffekt
- wirkt antistatisch
- für farbbrillante und glänzende Oberflächen
- frischer Duft

Acrylic Cleaner
- with repellent effect
- antistatic effect
- for colourful brilliant and shiny surfaces
- fresh smell

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml	047602074	4044899 47674 0

Mineralguss Reiniger
- mit schützendem Abperleffekt
- entfernt Kalk und Schmutz
- für Mineralguss und Mineralwerkstoffe

Mineral Cast Cleaner
- with protective repellent effect
- removes lime and dirt
- for all mineral cast and solid surface material

®Glutoclean
SPEZIAL-REINIGER

PUFAS
DIE MALERMARKE

Kat.-Nr. 390 373 **Art.-Nr.** **EAN Gebinde**
6 x 750 ml 037302074 4044899 37302 5

Bad und Sanitär Kraftreiniger
- gelartig – haftet und wirkt besser
- frischer Duft
- gegen Kalkablagerungen
- für hygienische Sauberkeit und strahlenden Glanz

Bath and Sanitary Power Cleaner
- gel formula – for a better adhesion and cleaning effect
- fresh odour
- against lime deposits
- for hygienic cleanness and shining

Kat.-Nr. 390 374 **Art.-Nr.** **EAN Gebinde**
6 x 750 ml 037402074 4044899 37402 2

Duschkabinen Reiniger
- mit Abperleffekt
- hochwirksam gegen Kalkansätze
- für beschichtetes Glas, Acrylglas, Kunststoff und Aluminium
- auch für Duschvorhänge

Shower Stall Cleaner
- water-repellent
- highly effective against lime deposits
- for coated glass, acrylic glass, synthetic material and aluminium
- also suitable for shower curtains

Kat.-Nr. 390 376 **Art.-Nr.** **EAN Gebinde**
4 x 1 l 037603074 4044899 37603 3

Urin und Kalkstein Entferner
- extra stark
- löst Verkrustungen und starke Verschmutzungen
- für WC, Urinal, Bidet

Urine and Limestone Remover
- extremely powerful
- loosens incrustations and heavy dirt
- for W.C., urinal, bidet

Kat.-Nr. 390 377 **Art.-Nr.** **EAN Gebinde**
4 x 1 l 037703074 4044899 37703 0

Rohr Frei Gel
- für Küche, Bad und WC
- hochwirksam
- macht den Abfluss frei
- selbsttätige Wirkung ohne Hitzeentwicklung

Drain Cleaner – Gel
- for kitchen, bathroom and W.C.
- highly effective
- clears clogged-up drain pipes
- self-active without developping heat

Kat.-Nr. 390 378 **Art.-Nr.** **EAN Gebinde**
6 x 600 g 037802074 4044899 37802 0

Rohr Frei Granulat
- Aktivgranulat
- beseitigt selbsttätig und gründlich hartnäckige Verstopfungen
- für Küche, Bad und WC
- hochwirksam

Drain Cleaner – Granules
- active granules
- self-actively and thoroughly clears even heavily clogged-up drain pipes
- for kitchen, bathroom and W.C.
- highly effective

Kat.-Nr. 390 369 **Art.-Nr.** **EAN Gebinde**
6 x 750 ml 036902074 4044899 36902 8

Kamin und Ofenglas Reiniger
- Sofortwirkung
- entfernt Rußablagerungen
- beugt hartnäckigen Verschmutzungen vor

Fireplace and Stove Glass Cleaner
- immediate effect
- removes soot
- prevents from heavy dirt

Kat.-Nr. 390 381 **Art.-Nr.** **EAN Gebinde**
6 x 500 ml 038102074 4044899 38102 0

Ölflecken Entferner
- beseitigt Motoröl-, Diesel- und Heizölflecken
- auch für tiefsitzende und ältere Ölflecken
- für Garagen, Einfahrten, Gehwege etc. (nicht geeignet für geteerte und asphaltierte Flächen)

Oil Stain Remover
- removes stains from motor oil, diesel and heating oil
- also suitable for deep and older oil stains
- for garages, drives, pavements etc. (not suitable for tarred and tarmaced surfaces)

®Glutoclean
SPEZIAL-REINIGER

PUFAS
DIE MALERMARKE

Kat.-Nr. 390 380	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml	038002074	4044899 38002 3

Rostflecken Entferner
- beseitigt selbsttätig und gründlich Rostflecken und andere Metalloxidrückstände
- entfernt Düngerflecken
- säurefrei
- auch für säureempfindliche Oberflächen wie z. B. Marmor und Naturstein

Rust Stain Remover
- self-actively and thoroughly removes rust stains and other metal oxide residues
- removes stains from fertilizers
- free of acids
- also suitable for acid-sensitive surfaces e.g. marble and natural stone

Kat.-Nr. 390 380	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml	040102074	4044899 40102 5

Metall und Zink Reiniger
- zur Entfettung und Untergrundreinigung vor Lackierarbeiten
- für Eisen- und Nichteisenmetall

Metal and Zinc Cleaner
- for degreasing and surface cleaning prior to lacquering
- for ferrous and non-ferrous metals

Kat.-Nr. 390 394	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml	039402074	4044899 39402 0

Markisen Reiniger
- auch für Sonnenschirme, Strandkörbe und Zelte
- löst auch starke Verschmutzungen
- farb- und materialschonend

Awning Cleaner
- also suitable for sunshades, beach chairs and tents
- even removes heavy dirt
- gentle on fabrics and colours

Kat.-Nr. 390 395	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml	039502074	4044899 39502 7

Markisen Imprägnierung
- Langzeitschutz mit Abperleffekt
- schmutz- und wasserabweisend
- verhindert Stockflecken
- auch für Sonnenschirme, Strandkörbe und Zelte

Awning Impregnation
- long-term protection with drip-off effect
- dirt- and water-repellent
- prevents from mould stains
- also suitable for sunshades, beach chairs and tents

Kat.-Nr. 390 372	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml	037202074	4044899 37202 8

Teak Reiniger und Entgrauer
- zur Auffrischung vergrauter oder verblichener Hartholzoberflächen
- entfernt hartnäckige Verschmutzungen
- erhält natürliche Patina oder gibt ursprünglichen Holzfarbton zurück
- auch für Rattanmöbel

Teak Cleaner
- for refreshening greyed or faded hardwood surfaces
- removes heavy dirt
- preserves the natural patina or gives back the original wood colour
- also suitable for rattan furniture



Kat.-Nr. 390 371	Art.-Nr.	EAN Gebinde
4 x 1 l	037103074	4044899 37103 8

Teak und Hartholz Öl
- auch für Eukalyptus, Bangkirai und Robinie
- lang anhaltender Schutz
- sehr ergiebig und wasserfest
- schnell trocknend

Teak and Hardwood Oil
- also suitable for eucalyptus, bangkirai and robinie
- long-term protection
- very economical and water-proof
- fast drying

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
15 x 100 ml	033201074	4044899 33200 8

Display Reiniger
- für Monitore, TV, LED, LCD, Plasma, TFT, Smartphone, Kunststoff
- für Brillen, Spiegel und Glas
- Anti-Beschlag-Effekt
- wirkt antistatisch

Screen Cleaner
- for monitors, TVs, LED, LCD, Plasma, TFT, Smartphones, plastics
- for glasses, mirrors and glass
- anti-fog effect
- antistatic effect

®Glutoclean
SPEZIAL-REINIGER

PUFAS
DIE MALERMARKE

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
4 x 1 l	042003074	4044899 42003 3
2,5 l	042004074	4044899 42004 0
5 l	042005074	4044899 42005 7

Baustellen-Endreiniger BR3

Intensive Reinigung für Handwerk und Industrie. Besonders geeignet zur Beseitigung von Fett- und Wachsrückständen, Bauschmutz, Laufspuren, Gummiabrieb, Nikotinablagerungen etc. Geeignet für Flächen aus Stein, Keramik, PVC, Kunststoff, Glas und Metall. Ideal auch zur Grundreinigung vor der Anwendung von Versiegelungen, Imprägnierungen, Glanz- und Pflegefilmen.

- Konzentrat – bis 1 : 50 verdünnbar
- intensive und rückstandsfreie Endreinigung
- entfernt Baustellenschmutz, Fettrückstände, Gummiabrieb und starke Verunreinigungen
- innen und außen

Heavy Duty Final Cleaner BR3

Intensive cleaning for construction and industry. Especially suited for removing grease and wax residues, construction dirt, footmarks, rubber, deposits of nicotine etc. Suitable for stone surfaces, ceramic, PVC, plastic, glass and metal. Ideal for a basic cleaning prior to sealing, impregnation, shine and care film.

- concentrate – can be diluted with water up to 1 : 50
- intensive final cleaning without leaving residues
- removes construction dirt, grease residues, rubber marks and heavy pollution
- indoors and outdoors

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml	043002074	4044899 43002 5
2,5 l	043004074	4044899 43004 9
5 l	043005074	4044899 43005 6

Multi-Power Kraftreiniger MKX

Entfernt kraftvoll und gründlich Fette, Schmierfilme und Nikotin. Für abwaschbare Oberflächen wie z. B. Kunststoff-Fenster, Türen, Fußleisten, Kabelkanäle, Heizkörper, Paneele, Küchen- und Möbelfronten, Treppengeländer und Handläufe, Jalousien, Glas und ähnliche Untergründe. Intakte Lackflächen lassen sich ohne Schleifen für Folgeanstriche vorbereiten.

- gebrauchsfertig
- rückstandsfreies Entfetten und Reinigen
- entfernt Fette, Nikotin und Schmierfilme
- Vorbereitung von Lackflächen für Folgeanstriche
- innen und außen

Multi-Power Cleaner MKX

Effective and thorough removal of grease, lubricant films and nicotine. For washable surfaces such as plastic windows, doors, skirting, cable ducts, radiators, panels, fronts of kitchen and furniture, stair railings and banisters, window blinds, glass and similar surfaces. Intact lacquer surfaces can be prepared for subsequent coatings without sanding.

- ready to use
- intensive degreasing and cleaning
- removes grease, nicotine and lubricant films
- preparation of lacquer surfaces for subsequent coatings
- indoors and outdoors

Spezialisten für Reinigung und Werterhalt

Unterschiedliche Materialien und Oberflächen, verschiedenste Probleme und Anwendungen. Für jede Aufgabe gibt es eine perfekte Lösung.

Fein abgestimmt auf die vielfältigen Reinigungs- und Pflegearbeiten in Handwerk, Gewerbe und Haushalt bietet Glutoclean ein breites Spezial-Sortiment, das bei aller Vielfalt eines gemein hat: beste Markenqualität, einfache Anwendung und hohe Zuverlässigkeit.

®Glutoclean
die saubere Lösung

Glutolin

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
5 x 800 g	061902074	4044899 61902 4
5 kg	061904074	4044899 61904 8

Glutolin S15

Für alle Rauhfaser-Qualitäten, Renovier- und Armierungsvlies, geprägte Vliestapeten, Struktur- und Prägetapeten, Vinyl- und Textiltapeten sowie Glasgewebe.

- für Tapeziergerät, Bürstenauftrag und Wandklebetechnik
- auch für problematische Untergründe und Neuputzflächen
- sehr hohe Anfangshaftung
- gut korrigierbar
- ausgezeichnete Maschinengängigkeit
- optimale Kleisterverteilung
- sichere Naht- und Kantenhaftung
- sehr hohe Feuchtfestigkeit beim Überstreichen
- kalk- und zementbeständig
- extra transparent auftrocknend
- staubreduzierte Rezeptur
- 5-kg-Gebinde mit handlichem Dosiereimer

Glutolin S15

For all kinds of woodchip wallpapers, renovation and reinforcement fabrics, structured non-woven wallpapers, embossed and special wallpapers, vinyl and textile wallpapers as well as glassfibre.

- for application with pasting machines, by brush or directly onto the wall
- also suitable for difficult surfaces and new plaster areas
- high initial bonding
- easy to correct
- perfectly suitable for pasting machines
- optimal paste distribution
- secure bonding of seams and edges
- very high moisture resistance when recoating
- lime- and cementproof
- extra transparent when dry
- dust-reduced formula
- 5 kg bucket with a handy dosage can

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
10 x 500 g	063701074	4044899 63701 1
5 x 1 kg	063702074	4044899 63702 8

Glutolin K10

Sicherheitskleber für Rauhfaser, Glasgewebe, Renovier- und Armierungsvlies sowie schwere Wandbeläge. Ideal für überstreichbare Wandbeläge. Hervorragend geeignet für die sichere Verklebung auf problematischen Neuputzflächen sowie auf Altputz und Gipskarton.

- hoher Festkörpergehalt für sichere Klebkraft und optimale Kantenhaftung
- sehr hohe Feuchtfestigkeit beim Überstreichen
- für Wandklebetechnik, Tapeziergeräte und Bürstenauftrag
- kalk- und zementbeständig

Glutolin K10

Security adhesive for woodchip wallpapers, glassfibre, renovation and reinforcement fabrics as well as heavy wallcoverings. Ideal for wallcoverings that can be overpainted. Perfectly suitable for secure bonding on difficult new plaster areas as well as on old plaster and plasterboards.

- high solid content for optimal adhesion and secure bonding of edges
- excellent moisture resistance when recoating
- for application directly onto the wall, with pasting machines and by brush
- lime- and cementproof

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
20 x 300 g	063201074	4044899 63201 6
5 x 750 g	063202074	4044899 63202 3

Glutolin M22 instant

Universell einsetzbarer Tapezier-Maschinen-Kleister für die sichere Verklebung aller üblichen Tapeten. Ideal für alle Rauhfaser-Qualitäten, glatte und geprägte Vliestapeten, Strukturtapeten, Vinyl- und Spezialtapeten, papierkaschierte Glasgewebe- und Textiltapeten, schwere Prägetapeten und Rollenmakulatur.

- Ansatzverhältnis 1:20 (wie von führenden Tapetenherstellern empfohlen)
- hochwertige Methylcellulose mit Kunstharz
- in 5 Minuten gebrauchsfertig
- konzentrierte Klebkraft
- sichere Kantenhaftung
- maschinengerechtes Fließverhalten
- optimale Kleisterverteilung
- hohe Feuchtfestigkeit
- auch für Roll- und Bürstenauftrag

Glutolin M22 instant

Versatile adhesive for pasting machines for the secure bonding of all kinds of standard wallpapers. Ideally suited for all kinds of woodchip wallpapers, smooth and structured non-woven wallpapers, embossed (even heavy) wallpapers, vinyl and special wallpapers, laminated glassfibre and textile wallpapers and lining paper on rolls.

- mixing ratio 1:20 (as recommended by leading wallpaper manufacturers)
- high-quality methyl cellulose with synthetic resin
- ready for use in 5 mins
- concentrated adhesion
- secure bonding of edges
- pasting-machine-oriented flowing properties
- optimal paste distribution
- high moisture resistance
- also suitable for application by roller or by brush

Glutolin

PUFAS
DIE MALERMARKE

77	Art.-Nr.	EAN Gebinde
25 x 200 g	062001074	4044899 62001 3
50 x 200 g	062055074	4044899 62001 3
10 x 500 g	062022074	4044899 62022 8
77 instant		
25 x 200 g	062101074	4044899 62101 0

Glutolin 77

Spezial-Kleister zum Verkleben von Strukturtapeten, Rauhfaser, Vinyl- und Vliestapeten, Prägetapeten sowie schweren Tapeten.

- hochwertige Methylcellulose mit Kunstharz
- hohe Klebkraft
- gute Korrigierbarkeit
- hohe Feuchtfestigkeit

Glutolin 77

Special wallpaper adhesive for hanging embossed, woodchip, vinyl and non-woven wallpapers as well as heavy wallpapers.

- high-quality methyl cellulose with synthetic resin
- excellent adhesion
- easy to correct
- high moisture resistance

Glutolin 77 instant

- in 3 Minuten gebrauchsfertig

Glutolin 77 instant

- ready for use in 3 mins

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
25 x 125 g	062401074	4044899 62401 1

Glutolin N

Methylcellulose-Kleister zum Kleben von normalen Papiertapeten.

- leicht verstreichbar
- hohe Ergiebigkeit

Glutolin N

Methyl cellulose adhesive for hanging medium-weight paper-backed wallpapers.

- easy application
- very economical

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
25 x 125 g	062721074	4044899 62701 2

Glutolin L

Bindemittel für wischbeständige Leimfarben. Vorleimung vor Anstrich und Tapezierung. Zusatzmittel für Kalkfarben zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften.

- gutes Pigmentbindevermögen
- leicht verarbeitbar

Glutolin L

Binder for wipe-resistant paints. Primer prior to painting and wallpapering. Additive for lime wash paints to increase the processing properties.

- good pigment-binding abilities
- easy application

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
25 x 125 g	062801074	4044899 62801 9

Glutofix 600

Etikettier- und Bastelkleber für Papier und Karton, Etiketten, Poster, Pappe, Tapeten u. ä. Auch als Bindemittel für Pappmaché.

- für alle Papier-Bastelarbeiten
- konservierungs- und lösungsmittelfrei
- reine Methylcellulose
- trocknet farblos auf
- kaltwasserlöslich

Glutofix 600

Paste for handicraft and labeling works. For paper and carton, labels, posters, wallpapers etc. Perfect as binding-agent for papier-mâché.

- for all papercraft works
- free from preservatives and solvents
- pure methyl cellulose
- transparent when dry
- soluble with cold water

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
25 x 200 g	063901074	4044899 63901 5

Glutolin GTV

Vliestapeten-Kleister – Rollkleister für glatte und geprägte Vliestapeten.

- für sauberen Kleisterauftrag direkt auf die Wand
- spritz- und tropfarm
- mit Methylcellulose und Kunstharz
- nach 5 Minuten gebrauchsfertig
- hohe Anfangshaftung
- leichtes Korrigieren der Tapetenbahnen
- transparent auftrocknend
- zement- und kalkbeständig

Glutolin GTV

Wallpaper adhesive for smooth and structured non-woven wallpapers.

- for fast and clean application directly onto the wall
- does not splash or drip
- with methyl cellulose and synthetic resin
- ready for use in 5 mins
- high initial bonding
- strips can be corrected easily
- transparent when dry
- lime- and cementproof

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
25 x 200 g	063101074	4000170 23802 5

Glutolin V instant

Spezial-Kleister für Vliestapeten.

- hochwertige Methylcellulose mit Kunstharz
- in 3 Minuten gebrauchsfertig
- hohe Klebkraft
- gute Korrigierbarkeit
- maschinengängig

Glutolin V instant

Special wallpaper adhesive for non-woven wallpapers.

- high-quality methyl cellulose with synthetic resin
- ready for use in 3 mins
- excellent adhesion
- easy to correct
- also suitable for pasting machines

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
25 x 200 g	062301074	4000170 00402 6

Glutolin GTX

Spezial-Kleber für Vliestapeten, schwere Textil- und Vinyltapeten, überstreichbare Präge- und Strukturtapeten.

- hochwertige Methylcellulose mit Kunstharz
- für Wandklebetechnik, Tapeziergerät und Bürstenauftrag
- roll- und airless-spritzbar
- sehr hohe Anfangshaftung
- hohe Feuchtfestigkeit
- sichere Kantenhaftung

Glutolin GTX

Special adhesive for non-woven wallpapers, heavy textile and vinyl wallpapers and embossed wallpapers that can be over-painted.

- high-quality methyl cellulose with synthetic resin
- for application directly onto the wall, with pasting machines and by brush
- suitable for rollers as well as for airless spraying devices
- very high initial bonding
- excellent moisture resistance
- secure bonding of edges

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
25 x 200 g	062501074	4044899 62501 8
10 x 500 g	062522074	4044899 62522 3

Glutolin M

Tapezier-Maschinen-Kleister zum Kleben von Papiertapeten, Rauhfaser und leichten Vinyltapeten.

- hochwertige Methylcellulose mit Kunstharz
- maschinengerechtes Fließverhalten
- optimale Kleisterverteilung
- Ansatzverhältnis 1:35
- hohe Klebkraft und Ergiebigkeit

Glutolin M

Adhesive for pasting machines for hanging paper-backed wallpapers, woodchip wallpapers and light-weight vinyl wallpapers.

- high-quality methyl cellulose with synthetic resin
- pasting-machine-oriented flowing properties
- optimal paste distribution
- mixing ratio 1:35
- high adhesion
- very economical

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
5 kg	061803074	4044899 61803 4
10 kg	061804074	4044899 61804 1

Glutolin ECC extra-clear
Spezial-Wandbelagskleber

Kristall-klarer Spezialkleber für nahezu alle Tapeten und Wandbeläge – z. B. schwere Design-Vlies-, Textil-, Vinyl-, Präge- und Metalltapeten. Ideal für dunkle und matte Wandbeläge.

- kristall-klar bei der Verarbeitung und nach Trocknung
- sehr leichte Entfernbarkeit des Klebers
- lösungsmittelfrei
- pH-neutral

Glutolin ECC extra clear
Wallcovering Adhesive

Special crystal clear adhesive for almost all types of wallpapers and wallcoverings – e.g. heavy wallpapers like non-woven, textile, vinyl, embossed and metal wallpapers. Ideally suited for dark and matt wallcoverings.

- crystal clear during application and after drying
- very easy to remove
- solvent-free
- pH-neutral

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
10 x 750 g	064501074	4044899 64501 6
5 kg	064503074	4044899 64503 0

Glutolin BW
Wandbelags- und Bordürenkleber

Zum Verkleben von schweren Wandbelägen und Bordüren. Zur Klebkraftverstärkung von Tapetenkleister.

- lösungsmittelfrei
- weichmacherfrei
- hohe Feuchtfestigkeit
- weichmacherbeständig
- transparent auftrocknend

Glutolin BW
Wallpaper and border adhesive

For hanging heavy wallcoverings and borders as well as for increasing the adhesion power of wallpaper pastes.

- solvent-free
- plasticizer-free
- high moisture resistance
- plasticizer-resistant
- transparent when dry

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 250 ml	064034074	4044899 64034 9
12 x 1 l	064035074	4044899 64035 6
5 l	064006074	4044899 64006 6

Glutolin TA
Tapetenablöser

Löst schnell, sicher und problemlos mehrfach überstrichene Rauhfaser, waschbeständige und andere schwer entfernbare Tapeten.

- lösungsmittelfrei
- starke Lösungseigenschaften und hohe Durchdringungsfähigkeit

Glutolin TA
Wallpaper Remover

For the quick, secure and easy removal of woodchip wallpapers with several coats of paint, washable and other wallpapers that are difficult to remove.

- solvent-free
- strong removing power and high penetration property

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
10 l	064403074	4044899 64403 3

Glutogrund TP
Tapetengrund weiß-pigmentiert

Deckender Voranstrich zum Ausgleichen von Farbtonunterschieden des Untergrundes vor dem Tapezieren.

- ideale Untergrundvorbereitung für durchscheinende Tapeten – insbesondere Vliestapeten
- schafft griffige und gleichmäßig saugende Untergründe
- lösungsmittelfrei

Glutogrund TP
Wallpaper Primer – white

Covering precoat for equalizing colour differences of the surface prior to wallpapering.

- ideal surface preparation for transparent wallpapers, especially non-woven wallpapers
- produces solid and evenly absorbent surfaces
- solvent-free

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
10 l	064303074	4044899 64303 6

Glutogrund LF
Tiefengrund

Zum Grundieren stark saugender, sandender und kreidender Untergründe wie Putz, Beton, Porenbeton, Faserzement- und Gipskartonplatten.

- Hydrosol-Acrylat
- lösungsmittelfrei
- emissionsarm
- hohe Eindringtiefe durch feinste Hydrosol-Dispersion
- hohe verfestigende Wirkung
- transparent auftrocknend

Glutogrund LF
Deeply-Penetrating Primer

For priming highly absorbent, sandy and chalky surfaces such as plaster, concrete, cellular concrete, cement fibreboards and plasterboards.

- hydrosol-acrylate
- solvent-free
- low in emissions
- excellent penetration properties due to fine hydrosol dispersion
- high stabilization effect
- transparent when dry

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
4 x 5 kg	064205074	4044899 64205 3
25 kg	064206074	4044899 64206 0

* gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V.

Glutofill WG Wandglätter

Kunstharzvergütete, faserverstärkte Gipsspachtelmasse für innen. Hervorragend geeignet zum vollflächigen Glätten sowie zum Verspachteln von spannungsfrei montierten Gipskartonplatten ohne Bewehrungsstreifen.

- sichere Haftung auch auf kritischen Untergründen
- auf Null ausziehbar
- für Oberflächengüten Q1 bis Q4 im Trockenbau*
- CE-konform gem. DIN EN 13963-4B und DIN EN 13279-1 (Gips-Flächenspachtel C7/20/2)

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Qualitätsmerkmale geprüft
www.tuv.com ID1111212938

Glutofill WG

Resin-reinforced, fibre-reinforced plaster filler for indoors. Ideally suited for holohedral smoothing as well as for jointing stress-free assembled plasterboards without reinforcement strips.

- secure bonding even on critical surfaces
- can be drawn out to zero
- for surface requirements Q1 to Q4 in dry construction
- CE-marking: DIN EN 13963-4B and DIN EN 13279-1 (plaster filler C7/20/2)
- TÜV certified for all plasterboards systems

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
10 x 1 kg	064102074	4000170 03053 7
4 x 5 kg	064104074	4044899 64104 9
25 kg	064106074	4044899 64106 3

Glutofill WF Wandfüller

Celluloseverstärkte Gipsspachtelmasse für innen. Beseitigt Risse und Löcher in Wänden und Decken.

- härtet rissfrei aus
- kein Einsinken
- weiß auftrocknend
- 60 Minuten verarbeitbar
- CE-konform gem. DIN EN 13963-3B und DIN EN 13279-1 (Gips-Flächenspachtel C7/20/2)

Glutofill WF

Cellulose-reinforced plaster filler for indoors. For filling cracks and holes in walls and ceilings.

- hardens crack-free
- will not shrink
- dries into a white finish
- set-time: 60 mins
- CE-marking: DIN EN 13963-3B and DIN EN 13279-1 (plaster filler C7/20/2)

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
8 kg	064603074	4044899 64603 7
14 kg	064604074	4044899 64604 4

Glutolin HS Hartschaumkleber

Dispersionskleber für Dämmplatten wie Depron®, Untertapeten sowie Dekorelemente und Deckenplatten aus Polystyrol-Hartschaum. Für innen.

- lösungsmittelfrei
- weichmacherfrei und weichmacherbeständig
- hohe Klebkraft

Glutolin HS Rigid-Foam Adhesive

Emulsion adhesive for insulation boards such as Depron, lining papers as well as decorative elements and ceilings panels made of polystyrol-rigid-foam. For indoors.

- solvent-free
- plastizicer-free and plastizicer-resistant
- high adhesion

Depron Dämmplatte

Hochwertige Dämmplatte für professionelle Innendämmungen an Wänden, Decken, Heizkörpernischen etc. Bewährt bei der Sanierung von Feuchteschäden.

- beste Dämmeigenschaften – verhindert Kältebrücken und spart Heizenergie
- vermindert den Wasserdampfdurchgang und bietet wirksamen Feuchteschutz
- beugt Schimmelbildung vor
- lieferbar mit patentierter, tapezierfertiger Haftbrücke
- erhältlich auch als raumhohe Faltplatte
- sehr gut geeignet als Wärme- oder Trittschalldämmplatte unter schwimmend verlegten Spanplatten, Fertigparkett oder Laminatböden

Depron Insulation board

High-quality insulation board for professional interior insulation works on walls, ceilings, radiator niches etc. Renowned in the restoration of damages caused by moisture.

- best insulation properties – prevents cold thermal bridges and saves heating energy
- reduces the vapour migration and provides effective protection against moisture
- prevents formation of mould
- available with patented, ready-for-wall-papering bonding coat
- also available as floor-to-ceiling folding board
- especially suitable as thermal insulation board or impact-sound insulation board under floatingly-installed chipboards, parquet and laminate flooring

Sorte	Stärke mm	Faltplatte	Format cm	mit Haftbrücke	Inhalt VE m²	VE pro Palette	Art.-Nr.
Depron MAGNUM G/9-GP-HB	9		125 x 80	■	20	9 = 180 m²	067008074
Depron G/6-GP-HB	6		125 x 80	■	20	13 = 260 m²	067005074
Depron G/6-GP	6	■	250 x 80 (125 x 80)		20	13 = 260 m²	067004074
Depron G/3-GP-HB	3		125 x 80	■	40	13 = 520 m²	067002074
Depron G/3-GP	3	■	250 x 80 (125 x 80)		40	13 = 520 m²	067001074
NEU Depron kompakt 6 mm	6		100 x 50	■	10	23 = 230 m²	080206074
NEU Depron kompakt 9 mm	9		100 x 50	■	7	23 = 161 m²	080208074
NEU Depron Dämmkeil			100 x 28		25 Stück	9	080301074

Haftbrücke EPÜ-Patent Nr. 0 109 663. Die Faltplatten haben eine Gesamtlänge von 250 cm und sind auf 125 cm gefaltet.



Produktvideo

®Glutoclean

Kat.-Nr.	Art.-Nr.	EAN Gebinde
390 010 40		
12 x 200 ml	064806074	4044899 64801 7
390 010 59		
12 x 0,5 l	064802074	4044899 64802 4
390 010 70		
4 x 1 l	064804074	4044899 64804 8
390 010 67		
4 x 3 l	064803074	4044899 64803 1
390 010 75		
Spender und Halter für 3 l-Dose		
	064901074	4044899 64901 4

Glutoclean C Hand-Reiniger

Hand-Reinigungs-Creme zur schnellen, effektiven und schonenden Hautreinigung. Dermatologisch getestete Öl-in-Wasser-Emulsion mit pflegenden Hautschutzstoffen und hautschonenden Reibemitteln.

- reinigt intensiv, schnell und schonend stark verschmutzte Hände
- mit biologisch abbaubaren Inhaltsstoffen
- besonders praktisch durch verschiedene bedarfsgerechte Lieferformen und den Spender mit Wandhalterung

Glutoclean C Hand Cleaner

Hand cleaning cream for fast, effective and gentle skin cleansing. Dermatologically tested oil-in-water emulsion with skin-care substances and skin-protective abrasives.

- intensively, quickly and gently cleans heavily soiled hands
- with biodegradable ingredients
- especially practical due to various forms of packaging (depending on demand) and the dispenser with wall mounting

Kat.-Nr.	Art.-Nr.	EAN Gebinde
390 015 98		
12 x 100 ml	064701074	4044899 64701 0

Glutoclean Hautschutz

Silikonfreie, nicht fettende Lotion zum Auftragen vor der Arbeit. Schützt vor Schmutz, Farbe, Ölschmierstoffen, diversen Lösungsmitteln, Klebstoffen, Zement etc. Die Haut bleibt atmungsaktiv, trocknet nicht aus und lässt sich nach der Arbeit leichter reinigen.

- verhindert tiefere Schmutzeindringung in die Haut
- langanhaltende Wirkung
- pH-hautneutral
- dermatologisch getestet

Glutoclean Skin Protection

Silicon-free, non-greasy lotion to be applied before work. Protects against dirt, paint, oil, various solvents, adhesives, cement, etc. The skin stays breathable, does not dry out and can be cleaned more easily after work.

- prevents from deeper dirt penetration into the skin
- long-lasting effectiveness
- pH skin neutral
- tested dermatologically

Kat.-Nr.	Art.-Nr.	EAN Gebinde
390 016 01		
12 x 100 ml	065001074	4044899 65001 0

Glutoclean Hautpflege

Schwach fettende, wirkstoffreiche Lotion zur Hautpflege nach der Arbeit. Fördert die Regeneration und Wundheilung der strapazierten Haut.

- lässt sich gut verteilen und zieht rasch ein
- reguliert die Hautfeuchte und Hautregenerierung
- dermatologisch getestet

Glutoclean Skin Care

Slightly greasy, nourishing lotion for skin care after work. Promotes the regeneration and healing of the irritated skin.

- spreads easily and is absorbed quickly
- regulates skin moisture and skin regeneration
- dermatologically tested

baufan Tapetenleim

Universell einsetzbarer Tapetenleim.

- gute Klebkraft
- sehr ergiebig
- geruchlos
- maschinengängig

baufan Wallpaper Adhesive

Versatile wallpaper adhesive.

- high adhesion power
- high coverage
- odourless
- suitable for pasting machines

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
30 x 200 g	002402008	4016215 10220 6
6 x 1 kg	002405008	4016215 10221 3

baufan Zell-Leim spezial

Kunstharzverstärkter Spezial-Tapetenleim mit extra hoher Klebkraft für schwere Tapeten und Rauhfaser.

- Ansatz 1:20
- hohe Klebkraft und Feuchtfestigkeit
- maschinengängig
- in 30 Minuten gebrauchsfertig

baufan Special Cellulose Wallpaper Adhesive

Resin-reinforced special wallpaper adhesive with extra high adhesion power for heavy wallpapers and woodchip wallpapers.

- mixing ratio 1:20
- high adhesion power and moisture resistance
- suitable for pasting machines
- ready for use in 30 minutes

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
25 x 200 g	002302008	4016215 10136 0
20 x 400 g	002304008	4016215 10137 7

baufan Latex-Bindemittel

Konzentrierter Zusatz für Leimfarben und Tapetenleime.

- auch zur Versiegelung von Tapeten geeignet
- ergibt waschbeständige Beschichtungen
- trocknet transparent auf
- zur Vergütung von Kalk- und Leimfarben

baufan Latex Binder

Concentrated additive for distemper and wallpaper adhesives.

- also suitable for sealing wallpapers
- produces washproof coatings
- transparent when dry
- for the enhancement of whitewash and distemper

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
8 x 750 ml	067802008	4016215 10010 3
2,5 l	067803008	4016215 10012 7
5 l	067804008	4016215 10014 1
10 l	067805008	4016215 10016 5

baufan Latex-Bindemittel classic

Zusatz für Leimfarben und Tapetenleime.

- transparenter Überzug für Tapeten
- auch zur Verbesserung von Kalk- und Leimfarben

baufan Latex Binding Agent classic

Additive for distemper and wallpaper adhesives.

- transparent coating for wallpapers
- also suitable as reinforcement of whitewash and distemper

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
8 x 750 ml	067402008	4016215 10015 8
2,5 l	067403008	4016215 10017 2

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
5 x 2 kg	004302008	4016215 09979 7

baufan Geleimte Decken- und Wandfarbe

Pulverförmige Leimfarbe aus natürlichen Grundstoffen für wischfeste Innenanstriche.

- wasserdampfdurchlässig und atmungsaktiv
- gut deckend
- abtönbar mit Volltonfarben
- frei von Konservierungsmitteln
- für ca. 20 m²

baufan Wall and Ceiling Distemper Paint

Powdery distemper made from natural raw materials for wipeproof interior coatings.

- water vapour permeable and breathable
- high coverage
- tintable with tinting paints
- free of preservatives
- for approx. 20 m²

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
8 x 750 ml	067702008	4016215 10020 2
2,5 l	067703008	4016215 10022 6
5 l	067704008	4016215 10024 0

baufan Latexfarbe Reinweiss

Scheuerbeständige, gut deckende Dispersionsfarbe für innen und außen.

- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300
- Kontrastverhältnis Klasse 3 bei einer Ergiebigkeit von 6,5 m²/l
- leicht zu verarbeiten
- Glanzgrad: matt
- reinweiss
- abtönbar

baufan Latex Paint Pure White

Abrasion-proof emulsion paint with good covering power for indoors and outdoors.

- wet-scrub resistance class 2 – EN 13300
- contrast ratio: class 3 at a coverage of 6,5 m²/l
- easy to process
- gloss degree: matt
- pure white
- tintable

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
8 x 750 ml	067502008	4016215 10021 9
2,5 l	067503008	4016215 10023 3

baufan Latexfarbe classic

Waschbeständige, gut deckende, weiße Dispersionsfarbe für Innenanstriche.

- Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 nach DIN EN 13300
- Kontrastverhältnis Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 6 m²/l
- abtönbar

baufan Latex Paint Classic

Washproof white emulsion paint with good covering power for indoors.

- wet-scrub resistance class 3 – EN 13300
- contrast ratio class 2 at a coverage of 6 m²/l
- tintable

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 250 ml	014301008	4016215 10198 8

baufan Direkt-Weiss Ausbesserungsfarbe

Gebrauchsfertige, weiße Dispersionsfarbe für alle kleinen Schönheitsreparaturen im Innen- und Außenbereich. Zum schnellen Ausbessern von Flecken und Kratzern.

- praktische Standtube mit integrierter Auftragsbürste
- gut deckend
- scheuerbeständig
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300

baufan Direct White

Ready for use, white emulsion paint for all minor superficial repairs indoors and outdoors. For the fast repairing of stains and scratches.

- practical upright tube with integrated application brush
- high covering power
- abrasion-proof
- wet-scrub resistance class 2 – EN 13300

baufan Streichkalk

Reinmineralisches Anstrichmittel auf Basis von Weißkalkhydrat.

- gebrauchsfertig
- für innen und außen – z. B. für Feuchträume, Waschküchen, Garagen etc.
- ideal für denkmalgeschützte Gebäude
- besitzt natürliche Eigenschaften gegen Schimmel
- sehr atmungsaktiv
- gut deckend
- wischfest

baufan Lime Coating

Purely mineral coating agent based on white lime hydrates.

- ready for use
- for indoors and outdoors – e. g. for damp rooms, laundry rooms, garages etc.
- ideal for buildings listed for preservation
- possesses natural properties against mould
- very breathable
- high coverage
- wipe-proof

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
2,5 l	068501008	4016215 10001 1
5 l	068502008	4016215 10002 8
10 l	068503008	4016215 10003 5

baufan Kali-Wasserglas

Reinmineralische Grundierung für Beschichtungen und Imprägnierungen. Bindemittel für mineralische Putze und Silikatfarben.

- sehr hohe Atmungsaktivität
- für innen und außen
- bis 1:3 mit Wasser verdünnbar

baufan Potassium Water-glass

Pure mineral primer prior to coatings and impregnations. Binding agent for mineral plaster and silicate paints.

- provides a very high breathability
- for indoors and outdoors
- can be diluted with water up to 1:3

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 1 l	027102008	4016215 02111 8

baufan Allesspachtel

Zum Ausbessern und Glätten von mineralischen Untergründen (Putz, Beton und Mauerwerk), Holz u. ä. Optimaler Untergrund für nachfolgende Lackierungen.

- gebrauchsfertig
- leichte Verarbeitung
- Auftragsstärke bis 3 mm
- schnell trocknend
- sehr gut schleifbar
- für innen

baufan Multi-Purpose Filler

For repairing and smoothing mineral surfaces (plaster, concrete and masonry), wood etc. Ideal surface for varnishing.

- ready for use
- easy to process
- layer thickness up to 3 mm
- fast-drying
- very easy to sand
- for indoors

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 500 g	067601008	4016215 10105 6
6 x 1 kg	067602008	4016215 10107 0

baufan Holzkitt

Zum Ausbessern beschädigter Holzoberflächen.

- für innen und außen
- Farbton natur
- abtönbar
- schnell trocknend
- lösungsmittelfrei

baufan Wood Putty

For repairing damaged wood surfaces.

- for indoors and outdoors
- natural-coloured, tintable
- fast drying
- solvent-free

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
11 x 200 g	068001000	4016215 10100 1
6 x 1 kg	068002000	4016215 10101 8

Leinöl-Glaserkitt

Hochwertiger Fensterkitt für dauerhafte Verglasungen und Reparaturen.

- nach DIN 18545
- bewährte Qualität
- Farbton beige

Linseed Oil Putty

High-quality window putty for durable glazing and repairs.

- conform to DIN 18545
- renowned quality
- colour: beige

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
20 x 500 g	059806137	4016818 39066 6
10 x 1 kg	059807137	4016818 39067 3

Profi-Glaserkitt

Hochwertiger Fensterkitt für Verglasungen nach DIN 18545.

- in praktischer Runddose zur stabilen, sauberen Lagerung
- Farbton beige

Professional Glazier's Putty

High-quality window putty for glazing according to DIN 18545.

- handy round can for stable, clean storage
- colour beige

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 750 g	059803000	4016818 39068 0

baufan Laxyl intensiv

Rohrreiniger für sanitäre Anlagen.

- beseitigt Rohrverstopfungen selbsttätig und gründlich
- verhindert Geruchsbildung
- max. Verbrauchsmenge 50 g oder 1 Esslöffel

baufan Laxyl – Intensive

Drain cleaner for sanitary facilities.

- automatically and thoroughly eliminates chokings in drains
- stops odours
- maximum amount needed 50 gr. or 1 dessert spoon

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
7 x 600 g	069001008	4016215 10170 4
5 x 1 kg	069002008	4016215 10172 8

baufan Penetriermittel Rostschutz

Anti-korrosiver Grundanstrich für angerostete Stahl- oder Eisenflächen mit isolierender Wirkung zur Vermeidung von Korrosionsschäden.

- hohe Eindringtiefe bei trockenem und porösem Rost
- frei von Blei und Chromaten
- streichfertig

baufan Penetrating Agent

Anti-corrosive prime coat for slightly rusty steel or iron surfaces with an insulating effect that prevents corrosion damages.

- penetrates deeply into dry and porous rust
- free of lead and chromates
- ready for application

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 375 ml	067101008	4016215 10157 5
6 x 750 ml	067102008	4016215 10158 2



Kat.-Nr. 48101 **Art.-Nr.** **EAN Gebinde**
25 x 200 g 048101000 4002175 48101 7

walocel super
Spezialkleister

Für schwere Tapeten, wie Rauhfaser, Präge-, Vinyl- und Textiltapeten.

- aus Methylcellulose mit Kunstharz
- optimale Kleisterverteilung
- schnell löslich

walocel super

Special wallpaper adhesive for hanging heavy wallpapers such as woodchip, embossed and vinyl wallpapers.

- made of methyl cellulose with synthetic resin
- optimal adhesive distribution
- quickly soluble

Kat.-Nr. 48152 **Art.-Nr.** **EAN Gebinde**
10 x 500 g 048152000 4002175 48152 9

walocel super
Geräte-Spezial-Kleister

Malerpackung
Sichere Klebkraft für schwere Tapeten.

- aus Methylcellulose mit Kunstharz
- optimale Kleisterverteilung
- schnell löslich
- Ansatzverhältnis 1:20

walocel super
for pasting machines

Special wallpaper adhesive. Secure adhesion for heavy wallpapers.

- made of methyl cellulose with synthetic resin
- optimal adhesive distribution
- quickly soluble
- mixing ratio 1:20



Kat.-Nr. 48301 **Art.-Nr.** **EAN Gebinde**
25 x 200 g 048301000 4002175 48301 1

walocel roll-plus
Vlieskleber

Für Wandklebetechnik und Bürstenauftrag.

- mit Methylcellulose und Kunstharz
- spritzt und tropft nicht
- schnell löslich

walocel roll-plus

Wallpaper adhesive for non-woven wallpapers. For both wall-pasting technique and traditional application by brush.

- made of methyl cellulose with synthetic resin
- does not splash or drip
- quickly soluble

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 100 ml	043102000	7610363 02103 6
12 x 250 ml	043103000	7610363 02104 3
6 x 750 ml	043104000	7610363 02558 4
2,5 l	043105000	7610363 02106 7
5 l	043106000	7610363 02115 9

noverox Universal Rost-Stopp (AX)

Rostbekämpfung und Grundierung in einem Arbeitsgang. Schützt nachhaltig vor erneuter Rostbildung.

- wirkt direkt auf Rost
- schwermetall- und mineralsäurefrei
- geprüfter Langzeitschutz TÜV, BAM Berlin
- Verbrauch: ca. 200 g/m²

noverox Universal Rust-Stop (AX)

Rust elimination and primer in a single working step. Permanently protects against repeated formation of rust.

- acts directly on rust
- free of heavy metals and mineral acids
- long-term protection tested by TÜV, BAM Berlin
- consumption: approx. 200 g/m²

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 400 ml	043202000	7610363 02586 7

noverox Universal Rost-Stopp (AX) Spray

Ideal zur schnellen Rostbekämpfung auf allen Eisen- und Stahloberflächen.

- wirkt direkt auf Rost
- schwermetall- und mineralsäurefrei
- einfache Anwendung durch handliche Sprühdose
- TÜV geprüft

noverox Universal Rust-Stop (AX) Spray

Ideal for rapid rust elimination on all iron and steel surfaces.

- acts directly on rust
- free of heavy metals and mineral acids
- easy application with practical spray can
- TÜV tested

Komplett-Set **6 x 225 g**
mit Dosiergerät

Nachfüllpackungen **6 x 225 g**
ohne Dosiergerät

Kartuschen **6 x 1,4 kg**
ohne Dosiergerät

Dosiergerät für Kartuschen

besta PROFI 2-Komponenten Holzreparaturmasse

Für die dauerhafte Reparatur von Holz, Metall, Kunststoff und ähnlichen Materialien.

- schleif- und überstreichbar
- für innen und außen
- Farbtöne:
  weiß
  eiche hell
  eiche dunkel*
  tanne

* nur in 225 g erhältlich

besta PROFI 2-Component Wood Repair Filler

For the permanent repair of wood, metal, plastics and similar materials.

- can be sanded and painted
- for indoors and outdoors
- Colours:
  white
  light oak
  dark oak*
  fir

* only available in 225 g

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 300 g	043402000	7610106 21956 0

besta PROFI 2-Komponenten Holz Feinspachtel

Für die schnelle und einfache Reparatur von Holz.

- styrolfrei
- schleif- und überstreichbar
- für innen und außen
- Farbton: weiß

besta PROFI 2-Component Fine Filler for Wood

For the quick and easy repair of wood.

- styrene free
- can be sanded and painted
- for indoors and outdoors
- colour: white

Coltogum Bodenfuge

Silikon- und lösungsmittelfreie, hartelastische Einkomponenten-Dichtmasse. Zum Abdichten von Sockelleisten- und Anschlussfugen bei der Verlegung von Parkett-, Laminat- und Korkböden.

- schleifbar
- überstreichbar und versiegelbar
- geruchsneutral

Coltogum Floor Joint Sealant

Silicon and solvent-free, hard elastic, single-component sealing compound. For sealing skirting and connection joints when laying parquet, laminate and cork flooring.

- can be sanded
- can be overpainted and sealed
- neutral odour
- available colours:
  oak
  ash
  steamed beech
  maple
  unsteamed beech
  dark brown
  cherry tree

6 x 310 ml

Farbtöne	Art.-Nr.	EAN Gebinde
eiche	046002000	7610106 14327 8
esche	046102000	7610106 14321 6
buche gedämpft	046202000	7610106 14323 0
ahorn	046302000	7610106 14317 9
buche ungedämpft	046402000	7610106 14325 4
dunkelbraun	046003000	7610106 14319 3
kirschbaum	046101000	7610106 14329 2



Coltogum Streichbare Dichtmasse – Water-Stop –

Streichbare, dauerelastische Dichtungsmasse. Für die sofortige Reparatur undichter Stellen in Dächern, Wänden, Rinnen etc. auch bei Nässe und Frost.

- haftet auch auf nassen Untergründen
- faserverstärkt
- rissüberbrückend bis 10 mm
- hochelastisch
- Profi-Qualität

Coltogum Brushable sealing compound – Water Stop –

Spreadable, permanently elastic sealing material. For the immediate repair of leaks in roofs, walls, gutter etc., also at dampness and frost.

- even adheres to wet surfaces
- fibre-reinforced
- bridges cracks up to 10 mm wide
- highly elastic
- professional quality

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml	041402000	7610363 34136 3
5 l	041404000	7610363 34138 7

RICO Farbentferner-Spray

Entfernt einfach und wirkungsvoll Farben, Graffitis, Harze, Klebstoffe, Öl und Fett.

- genau dosierbares, gebrauchsfertiges Spray
- hervorragende Qualität auch bei hartnäckigen Farbanstrichen
- sauberes Arbeiten ohne Pinsel
- speziell geeignet für kleine Flächen
- umweltschonend – giftklassenfrei
- biologisch abbaubar (OECD Test 302 B)

RICO Paint Remover Spray

Simply and effectively removes paints, graffitis, resins, pastes, oil and grease.

- precise dosage, ready for use spray
- outstanding quality even on stubborn paint coats
- clean working without brush
- especially suitable for small areas
- environmentally friendly – no toxicity class
- biologically degradable (OECD Test 302 B)

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 400 ml	040902000	7612908 53398 1

RICO Farb- und Graffiti-Entferner

Entfernt schnell und zuverlässig Graffitis und Farbanstriche auf mineralischen Untergründen (z. B. Mauerwerk und Beton) sowie Holz und Metall.

- leicht biologisch abbaubar nach OECD 302 B
- frei von CKW und Methanol
- Verbrauch: ca. 350 – 400 ml/m²

RICO Paint and Graffiti Remover

Quickly and reliably removes graffitis and coats of paint on minaral surfaces (e. g. masonry and concrete) as well as wood and metal.

- easily biologically degradable
- free of CFC's and methanol
- consumption: approx. 350 – 400 ml/m²

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml	041702000	7610508 63623 1
2,5 l	041704000	7610508 75043 2

RICO Graffiti-Schützer

Schützt Mauerwerk, Beton, Sandstein, Naturstein und andere nicht beschichtete mineralische Untergründe wirksam vor dem Eindringen von Sprühlacken und Farbschmierereien, ohne das Aussehen des Untergrundes zu verändern.

- erleichtert das Entfernen von Graffiti und Farbschmierereien
- farblos
- problemlose und schnelle Reinigung der geschützten Flächen mit dem RICO Farb- und Graffiti-Entferner

RICO Graffiti Protection

Protects masonry, concrete, sandstone, natural stone and other non-coated mineral surfaces effectively against the penetration of spray paint and paint smears, without changing the appearance of the surface.

- facilitates the removal of graffiti and paint smears
- colourless
- cleaning protected surfaces is fast and easy with RICO Paint and Graffiti Remover

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml	041102000	7610363 36453 9
2,5 l	041104000	7610363 36454 6

DER SERVICE ZUM PRODUKT

Ein gutes Produkt wird durch einen guten Service noch besser.
Dazu bieten wir umfangreiche Zusatzleistungen für Handel und Handwerk.

Einen besonderen Schwerpunkt legen wir auf die Anwendungstechnik, wo Ihnen erfahrene Maler- und Lackierermeister für Fragen zur Verfügung stehen.

Michael Nachmann
Leiter der AWT
Tel. 0 55 41 / 70 03-464
Mobil 01 72 / 161 58 03

Axel Brothan
Zuständigkeitsbereich
Nord/Ost
Tel. 0 55 41 / 70 03-44
Mobil 01 62 / 106 90 80

Marc Forster
Zuständigkeitsbereich
Süd/West
Mobil 0160 / 631 00 17

Schulungen, Vorführungen sowie anwenderbezogene Broschüren und Prospekte runden das Angebot ab.

UNSERE VERTRIEBS-ORGANISATION

Gerhard Jordan

Geschäftsführender Alleininhaber

Direktdurchwahl:
0 55 41 / 70 03 18
Telefax Geschäftsleitung:
0 55 41 / 70 03 05
Sekretariat@pufas.de

Rainer Heimann

Mitglied der Geschäftsleitung
Prokurist

Telefax Geschäftsleitung:
0 55 41 / 70 03 05
Sekretariat@pufas.de

Dietmar Böttger

Geschäftsleitung Vertrieb
Prokurist

Direktdurchwahl:
0 55 41 / 70 03 20
Mobil: 01 60 / 6 31 00 18
Dietmar.Boettger@pufas.de

Andreas Rupprecht

Mitglied der Geschäftsleitung
Prokurist

Direktdurchwahl:
0 55 41 / 70 03 71
Mobil: 01 72 / 2 40 98 51
Andreas.Rupprecht@pufas.de

Micha Handke

Verkaufsleiter Deutschland

Direktdurchwahl:
0 55 41 / 70 03 24
Mobil: 01 71 / 1 25 62 67
Telefax: 0 55 41 / 70 03 73 24
Micha.Handke@pufas.de

Andreas Alexander

Exportleiter

Direktdurchwahl:
0 55 41 / 70 03 17
Mobil: 01 60 / 6 31 00 29
Andreas.Alexander@pufas.de

André Hirschel

Key-Account-Manager

Direktdurchwahl:
0 55 41 / 70 03 840
Mobil: 01 70 / 8 31 92 76
Andre.Hirschel@pufas.de

Garrit Jordan

Verkauf Frankreich/Belgien

Direktdurchwahl:
0 55 41 / 70 03 21
Mobil: 01 72 / 8 74 80 30
Garrit.Jordan@pufas.de

Das Werk in
Hann. Münden

Seit der Gründung im Jahr 1928 hat das Hann. Mündener Unternehmen PUFAS sein Sortiment beständig erweitert – durch die kontinuierliche Neu- und Weiterentwicklung von Produkten wie auch durch die Übernahme bewährter Traditionsmarken wie decotric (1977) und Glutolin (2003). Die Firma Baufan Bauchemie Leipzig GmbH wurde 1999 in die Unternehmensgruppe integriert und in den folgenden Jahren durch umfangreiche Investitionen am Standort Leipzig ausgebaut.

Heute bietet die Malermarke PUFAS ein umfassendes Sortiment aus Kleistern, Klebstoffen, Spachtelmassen, Grundierungen, Anstrichmitteln, Dispersionsfarben und sonstigen Renovierungsprodukten. Mit dem Glutoclean-Programm steht ein Vollsortiment aus über 40 Spezialprodukten für Reinigung und Werterhalt zur Verfügung.

Als inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen sieht sich PUFAS in der Verantwortung für den Standort und die wachsende Zahl der Arbeits- und Ausbildungsplätze.

Zur nachhaltigen Stärkung seiner Marktposition setzt das Unternehmen unverändert auf die wichtigen Faktoren Produktqualität, Lieferfähigkeit und Service, zu dem auch ein dichtes Netz qualifizierter Vertriebsmitarbeiter gehört.

UNSERE VERTRIEBS-ORGANISATION

PUFAS
DIE MALERMARKE

1 Jens Rainer Vogel
Habichtsweg 14
21365 Adendorf
Mobil 01 60 / 4 82 87 24
E-Mail Jens-Rainer.Vogel @pufas.de

1 Jan Pahnke
Hopfengang 1B
23701 Eutin
Tel. 0 45 21 / 76 34 55
Fax 0 45 21 / 76 34 53
Mobil 01 72 / 5 20 56 51
E-Mail Jan.Pahnke @pufas.de

1 Wolf-Dieter Pahnke
Tel. 0 45 28 / 10 06
Fax 0 45 28 / 16 95
Mobil 01 71 / 3 76 18 12
E-Mail Wolf-Dieter.Pahnke @pufas.de

2 Sascha Arndt
Auf dem Kampe 10
49186 Bad Iburg
Tel. 0 54 03 / 79 37 60
Fax 0 54 03 / 79 37 65
Mobil 01 51 / 54 68 13 40
E-Mail Sascha.Arndt @pufas.de

2 Christian Pohl
Quellenweg 23
49324 Melle
Tel. 0 54 22 / 46 38 13 80
Fax 0 54 22 / 46 38 13 89
Mobil 01 60 / 97 52 52 02
E-Mail Christian.Pohl @pufas.de

3 Mike Piatek
Auf der Eisenhufe 6
37127 Dransfeld
Tel. 0 55 02 / 43 44
Fax 0 55 02 / 99 96 99
Mobil 01 60 / 7 05 66 80
E-Mail Mike.Piatek @pufas.de

4 Michael Meske
Bamberger Str. 34 c
12309 Berlin
Tel. 0 30 / 7 44 95 99
Fax 0 30 / 7 44 05 50
Mobil 01 70 / 7 38 88 39
E-Mail Michael.Meske @pufas.de

4 Dirk Bargenda
Goldsternring 6
16321 Bernau-Ladeburg
Mobil 01 60 / 4 38 95 28
E-Mail Dirk.Bargenda @pufas.de

5 Axel Möller
Helgolandstr. 52 a
45665 Recklinghausen
Tel. 0 23 61 / 5 82 24 98
Fax 0 23 61 / 5 82 31 38
Mobil 01 75 / 2 96 01 37
E-Mail Axel.Moeller @pufas.de

5 Martin Kollmer
Pastorsacker 19
45239 Essen
Tel. 02 01 / 40 69 56
Fax 02 01 / 4 36 29 58
Mobil 01 51 / 19 16 46 21
E-Mail Martin.Kollmer @pufas.de

6 Matthias Wardelmann
Wellener Str. 3
34549 Edertal
Fax 0 56 23 / 9 73 04 00
Mobil 01 73 / 6 78 57 68
E-Mail Matthias.Wardelmann @pufas.de

7 Stefan Wagenknecht
Naumburger Str. 180
06217 Merseburg
Tel. 0 34 61 / 27 79 40
Fax 0 34 61 / 27 79 41
Mobil 01 77 / 3 81 18 66
E-Mail Stefan.Wagenknecht @pufas.de

8 Maik Unger
Hauptstraße 39
09600 Oberschöna
Mobil 01 72 / 1 85 90 31
E-Mail Maik.Unger @pufas.de

9 Steffen Wange
Hofgartenstr. 17 a
55545 Bad Kreuznach
Mobil 01 72 / 5 71 93 73
E-Mail Steffen.Wange @pufas.de

9 + 10 Manfred Schiffl
Gebrüder-Grimm-Straße 16
53619 Rheinbreiterbach
Mobil 01 73 / 5 95 46 71
E-Mail Manfred.Schiffl @pufas.de

10 Thomas G. Müller
Alois-Eckert-Str. 15
60528 Frankfurt
Tel. 0 69 / 6 66 49 80
Fax 0 69 / 6 66 49 45
Mobil 01 72 / 6 76 42 66
E-Mail Thomas.Mueller @pufas.de

11 Roland Hemminger
Hochsträß 10
89604 Allmendingen
Tel. 0 73 91 / 7 74 19 93
Fax 0 73 91 / 7 74 19 94
Mobil 01 60 / 8 07 30 71
E-Mail Roland.Hemminger @pufas.de

11 Peter Kaiser
Enzstraße 17
75417 Mühlacker
Tel. 0 70 41 / 4 34 20
Fax 0 70 41 / 86 48 97
Mobil 01 71 / 1 95 99 87
E-Mail Peter.Kaiser @pufas.de

UNSERE VERTRIEBS-ORGANISATION

12 Stephan Wall
Flurstraße 3
84494 Niedertaufkirchen
Tel. 0 86 39 / 7 07 97 67
Fax 0 86 39 / 7 07 97 63
Mobil 01 76 / 22 25 23 42
E-Mail Stephan.Wall @pufas.de

12 Ivica Loncar
Königswieser Str. 108 a
81475 München
Fax 0 89 / 66 65 08 81
Mobil 01 63 / 8 31 48 07
E-Mail Ivica.Loncar @pufas.de

13 Udo Bauer
Schafhofstraße 45
90556 Cadolzburg
Tel. 0 91 03 / 77 07
Fax 0 91 03 / 76 03
Mobil 01 71 / 6 21 22 43
E-Mail Udo.Bauer @pufas.de

14 Jürgen Kreutzer
Modschiedel 12
96260 Weismain
Tel. 0 92 20 / 91 77 20
Fax 0 92 20 / 91 77 23
Mobil 01 60 / 94 60 42 12
E-Mail Juergen.Kreutzer @pufas.de

15 Thomas Brede
Ehrenpreisstraße 1 b
86899 Landsberg am Lech
Tel. 0 81 91 / 6 57 57 46
Fax 0 81 91 / 6 57 57 47
Mobil (+43) 6 76 / 4 41 11 93
E-Mail Thomas.Brede @pufas.de

15 Harald Redl
Rosenberggasse 6/4/1
A-8010 Graz
Mobil (+43) 6 76 / 7 02 74 66
E-Mail Harald.Redl @pufas.de

Joachim Lange
Hans-Lange-Str. 36
34225 Baunatal
Tel. 0 56 65 / 73 43
Fax 0 56 65 / 80 09 26
Mobil 01 63 / 5 03 36 33
E-Mail Joachim.Lange @pufas.de

Export
Fax +49 (0) 5541 / 7003-08
E-Mail export@pufas.de

INHALTSVERZEICHNIS

PUFAS
DIE MALERMARKE

Tapezieren 3–14

Gerätekleister G 30 chrome 3
Sicherheits-Kleister SK 3
Glasgewebe- und Vliesskleber GK 3
MC Gerätekleister G 20 instant 4
MC Kraft-Kleister 5
Vliestapeten-Kleister 5
GTV Roll-Kleber für Vliestapeten 6
Roll-Kleber für Vliestapeten 6
Kleister-Roller GTV 6
Renoviervlies-Kleber RS plus 7
Fertigkleister spezial 7
Glasgewebe-Kleber GF 7
Wandbelags- und Bordürenkleber 8
Bordürenkleber 8
Nahtkleber für Tapeten 8
MC Tapetenkleister instant 9
MC Spezialkleister instant 9
MC Vinyl-Textil-Kleber instant 9
MC Tapeziergerätekleister 9
Bastel-Kleister 10
Normalkleister 10
Spezialkleister 10
extra Tapetenkleister 10
extra Spezialkleister 10
aka Tapetenkleister Normal 11
aka Spezialkleister 11
Tapetenkleister extra Super-Sparpack 11
Spezial-Kleister extra Super-Sparpack 11
Zell-Leim 11
Tapetenablöser 12
Rauhfaser-KRAFT-Ablöser 12
aka TAB 12
Tapetengrund weiß T 8 13
Tapetengrund TR Mix-Basis 13
Tiefengrund LF Hydrosol-Acrylat 13
Tapeten-Wechselgrund 14
Zell-Makulatur 14
Tapeten- und Anstrich-Schutz 14

Kleben und Fixieren 15–19

Hartschaumkleber 15
Styroporkleber 15
Styroporkleber – Tube 15
Korkkleber 16
Universalkleber 16
Holzleim D3 16
Montage- und Universalkleber 17
Montage FIX 17
Konstruktions-Kleber K 15 glasklar 17
Profi-Einseitkleber TP 81 18
Einseitkleber TE 71 18
Kontaktkleber 18
Universal-Fixierung PT 41 19
Vliesfixierung für Teppichböden 19
Haftfixierung 19

Ausgleichsmassen 20

AKAPLAN Fußbodenausgleichsmasse 20
AKAFLEX Holzbodenausgleichsmasse 20
AKAGRUND 20

Spachteln 21–31

pufamur Premium-Spachtel S60 easy 21
Qualitätsstufen Q1–Q4 21
pufamur Super-Haftspachtel SH 45 22
pufaplast Renovier-Spachtel R 40 22
pufamur Leichtspachtel LS 8 23
pufamur Akkord-Spachtel AS 5 23
pufamur Finish-Spachtel RAK 3 23
pufamur außen Fassaden-Spachtel FS 30 24
pufaplast
Flächen- und Fleckspachtel V 30 24
Füllspachtel innen 25
Glätt- und Füllspachtel 25
Allround-Spachtel S3 25
Außen- und Klebespachtel 26
Blitzzement 26
Modellgips für Bau und Hobby 26
Haftputzgips 26
pufamur Fugen und Flächen
Leichtfüller L 10 27
Fassaden-Strukturacryl FR 3 27
Acryl Fugendicht A 30 27
Silicon Fugendicht S 25 27
Instant-Spachtel 28
Fertigspachtel innen 28
Reparatur-Schnellspachtel 28
Fassade + Feuchtraum
Faser-Spachtel 29
Rauhfaser Reparatur
Struktur-Spachtel 29
pufamur Acryl-Feinspachtel Rapid 29
Feinspachtel 29
Schnellspachtel KL 30
Holz- und MDF-Spachtel 30
Holzkitt 30
pufaflex Reparaturspachtel 30
Anti-Rissband – weiß 31
Maler- und Reparaturvlies 31
Maler-Universalvlies Großrolle 31

Grundieren und Isolieren 32–37

Putzgrund weiß P 32 fein 32
Putzgrund weiß P 35 grob 32
Grundierweiss GP 5 32
Betonkontakt B 10 32
Gel-Grundierung GT 33
Tiefengrund LF Hydrosol-Acrylat 33
pufamur System Tiefgrund E.L.F. 34
Universal-Tiefengrund LH 34
Putz- und Haftgrund 34
Latex-Bindemittel 34
Aqua-Deck Isolierweiß E.L.F. 35
Reno-inn Schnell-Renovierfarbe 36
Reno-inn Aromatenfreie Verdünnung 36
Isolierspray weiß 37
Isolierfarbe Feuchtblocker 37
Isolierweiß 37

3 in 1 – Sanieren im System 38–39

Schimmel-Ex 3 in 1 38
Fungi-Plus 3 in 1 38
Iso-Plus 3 in 1 Isolierweiß rapid 38
Iso-Plus 3 in 1
Isoliergrund und Feuchtblocker 38
Aqua-Plus 3 in 1
Isolier- und Renovierfarbe 39

Schimmelbekämpfung 40–41

Schimmel-Spray 40
Schimmel-Entferner chlorfrei 40
Algen- und Schimmel-STOP Spray 40
Algen- und Schimmel-STOP
Konzentrat 40
Anti-Schimmel-Konzentrat
Fungizider Farbzusatz 41
Anti-Schimmel-Farbe 41
Grünbelag-Entferner 41

Renovieren 42–47

Abbeizer P 15 intensiv 42
Abbeizer rasant 42
Strip Abbeizpulver 42
Isoliersalz 42
Anlauger und Entfetter – Spray 43
Anlauger und Entfetter Konzentrat 43
Anlauger und Entfetter SC super-clean 43
Silikon-Entferner Komplett-Set 43
Pinselreiniger 44
aka soluwash S Spezial-Reiniger 44
aka soluwash S plus
Spezial-Intensiv-Reiniger 44
aka solupast D – Löser 44
Mehrfach-Fluat Olafirn 45
Fassaden-Imprägnierung Silifirn L 45
Fassaden-Imprägnierung Silifirn W 45
Salpeterentferner 46
Zementschleier-Entferner 46
Wasser-STOP 46
Decken- und Wandfarbe BIO weiss 46
Fugen-Reparatur weiß 47
Fugenweiß 47
Frische Fuge Komplett-Set 47
Neue Oberfläche für Fliese,
Badewanne, Küche 47

Farben und Spezialanstriche 48–52

Effektlasuren 48
Metall-Effekt-Farben 48
Glutolin CF Crystal-Finish 48
PUFAMIX Universal-Abtönkonzentrat 49
Metallic-Effekt-Konzentrate 49
PUFAS Vollton- und Abtönfarbe 50
Vollton- und Abtönfarbe fix 2000 50
Dach- und Sockelfarbe 51
fix 2000 Ölsperrbeschichtung
Beton- und Fußbodenfarbe 51
Sol-Silikatfarbe 52
Silikat-Fixativ 52
Flüssige Rauhfaser R 25 52
Streichkalk KL 3 52

Dispersionsfarben 53–55

Ultra-Weiss Innensilikon – premium matt 53
Einschichtfarbe Spektrum 53
Premiumweiss Wohnraumfarbe 53
Trend-Weiss Innenfarbe E.L.F. 54
Innen-Silikat Mineralfarbe weiß 54
Titan-Weiß Einschichtfarbe – extra matt 54
Superweiss DIN 54
Latex-Matt 55
Latex-Seidenglanz 55
Latex-Hochglanz 55

PUFAS
DIE MALERMARKE

Fassadenfarben 56–57

Siloxan-Fassadenfarbe extra 56
Fassadenweiss Acrylat 56
Siliconharz-Fassadenfarbe 57
Siliconharz-Grundierung 57

pronatur 58–60

pronatur Vitalweiß 58
pronatur Innenweiß 58
pronatur Kalk-Mineralfarbe 58
pronatur Lehmfarbe 59
pronatur Echte Leimfarbe 59
pronatur Lehm-Streichputz 59
pronatur Grundierung 60
pronatur Pinselreiniger 60

SchimmelX 61–63

Schimmel Entferner chlorfrei 61
Schimmel Entferner chlorhaltig 61
Schimmel-Blocker Isoliergrund 61
Flecken-Blocker Isolierweiss 61
Sicherheits-Grundierung 61
Reparatur- und Feuchtraum-Spachtel 61
Schimmel-Blocker Reparaturspachtel 62
Anti-Schimmel Imprägnierung 62
Anti-Schimmel Konzentrat 62
Kleister-Additiv 62
Anti-Schimmel Zusatz 62
Anti-Schimmel-Farbe 63
Kalk-Mineral-Anstrich 63
Ausbesserungsfarbe 63
Spezial-Silikon 63

Glutoclean Reiniger 64–70

Schimmel Entferner chlorhaltig 64
Schimmel Entferner chlorfrei 64
Anti Schimmel Imprägnierung 64
Anti Schimmel Zusatz 64
Algen und Grünbelag Entferner 64
Hochdruckreiniger Zusatz 64
Fliesen und Stein Grundreiniger sauer 64
Feinsteinzeug Reiniger und Pflege 65
Feinsteinzeug Imprägnierung 65
Stein Versiegelung 65
Klinker und Pflaster Öl 65
Marmor und Granit Reiniger und Pflege 65
Marmor und Granit Imprägnierung 65
Zementschleier Entferner 65
Intensiv Grundreiniger alkalisch 66
PVC Boden Reiniger 66
Laminat und Korkboden Reiniger und Pflege 66
Parkettboden Reiniger und Pflege 66
Fett, Wachs und Schmutzlöser 66
Profi Glas Reiniger Konzentrat 66
Geräte Entkalker 66
Aufkleber Entferner 67
Edelstahl und Chrom Pflege 67
Kunststoff Reiniger 67
Fugen Reiniger 67
Küchen Entfetter 67
Acryl Reiniger 67
Mineralguss Reiniger 67
Bad und Sanitär Kraftreiniger 68
Duschkabinen Reiniger 68
Urin und Kalkstein Entferner 68
Rohr Frei Gel 68
Rohr Frei Granulat 68
Kamin und Ofenglas Reiniger 68
Ölflecken Entferner 68
Rostflecken Entferner 69
Metall und Zink Reiniger 69
Markisen Reiniger 69
Markisen Imprägnierung 69
Teak Reiniger und Entgrauer 69
Teak und Hartholz Öl 69
Display Reiniger 69
Baustellen-Endreiniger BR3 70
Multi-Power Kraftreiniger MKX 70

Glutolin Produkte 71–76

Glutolin S15 71
Glutolin K10 71
Glutolin M22 instant 71
Glutolin 77 72
Glutolin 77 instant 72
Glutolin N 72
Glutolin L 72
Glutofix 600 72
Glutolin GTV 73
Glutolin V instant 73
Glutolin GTX 73
Glutolin M 73
Glutolin ECC 74
Glutolin BW Wandbelags- und Bordürenkleber 74
Glutolin TA Tapetenablöser 74
Glutogrund TP Tapetengrund weiß-pigmentiert 74
Glutogrund LF Tiefengrund 75
Glutofill WG Wandglätter 75
Glutofill WF Wandfüller 75
Glutolin HS Hartschaumkleber 76

Depron Dämmplatten 76

Depron Dämmplatte 76

Glutoclean Handreiniger 77

Glutoclean C Hand-Reiniger 77
Glutoclean Hautschutz 77
Glutoclean Hautpflege 77

baufan 78–81

baufan Tapetenleim 78
baufan Zell-Leim spezial 78
baufan Latex-Bindemittel 78
baufan Latex-Bindemittel classic 78
baufan Geleimte Decken- und Wandfarbe 79
baufan Latexfarbe Reinweiss 79
baufan Latexfarbe classic 79
baufan Direkt-Weiss Ausbesserungsfarbe 79
baufan Streichkalk 80
baufan Kali-Wasserglas 80
baufan Allesspachtel 80
baufan Holzkitt 80
Leinöl-Glaserkitt 81
Profi-Glaserkitt 81
baufan Laxyl intensiv 81
baufan Penetriermittel 81

walocel 82

walocel super Spezialkleister 82
walocel super Geräte-Spezial-Kleister 82
walocel roll-plus Vlieskleber 82

SFS unimarket 83–85

noverox Universal Rost-Stopp (AX) 83
noverox Universal Rost-Stopp (AX) Spray 83
besta PROFI 2-Komponenten Holzreparaturmasse 83
besta PROFI 2-Komponenten Holz Feinspachtel 83
Coltogum Bodenfuge 84
Coltogum Streichbare Dichtmasse – Water-Stop – 84
RICO Farbentferner-Spray 85
RICO Farb- und Graffiti-Entferner 85
RICO Graffiti-Schützer 85

Der Service zum Produkt 86

Vertriebs-Organisation 87–89

Made in Germany

Wir sind hier.
Hier leben und arbeiten wir.
Und hier produzieren wir hochwertige Waren für deutsche und ausländische Märkte.

PUFAS

DIE MALERMARKE

PUFAS Werk KG · Im Schedetal 1 · D-34346 Hann. Münden
Telefon 0 55 41 / 70 03-01 · Telefax 0 55 41 / 70 03-50
info@pufas.de · www.pufas.de

Art.-Nr. 099931000

4 007954 931004